

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 0.0 0 ~ 0.0 70	12.25 9.75	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	70.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.0 70 ~ 0.1 20	9.75 9.75	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	120.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.1 20 ~ 0.1 55	9.75 9.75	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	155.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.1 55 ~ 0.2 41	9.75 9.75	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	241.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.2 41 ~ 0.2 77	9.75 9.75	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	277.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.2 77 ~ 0.3 55	9.75 9.75	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	355.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.3 55 ~ 0.3 98	9.75 9.75	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	398.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.3 98 ~ 0.5 32	9.75 9.75	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	134.0	0.0	0.0		134.0	532.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.5 32 ~ 0.5 61	9.75 9.75	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	561.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.5 61 ~ 0.6 14	9.75 9.75	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	614.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.6 14 ~ 0.6 37	9.75 9.75	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	637.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.6 37 ~ 0.6 54	9.75 9.75	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	17.0	0.0	0.0		17.0	654.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.6 54 ~ 0.7 61	9.75 12.25	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	107.0	0.0	0.0		107.0	761.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.7 61 ~ 0.8 12	9.75 9.75	6.50 6.50	2.00	0.50 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	812.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 0.8 12 ~ 0.9 0	9.75 12.25	6.50 6.50	0.00	0.50 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	900.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 0.9 0 ~ 1.0 0	12.75 9.75	3.00 4.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	1,000.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.0 0 ~ 1.0 20	6.50 6.50	5.00 5.00	2.10	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	1,020.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.0 20 ~ 1.1 0	6.50 6.50	5.00 5.00	2.10	1.00 1.00	-309.0	0.0	389.0		80.0	1,100.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.1 0 ~ 1.2 0	6.50 6.50	5.00 5.00	2.10	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,200.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.2 0 ~ 1.3 0	6.50 6.50	5.00 5.00	2.10	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,300.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.3 0 ~ 1.4 1	6.50 9.75	5.00 5.00	2.10	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	1,401.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.4 1 ~ 1.4 31	6.50 9.75	5.00 5.00	2.10	1.00 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	1,431.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.4 31 ~ 1.5 21	9.75 6.50	5.20 5.00	0.00	1.50 1.80	90.0	0.0	0.0		90.0	1,521.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.5 21 ~ 1.6 4	6.50 6.50	4.50 5.10	2.30	0.70 1.60	83.0	0.0	0.0		83.0	1,604.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.6 4 ~ 1.6 26	6.50 6.50	5.00 5.00	0.00	1.70 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	1,626.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.6 26 ~ 1.7 27	6.50 6.50	5.00 5.00	2.00	1.30 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	1,727.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.7 27 ~ 1.7 60	6.50 6.50	5.00 5.00	0.00	0.90 1.00	33.0	0.0	0.0		33.0	1,760.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.7 60 ~ 1.8 38	9.75 6.50	4.50 5.00	2.00	0.80 1.00	78.0	0.0	0.0		78.0	1,838.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 1.8 38 ~ 1.8 78	6.50 9.75	5.00 5.00	0.00	0.70 0.90	40.0	0.0	0.0		40.0	1,878.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.8 78 ~ 1.9 66	9.75 6.50	5.00 5.00	2.00	0.90 0.80	88.0	0.0	0.0		88.0	1,966.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 1.9 66 ~ 2.0 41	6.50 13.00	5.00 5.00	1.30	1.60 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	2,041.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.0 41 ~ 2.0 92	6.50 13.00	0.00 7.00	0.00	0.00 1.00	51.0	0.0	0.0		51.0	2,092.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.0 92 ~ 2.2 0	9.75 6.50	5.00 5.00	2.00	1.00 0.60	108.0	0.0	0.0		108.0	2,200.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.2 0 ~ 2.3 0	6.50 6.50	6.50 6.50	2.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	2,300.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.3 0 ~ 2.3 50	6.50 6.50	3.00 6.40	2.00	0.70 0.60	50.0	0.0	0.0		50.0	2,350.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.3 50 ~ 2.4 0	6.50 6.50	6.40 6.40	2.20	0.70 0.60	50.0	0.0	0.0		50.0	2,400.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.4 0 ~ 2.4 70	6.50 6.50	3.10 6.20	2.20	0.60 0.70	70.0	0.0	0.0		70.0	2,470.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.4 70 ~ 2.4 103	6.50 9.75	5.10 5.40	1.00	0.60 0.70	33.0	0.0	0.0		33.0	2,503.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.4 103 ~ 2.5 40	6.50 6.50	6.00 5.40	1.20	0.40 1.00	37.0	0.0	0.0		37.0	2,540.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.5 40 ~ 2.6 0	6.50 9.75	5.50 5.40	4.00	0.80 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	2,600.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.6 0 ~ 2.6 42	6.50 13.00	5.90 6.00	1.00	0.80 0.60	42.0	0.0	0.0		42.0	2,642.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.6 42 ~ 2.7 7	6.50 9.75	3.90 3.50	0.00	0.70 1.10	65.0	0.0	0.0		65.0	2,707.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 2.7 7 ~ 2.8 0	13.00 6.50	3.60 8.80	0.25	0.70 0.80	93.0	0.0	0.0		93.0	2,800.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.8 0 ~ 2.8 81	13.00 6.50	4.40 3.50	0.25	0.50 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	2,881.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.8 81 ~ 2.9 8	9.90 7.10	3.20 2.00	0.25	0.50 0.50	11.4	0.0	15.6		27.0	2,908.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 2.9 8 ~ 3.0 0	9.75 7.20	4.50 5.00	2.50	0.50 0.50	92.0	0.0	0.0		92.0	3,000.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.0 0 ~ 3.0 28	9.75 9.75	3.60 7.60	0.00	0.50 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	3,028.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.0 28 ~ 3.1 40	13.00 6.50	3.80 5.50	0.00	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	3,140.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.1 40 ~ 3.2 0	13.00 9.75	3.80 5.70	0.20	0.25 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	3,200.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.2 0 ~ 3.3 26	10.50 9.90	4.00 4.60	0.20	0.25 0.50	126.0	0.0	0.0		126.0	3,326.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.3 26 ~ 3.3 91	10.10 9.75	3.30 2.00	0.00	0.90 0.50	0.4	0.0	64.6		65.0	3,391.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.3 91 ~ 3.5 0	10.10 10.20	4.00 4.00	0.00	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	3,500.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.5 0 ~ 3.6 0	10.44 10.10	4.00 4.00	2.50	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	3,600.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.6 0 ~ 3.7 0	12.86 6.70	3.30 2.90	0.00	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	3,700.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.7 0 ~ 3.8 0	10.60 7.40	3.50 2.97	2.50	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	3,800.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 3.8 0 ~ 3.9 0	10.60 7.40	3.50 3.30	2.50	0.50 0.46	100.0	0.0	0.0		100.0	3,900.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 3.9 0 ~ 4.0 0	10.00 6.00	3.30 3.50	2.50	0.68 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	4,000.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.0 0 ~ 4.1 20	9.93 7.40	3.30 3.60	2.50	0.68 0.45	110.0	0.0	10.0		120.0	4,120.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.1 20 ~ 4.2 0	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	0.50 0.50	6.2	0.0	73.8		80.0	4,200.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.2 0 ~ 4.3 0	6.50 6.50	3.00 3.00	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,300.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.3 0 ~ 4.3 40	6.50 6.50	4.50 4.00	3.40	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	4,340.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.3 40 ~ 4.4 0	6.50 6.50	10.50 5.00	3.40	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	4,400.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.4 0 ~ 4.5 0	6.50 6.50	10.50 4.30	3.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,500.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.5 0 ~ 4.6 0	6.50 6.50	4.00 3.80	3.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,600.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.6 0 ~ 4.7 0	6.50 6.50	4.00 3.25	3.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,700.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.7 0 ~ 4.8 0	6.50 6.50	4.00 3.25	3.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,800.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.8 0 ~ 4.9 0	6.50 6.50	4.00 5.30	3.40	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	4,900.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 4.9 0 ~ 5.0 0	6.50 6.50	4.00 4.00	3.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,000.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.0 0 ~ 5.1 44	6.50 6.50	0.00 0.00	3.40	2.50 2.10	144.0	0.0	0.0		144.0	5,144.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.1 44 ~ 5.2 42	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	3.20 2.90	0.0	0.0	98.0		98.0	5,242.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 5.2 42 ~ 5.3 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	0.90 0.70	56.1	0.0	1.9		58.0	5,300.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.3 0 ~ 5.4 0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.40	0.80 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	5,400.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.4 0 ~ 5.5 0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.20	3.90 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,500.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.5 0 ~ 5.6 0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.40	2.60 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,600.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.6 0 ~ 5.7 0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.80	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,700.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.7 0 ~ 5.8 0	6.50 6.50	4.50 4.60	3.40	2.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,800.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.8 0 ~ 5.9 0	6.50 6.50	5.30 3.30	3.40	0.70 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	5,900.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.9 0 ~ 5.9 20	6.50 6.50	3.50 4.00	3.40	0.70 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	5,920.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.9 20 ~ 5.9 41	6.50 6.50	3.70 3.60	3.00	0.40 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	5,941.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 5.9 41 ~ 6.0 0	6.50 6.50	2.75 2.75	2.50	0.75 0.75	-257.9	0.0	316.9		59.0	6,000.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.0 0 ~ 6.1 0	6.50 6.50	2.75 2.75	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,100.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.1 0 ~ 6.2 0	6.50 6.50	2.75 2.75	2.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	6,200.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.2 0 ~ 6.2 59	6.50 6.50	2.75 2.75	2.50	0.75 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	6,259.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.2 59 ~ 6.3 0	6.50 6.50	2.75 2.75	2.60	0.75 0.75	41.0	0.0	0.0		41.0	6,300.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 6.3 0 ~ 6.4 10	6.50 6.50	3.50 4.00	3.40	0.75 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	6,410.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.4 10 ~ 6.5 0	6.50 6.50	5.20 4.30	3.40	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	6,500.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.5 0 ~ 6.5 51	6.50 6.50	3.50 3.50	2.80	1.20 0.75	51.0	0.0	0.0		51.0	6,551.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.5 51 ~ 6.6 22	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	0.50 0.50	0.1	0.0	70.9		71.0	6,622.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.6 22 ~ 6.7 40	6.50 6.50	3.40 3.40	2.50	0.75 0.75	118.0	0.0	0.0		118.0	6,740.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.7 40 ~ 6.8 0	6.50 6.50	3.50 3.40	2.50	1.50 1.90	60.0	0.0	0.0		60.0	6,800.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.8 0 ~ 6.9 0	6.50 6.50	4.50 4.50	2.50	2.00 0.07	100.0	0.0	0.0		100.0	6,900.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.9 0 ~ 6.9 74	6.50 6.50	4.50 4.50	2.50	0.40 0.40	74.0	0.0	0.0		74.0	6,974.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県宮崎市 6.9 74 ~ 7.0 62	6.50 6.50	3.80 3.80	1.50	2.30 2.40	0.7	0.0	87.3		88.0	7,062.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.0 62 ~ 7.0 82	6.50 6.50	3.80 3.80	1.70	2.30 2.40	20.0	0.0	0.0		20.0	7,082.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.0 82 ~ 7.1 0	6.50 6.50	3.50 3.10	1.60	0.50 2.20	18.0	0.0	0.0		18.0	7,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.1 0 ~ 7.2 0	6.50 6.50	4.00 3.80	1.50	0.50 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	7,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.2 0 ~ 7.3 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.40	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	7,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.3 0 ~ 7.4 67	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	167.0	0.0	0.0		167.0	7,467.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 7.4 67 ~ 7.6 19	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.20 1.10	0.0	0.0	152.0		152.0	7,619.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.6 19 ~ 7.7 0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.30 2.00	79.6	0.0	1.4		81.0	7,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.7 0 ~ 7.7 40	9.75 9.75	0.00 0.00	2.50	1.25 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	7,740.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.7 40 ~ 7.8 0	9.75 9.75	0.00 0.00	2.50	1.40 1.30	60.0	0.0	0.0		60.0	7,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.8 0 ~ 7.9 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.20 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	7,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 7.9 0 ~ 8.0 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	8,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.0 0 ~ 8.1 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	0.90 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	8,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.1 0 ~ 8.2 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	8,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.2 0 ~ 8.3 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	8,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.3 0 ~ 8.4 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	8,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.4 0 ~ 8.5 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.70	1.70 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	8,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.5 0 ~ 8.6 0	6.50 9.75	0.00 0.00	4.30	1.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	8,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.6 0 ~ 8.7 0	6.50 6.50	0.00 0.00	6.70	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	8,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.7 0 ~ 8.8 0	6.50 6.50	0.00 0.00	7.00	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	8,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 8.8 0 ~ 8.9 0	6.50 6.50	0.00 0.00	7.00	1.70 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	8,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 8.9 0 ~ 9.0 0	6.50 9.75	3.50 0.00	3.80	1.80 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	9,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.0 0 ~ 9.1 0	6.50 6.50	3.50 0.00	7.70	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.1 0 ~ 9.2 0	6.50 6.50	3.50 0.00	8.10	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.2 0 ~ 9.3 0	6.50 6.50	3.40 0.00	7.50	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.3 0 ~ 9.4 0	6.50 6.50	3.80 0.00	6.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.4 0 ~ 9.5 0	6.50 6.50	3.50 0.00	7.50	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.5 0 ~ 9.6 40	6.50 6.50	1.80 0.00	6.00	1.80 1.80	140.0	0.0	0.0		140.0	9,640.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.6 40 ~ 9.7 0	6.50 6.50	1.30 3.00	7.00	1.80 1.80	21.2	0.0	38.8		60.0	9,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.7 0 ~ 9.8 0	6.50 6.50	0.00 0.00	6.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.8 0 ~ 9.9 0	6.50 6.50	0.00 0.00	5.50	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	9,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 9.9 0 ~ 10.0 0	6.50 6.50	0.00 0.00	10.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.0 0 ~ 10.1 0	6.50 6.50	0.00 0.00	17.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	10,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.1 0 ~ 10.2 0	6.50 6.50	0.00 0.00	17.00	2.00 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	10,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 10.2 0 ~ 10.3 0	6.50 6.50	0.00 0.00	21.50	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	10,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.3 0 ~ 10.4 0	6.50 6.50	0.00 0.00	14.00	1.70 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	10,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.4 0 ~ 10.5 0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.30	1.70 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	10,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.5 0 ~ 10.6 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	10,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.6 0 ~ 10.7 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	10,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.7 0 ~ 10.8 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	10,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.8 0 ~ 10.9 40	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	1.50 1.50	140.0	0.0	0.0		140.0	10,940.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 10.9 40 ~ 11.0 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.70	1.50 1.50	-217.1	0.0	277.1		60.0	11,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.0 0 ~ 11.1 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.1 0 ~ 11.2 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.2 0 ~ 11.3 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	11,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.3 0 ~ 11.4 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.4 0 ~ 11.5 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.60 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	11,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.5 0 ~ 11.6 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.40 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	11,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 11.6 0 ~ 11.7 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	2.20 1.70	77.0	0.0	23.0		100.0	11,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.7 0 ~ 11.8 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.8 0 ~ 11.9 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	11,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 11.9 0 ~ 12.0 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	12,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.0 0 ~ 12.1 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.80 1.70	67.0	0.0	33.0		100.0	12,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.1 0 ~ 12.2 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.2 0 ~ 12.3 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.3 0 ~ 12.4 0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.4 0 ~ 12.5 20	6.50 6.50	2.00 2.00	2.00	1.50 1.20	120.0	0.0	0.0		120.0	12,520.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.5 20 ~ 12.6 0	9.75 6.50	3.30 3.00	0.50	1.50 1.70	80.0	0.0	0.0		80.0	12,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.6 0 ~ 12.7 0	6.50 6.50	3.00 3.00	3.50	2.30 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	12,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.7 0 ~ 12.8 0	9.75 6.50	3.00 4.30	0.50	0.70 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	12,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.8 0 ~ 12.9 0	6.50 6.50	3.00 4.30	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	12,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 12.9 0 ~ 13.0 0	6.50 6.50	3.00 3.00	2.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	13,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 13.0 0 ~ 13.1 0	6.50 9.75	3.00 3.00	3.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.1 0 ~ 13.2 40	6.50 6.50	5.00 3.00	1.00	0.60 1.30	140.0	0.0	0.0		140.0	13,240.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.2 40 ~ 13.3 0	6.50 6.50	2.80 2.80	1.50	1.50 1.90	38.5	0.0	21.5		60.0	13,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.3 0 ~ 13.4 0	6.50 6.50	2.00 2.00	1.70	1.40 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	13,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.4 0 ~ 13.4 68	9.75 6.50	2.00 2.50	0.50	0.50 0.70	-137.0	0.0	205.0		68.0	13,468.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.4 68 ~ 13.6 0	6.50 6.50	2.30 2.30	1.00	1.20 1.30	132.0	0.0	0.0		132.0	13,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.6 0 ~ 13.6 74	6.50 6.50	2.50 2.50	0.70	1.40 0.50	74.0	0.0	0.0		74.0	13,674.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.6 74 ~ 13.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	13,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 13.8 0 ~ 14.0 3	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	1.0	0.0	202.0		203.0	14,003.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.0 3 ~ 14.1 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	14,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.1 0 ~ 14.1 60	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	14,160.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.1 60 ~ 14.3 20	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	160.0	0.0	0.0		160.0	14,320.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.3 20 ~ 14.3 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	72.0	0.0	0.0		72.0	14,392.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.3 92 ~ 14.4 10	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	18.0		18.0	14,410.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 14.4 10 ~ 14.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	190.0	0.0	0.0		190.0	14,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.6 0 ~ 14.6 56	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	56.0	0.0	0.0		56.0	14,656.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.6 56 ~ 14.8 72	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	216.0		216.0	14,872.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 14.8 72 ~ 15.0 4	3.50 3.50	0.00 2.75	0.00	0.75 0.75	125.0	0.0	7.0		132.0	15,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.0 4 ~ 15.0 42	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	38.0		38.0	15,042.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.0 42 ~ 15.1 30	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	15,130.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.1 30 ~ 15.1 60	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	15,160.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.1 60 ~ 15.5 20	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	360.0	0.0	0.0		360.0	15,520.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.5 20 ~ 15.6 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	15,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.6 0 ~ 15.7 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.7 0 ~ 15.8 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	15,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.8 0 ~ 15.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	15,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 15.9 0 ~ 16.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.0 0 ~ 16.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 16.1 0 ~ 16.2 39	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.00 1.00	139.0	0.0	0.0		139.0	16,239.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.2 39 ~ 16.2 53	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	0.4	0.0	13.6		14.0	16,253.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.2 53 ~ 16.4 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	147.0	0.0	0.0		147.0	16,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.4 0 ~ 16.5 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.5 0 ~ 16.6 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.6 0 ~ 16.7 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.7 0 ~ 16.8 0	3.50 3.50	3.25 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	16,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.8 0 ~ 16.9 44	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.00 1.00	144.0	0.0	0.0		144.0	16,944.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 16.9 44 ~ 17.1 64	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	220.0		220.0	17,164.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.1 64 ~ 17.2 14	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.75 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	17,214.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.2 14 ~ 17.4 98	3.50 3.50	1.00 3.80	0.00	0.50 0.50	0.0	284.0	0.0		284.0	17,498.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 17.4 98 ~ 17.5 20	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	17,520.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.5 20 ~ 17.5 40	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	0.5	0.0	19.5		20.0	17,540.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.5 40 ~ 17.5 90	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	17,590.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 17.5 90 ~ 17.7 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	17,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.7 0 ~ 17.8 0	3.50 3.50	0.00 3.25	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	17,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.8 0 ~ 17.9 17	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	117.0	0.0	0.0		117.0	17,917.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.9 17 ~ 17.9 37	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	17,937.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 17.9 37 ~ 18.0 80	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	143.0		143.0	18,080.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.0 80 ~ 18.2 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	18,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.2 0 ~ 18.3 38	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	138.0	0.0	0.0		138.0	18,338.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.3 38 ~ 18.4 40	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	102.0		102.0	18,440.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.4 40 ~ 18.5 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	0.80 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	18,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.5 0 ~ 18.7 24	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.80 0.80	0.5	0.0	223.5		224.0	18,724.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.7 24 ~ 18.8 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 0.80	76.0	0.0	0.0		76.0	18,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.8 0 ~ 18.9 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	18,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 18.9 0 ~ 19.0 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.0 0 ~ 19.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.55 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 19.1 0 ~ 19.2 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.2 0 ~ 19.2 73	3.50 3.50	0.00 3.20	0.00	1.50 1.00	73.0	0.0	0.0		73.0	19,273.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.2 73 ~ 19.3 20	3.50 6.90	0.00 3.20	0.00	1.50 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	19,320.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.3 20 ~ 19.4 0	3.50 3.50	0.00 3.20	0.00	1.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	19,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.4 0 ~ 19.5 0	6.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.5 0 ~ 19.6 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.6 0 ~ 19.6 65	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	19,665.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.6 65 ~ 19.7 0	3.50 6.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	19,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.7 0 ~ 19.8 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.8 0 ~ 19.9 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	19,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 19.9 0 ~ 20.0 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	20,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 20.0 0 ~ 20.0 34	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	20,034.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 20.0 34 ~ 20.2 0	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	-1,323	1,489.0	0.0		166.0	20,200.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 20.2 0 ~ 20.4 0	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	20,400.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 20.4 0 ~ 20.6 0	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	20,600.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 20.6 0 ~ 20.8 0	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	20,800.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 20.8 0 ~ 21.0 0	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	21,000.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 21.0 0 ~ 21.1 0	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	21,200.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 21.1 0 ~ 21.2 0	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	21,400.0	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 21.2 0 ~ 21.2 62	3.50 3.50	1.00 3.00	0.00	0.50 0.50	123.2	0.0	0.0		123.2	21,523.2	コンクリート舗装	
宮崎県宮崎市 21.2 62 ~ 21.3 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.50 0.50	76.8	0.0	0.0		76.8	21,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 21.3 0 ~ 21.4 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 21.4 0 ~ 21.5 0	3.30 3.30	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	21,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 21.5 0 ~ 21.5 51	3.50 3.50	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	51.0	0.0	0.0		51.0	21,851.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 21.5 51 ~ 21.6 81	3.00 3.50	1.40 1.40	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	130.1		130.1	21,981.1	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 21.6 81 ~ 21.7 0	3.25 3.25	1.60 1.50	0.00	0.50 0.80	18.9	0.0	0.0		18.9	22,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 21.7 0 ~ 21.8 0	3.25 3.25	1.00 2.20	0.00	1.00 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	22,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 21.8 0 ~ 21.9 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	22,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 21.9 0 ~ 22.0 40	3.25 3.25	2.00 2.90	0.00	1.00 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	22,340.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.0 40 ~ 22.1 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	22,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.1 0 ~ 22.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	22,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.2 0 ~ 22.3 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	22,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.3 0 ~ 22.4 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	22,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.4 0 ~ 22.5 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	22,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.5 0 ~ 22.6 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.10 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	22,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.6 0 ~ 22.7 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	23,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.7 0 ~ 22.8 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.60 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	23,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.8 0 ~ 22.9 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 22.9 0 ~ 23.0 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	23,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.0 0 ~ 23.1 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	23,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.1 0 ~ 23.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	23,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.2 0 ~ 23.3 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	23,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 23.3 0 ~ 23.3 71	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	71.0	0.0	0.0		71.0	23,671.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.3 71 ~ 23.3 91	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.80 0.50	-0.1	0.0	20.1		20.0	23,691.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.3 91 ~ 23.5 0	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.90 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	23,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.5 0 ~ 23.6 0	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	23,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.6 0 ~ 23.7 0	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	0.60 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	24,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.7 0 ~ 23.8 0	3.20 3.20	1.50 0.00	0.00	0.80 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	24,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.8 0 ~ 23.9 0	3.20 3.20	1.50 0.00	0.00	0.60 2.00	96.0	0.0	4.0		100.0	24,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 23.9 0 ~ 24.0 0	3.00 3.00	1.30 0.00	0.00	0.30 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	24,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.0 0 ~ 24.1 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.20 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	24,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.1 0 ~ 24.2 0	3.10 3.20	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.2 0 ~ 24.3 0	3.10 3.00	1.00 0.00	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	24,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.3 0 ~ 24.4 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.30 2.80	100.0	0.0	0.0		100.0	24,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.4 0 ~ 24.5 0	3.20 3.20	1.50 2.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.5 0 ~ 24.6 0	3.20 3.20	1.30 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	24,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 24.6 0 ~ 24.7 0	3.35 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.7 0 ~ 24.8 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	25,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.8 0 ~ 24.8 57	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.60	51.7	0.0	0.0		51.7	25,151.7	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.8 57 ~ 24.8 81	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	30.0		30.0	25,181.7	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.8 81 ~ 24.9 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.80	18.3	0.0	0.0		18.3	25,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 24.9 0 ~ 25.0 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.0 0 ~ 25.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	25,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.1 0 ~ 25.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.2 0 ~ 25.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.3 0 ~ 25.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.4 0 ~ 25.5 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	25,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.5 0 ~ 25.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	25,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.6 0 ~ 25.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.7 0 ~ 25.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県宮崎市 25.8 0 ~ 25.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	26,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 25.9 0 ~ 26.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	26,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 26.0 0 ~ 26.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	26,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 26.1 0 ~ 26.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 26.2 0 ~ 26.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県宮崎市 26.3 0 ~ 26.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 26.4 0 ~ 26.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	26,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 26.5 0 ~ 26.6 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	26,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 26.6 0 ~ 26.7 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	27,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 26.7 0 ~ 26.8 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	27,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 26.8 0 ~ 26.9 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	27,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 26.9 0 ~ 27.0 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	27,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.0 0 ~ 27.1 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	27,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.1 0 ~ 27.2 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.30 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	27,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 27.2 0 ~ 27.3 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	27,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.3 0 ~ 27.3 30	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	0.30 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	27,630.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.3 30 ~ 27.3 51	3.30 3.30	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.3	0.0	20.7		21.0	27,651.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.3 51 ~ 27.4 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	27,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.4 0 ~ 27.5 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.30 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	27,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.5 0 ~ 27.6 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	27,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.6 0 ~ 27.7 0	3.00 3.00	0.00 1.05	0.00	1.20 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	28,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.7 0 ~ 27.8 0	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	28,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.8 0 ~ 27.9 0	3.20 3.10	0.00 2.40	0.00	0.70 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	28,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 27.9 0 ~ 28.0 0	3.20 3.10	0.00 1.30	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.0 0 ~ 28.1 0	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	28,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.1 0 ~ 28.2 0	3.30 3.20	0.00 1.50	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	28,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.2 0 ~ 28.3 0	3.20 3.20	0.00 1.70	0.00	0.35 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	28,600.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.3 0 ~ 28.4 0	3.25 3.30	0.00 2.00	0.00	0.30 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	28,700.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 28.4 0 ~ 28.5 0	3.30 3.30	0.00 2.00	0.00	0.70 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	28,800.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.5 0 ~ 28.6 0	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	28,900.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.6 0 ~ 28.7 0	3.00 3.00	1.00 1.20	0.00	0.12 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	29,000.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.7 0 ~ 28.8 0	3.00 3.00	1.00 0.00	0.00	0.13 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	29,100.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.8 0 ~ 28.8 48	3.30 3.30	1.60 0.00	0.00	0.40 1.30	48.0	0.0	0.0		48.0	29,148.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.8 48 ~ 28.8 80	2.90 2.90	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	32.0		32.0	29,180.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.8 80 ~ 28.9 0	3.00 3.00	1.70 0.00	0.00	0.30 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	29,200.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 28.9 0 ~ 29.0 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.40 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	29,300.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 29.0 0 ~ 29.1 0	3.00 3.00	1.50 3.00	0.00	0.30 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	29,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 29.1 0 ~ 29.2 0	3.90 3.70	0.00 2.30	0.00	0.60 3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	29,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 29.2 0 ~ 29.3 1	3.10 3.10	0.00 2.50	0.00	0.30 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	29,601.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 29.3 1 ~ 29.4 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	-624.8	723.8	0.0		99.0	29,700.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 29.4 0 ~ 29.5 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,800.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 29.5 0 ~ 29.6 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	29,900.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 29.6 0 ~ 29.7 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,000.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 29.7 0 ~ 29.8 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,100.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 29.8 0 ~ 29.9 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,200.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 29.9 0 ~ 30.0 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,300.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 30.0 0 ~ 30.0 25	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.75 0.75	24.8	0.0	0.0		24.8	30,324.8	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 30.0 25 ~ 30.1 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	75.2	0.0	0.0		75.2	30,400.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 30.1 0 ~ 30.2 0	6.10 3.10	2.50 2.50	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	30,500.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 30.2 0 ~ 31.2 0	3.40 6.50	2.50 2.60	0.00	1.25 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	30,536.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 31.2 0 ~ 31.2 22	3.50 7.00	0.00 2.30	0.00	0.90 0.60	22.0	0.0	0.0		22.0	30,558.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 31.2 22 ~ 31.2 68	3.40 3.40	0.00 0.00	0.00	0.40 0.90	0.0	0.0	46.0		46.0	30,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 31.2 68 ~ 31.3 0	3.40 3.40	0.00 0.00	0.00	0.60 0.70	32.0	0.0	0.0		32.0	30,636.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 31.3 0 ~ 31.4 0	6.50 3.25	0.00 2.50	0.00	1.97 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	30,736.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 31.4 0 ~ 31.4 67	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.35 0.30	67.0	0.0	0.0		67.0	30,803.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 31.4 67 ~ 31.5 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	-1,353.0	1,386.0	0.0		33.0	30,836.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 31.5 0 ~ 31.6 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	30,936.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 31.6 0 ~ 31.7 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,036.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 31.7 0 ~ 31.8 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,136.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 31.8 0 ~ 31.9 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,236.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 31.9 0 ~ 32.0 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,336.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.0 0 ~ 32.1 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,436.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.1 0 ~ 32.2 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,536.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.2 0 ~ 32.3 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,636.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.3 0 ~ 32.4 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,736.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.4 0 ~ 32.5 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,836.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.5 0 ~ 32.6 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	31,936.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.6 0 ~ 32.7 0	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	32,036.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.7 0 ~ 32.8 53	3.50 3.50	1.00 2.30	0.00	0.50 0.50	153.0	0.0	0.0		153.0	32,189.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 32.8 53 ~ 32.9 6	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	32,242.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 32.9 6 ~ 33.1 81	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.30 0.80	0.0	0.0	275.0		275.0	32,517.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 33.1 81 ~ 33.2 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.60 0.60	19.0	0.0	0.0		19.0	32,536.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 33.2 0 ~ 35.4 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	32,636.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 35.4 0 ~ 35.5 0	3.50 3.50	2.40 2.50	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	32,736.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 35.5 0 ~ 35.6 0	3.50 3.50	2.30 2.30	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	32,836.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 35.6 0 ~ 35.6 54	3.50 3.50	1.60 2.30	0.00	3.00 0.60	54.0	0.0	0.0		54.0	32,890.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 35.6 54 ~ 35.7 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	3.0	0.0	43.0		46.0	32,936.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 35.7 0 ~ 35.8 0	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	1.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	33,036.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 35.8 0 ~ 35.9 30	3.50 3.50	3.30 2.60	0.00	1.40 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	33,166.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 35.9 30 ~ 36.2 39	3.50 3.50	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	3.0	306.0	0.0		309.0	33,475.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 36.2 39 ~ 36.3 0	3.50 3.50	0.80 2.70	0.00	0.50 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	33,536.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 36.3 0 ~ 36.3 60	3.50 3.50	2.60 2.70	0.00	1.00 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	33,596.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 36.3 60 ~ 36.3 80	3.50 3.50	2.60 0.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	33,616.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 36.9 0 ~ 37.0 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	2.10 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	33,716.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 37.0 0 ~ 37.1 0	3.00 3.00	1.70 0.00	0.00	0.40 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	33,816.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.1 0 ~ 37.1 76	3.00 3.00	1.70 0.00	0.00	0.20 0.60	76.0	0.0	0.0		76.0	33,892.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.1 76 ~ 37.2 36	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.30 0.50	0.0	0.0	60.0		60.0	33,952.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.2 36 ~ 37.2 65	3.10 3.10	1.70 0.00	0.00	0.50 0.70	29.0	0.0	0.0		29.0	33,981.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.2 65 ~ 37.3 0	3.20 3.20	1.70 1.80	0.00	0.40 0.70	35.0	0.0	0.0		35.0	34,016.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.3 0 ~ 37.4 0	3.25 3.25	1.70 1.80	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,116.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.4 0 ~ 37.5 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,216.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.5 0 ~ 37.6 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,316.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.6 0 ~ 37.7 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,416.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.7 0 ~ 37.8 0	3.20 3.20	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	34,516.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.8 0 ~ 37.9 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	0.30 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	34,616.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 37.9 0 ~ 38.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.70 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	34,716.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.0 0 ~ 38.1 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	5.60 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	34,816.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.1 0 ~ 38.2 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	34,916.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 38.2 0 ~ 38.3 0	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,016.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.3 0 ~ 38.4 0	3.30 3.20	0.00 3.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	35,116.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.4 0 ~ 38.5 0	3.20 3.20	0.00 2.40	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	35,216.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.5 0 ~ 38.6 0	3.20 3.20	0.00 2.40	0.00	0.70 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	35,316.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.6 0 ~ 38.7 0	3.20 3.20	0.00 1.70	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	35,416.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.7 0 ~ 38.8 0	3.20 3.20	0.00 2.05	0.00	0.30 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	35,516.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.8 0 ~ 38.9 0	3.30 3.30	0.00 2.10	0.00	0.20 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	35,616.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 38.9 0 ~ 39.0 0	3.20 3.20	0.00 2.20	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	35,716.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.0 0 ~ 39.1 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	35,816.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.1 0 ~ 39.2 0	3.20 3.20	0.00 2.30	0.00	0.30 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	35,916.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.2 0 ~ 39.3 0	3.30 3.40	0.00 2.60	0.00	0.30 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	36,016.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.3 0 ~ 39.4 0	3.50 3.40	0.00 2.50	0.00	1.60 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	36,116.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.4 0 ~ 39.4 20	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	5.40 0.40	20.0	0.0	0.0		20.0	36,136.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.4 20 ~ 39.4 30	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	6.00 0.40	10.0	0.0	0.0		10.0	36,146.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 39.4 30 ~ 39.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	36,216.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.5 0 ~ 39.6 0	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,316.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.6 0 ~ 39.7 0	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,416.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.7 0 ~ 39.8 0	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,516.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.8 0 ~ 39.9 0	3.50 3.50	0.00 2.30	0.00	0.70 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,616.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 39.9 0 ~ 40.0 0	4.80 3.40	0.00 2.30	0.00	0.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,716.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 40.0 0 ~ 40.0 23	3.60 3.30	0.00 3.00	0.00	0.60 0.40	23.0	0.0	0.0		23.0	36,739.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 40.0 23 ~ 40.1 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	-798.0	875.0	0.0		77.0	36,816.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.1 0 ~ 40.2 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	36,916.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.2 0 ~ 40.3 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,016.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.3 0 ~ 40.4 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,116.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.4 0 ~ 40.5 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,216.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.5 0 ~ 40.6 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,316.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.6 0 ~ 40.7 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,416.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 40.7 0 ~ 40.8 0	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,516.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.8 0 ~ 40.8 91	3.50 3.50	0.80 1.80	0.00	0.50 0.50	91.0	0.0	0.0		91.0	37,607.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 40.8 91 ~ 40.9 0	3.50 3.50	0.80 2.50	0.00	0.50 0.50	9.0	0.0	0.0		9.0	37,616.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 40.9 0 ~ 41.0 0	3.40 3.40	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	37,716.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.0 0 ~ 41.1 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,816.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.1 0 ~ 41.2 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	37,916.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.2 0 ~ 41.2 49	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	37,965.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.2 0 ~ 41.3 0	3.50 3.40	2.50 2.50	0.00	0.90 0.90	38.4	0.0	12.6		51.0	38,016.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.3 0 ~ 41.4 0	3.40 3.40	2.40 2.40	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,116.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.4 0 ~ 41.5 0	3.40 3.40	2.40 2.40	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,216.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.5 0 ~ 41.6 0	6.60 3.60	0.00 2.40	0.00	0.70 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	38,316.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 41.6 0 ~ 42.2 0 (41.6 88)	2.50 3.20	0.00 1.40	0.00	1.60 0.11	88.0	0.0	0.0		88.0	38,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.2 0 ~ 42.3 0	3.10 3.10	0.00 1.40	0.00	0.30 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	38,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.3 0 ~ 42.4 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.30 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	38,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 42.4 0 ~ 42.5 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.20 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	38,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.5 0 ~ 42.6 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.20 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	38,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.6 0 ~ 42.7 0	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	0.30 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	38,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.7 0 ~ 42.8 0	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	1.20 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	39,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.8 0 ~ 42.8 83	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	0.50 0.70	83.0	0.0	0.0		83.0	39,087.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.8 83 ~ 42.9 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	5.0	0.0	12.0		17.0	39,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 42.9 0 ~ 43.0 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.50 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	39,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.0 0 ~ 43.1 0	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	39,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.1 0 ~ 43.2 0	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	39,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.2 0 ~ 43.3 0	3.30 3.30	0.00 2.00	0.00	0.80 0.80	94.5	0.0	5.5		100.0	39,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.3 0 ~ 43.4 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	0.30 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	39,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.4 0 ~ 43.5 0	3.20 3.20	0.00 2.20	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	39,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.5 0 ~ 43.6 0	3.20 3.20	0.00 2.30	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	39,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.6 0 ~ 43.7 0	3.10 3.10	0.00 2.30	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	39,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 43.7 0 ~ 43.8 0	3.20 3.20	0.00 2.40	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	40,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.8 0 ~ 43.9 0	3.20 3.20	0.00 2.10	0.00	0.40 4.50	100.0	0.0	0.0		100.0	40,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 43.9 0 ~ 44.0 0	3.20 3.20	0.00 2.20	0.00	0.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	40,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.0 0 ~ 44.1 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.30 5.30	100.0	0.0	0.0		100.0	40,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.1 0 ~ 44.2 0	3.40 3.40	2.50 2.60	0.00	3.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	40,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.2 0 ~ 44.3 0	3.50 3.50	0.00 1.90	0.00	1.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	40,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.3 0 ~ 44.4 0	3.50 3.50	0.00 1.70	0.00	1.20 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	40,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.4 0 ~ 44.5 0	3.50 3.50	0.00 1.70	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.5 0 ~ 44.6 0	3.50 3.50	0.00 1.60	0.00	1.20 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.6 0 ~ 44.7 0	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	1.30 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	40,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.7 0 ~ 44.8 0	3.50 3.50	0.00 1.70	0.00	1.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	41,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.8 0 ~ 44.9 0	3.30 3.20	0.00 0.00	0.00	0.15 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	41,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 44.9 0 ~ 45.0 0	3.30 3.20	0.00 0.00	0.00	0.60 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	41,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.0 0 ~ 45.1 0	3.30 3.20	0.00 0.00	0.00	0.80 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	41,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 45.1 0 ~ 45.2 0	4.00 3.20	0.00 0.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.2 0 ~ 45.3 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	41,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.3 0 ~ 45.4 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.20 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	41,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.4 0 ~ 45.5 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	41,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.5 0 ~ 45.6 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	41,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.6 0 ~ 45.6 8	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.00 1.20	8.0	0.0	0.0		8.0	41,812.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.6 8 ~ 45.6 67	3.20 3.20	1.00 2.00	0.00	1.50 0.50	59.0	0.0	0.0		59.0	41,871.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.6 67 ~ 45.6 75	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	8.0		8.0	41,879.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.6 75 ~ 45.7 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.60 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	41,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.7 0 ~ 45.7 95	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.60 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	41,999.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.7 95 ~ 45.8 0	3.20 3.20	0.00 2.50	0.00	2.00 1.70	105.0	0.0	0.0		105.0	42,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.8 0 ~ 45.9 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.35 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 45.9 0 ~ 46.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	42,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.0 0 ~ 46.1 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 46.1 0 ~ 46.2 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.2 0 ~ 46.3 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.3 0 ~ 46.4 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.4 0 ~ 46.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.5 0 ~ 46.6 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	42,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.6 0 ~ 46.7 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	43,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.7 0 ~ 46.8 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	43,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 46.8 0 ~ 47.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.20	200.0	0.0	0.0		200.0	43,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.0 0 ~ 47.1 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.70 1.00	89.1	0.0	10.9		100.0	43,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.1 0 ~ 47.2 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	43,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.2 0 ~ 47.3 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	43,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.3 0 ~ 47.4 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	43,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.4 0 ~ 47.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.70 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	43,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.5 0 ~ 47.6 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	43,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 47.6 0 ~ 47.7 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	44,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.7 0 ~ 47.8 0	3.50 3.50	0.00 2.40	0.00	2.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	44,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.8 0 ~ 47.8 42	3.50 3.50	0.00 2.10	0.00	2.00 1.00	42.0	0.0	0.0		42.0	44,146.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.8 42 ~ 47.9 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	3.30 2.50	58.0	0.0	0.0		58.0	44,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 47.9 0 ~ 48.0 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.60 4.20	100.0	0.0	0.0		100.0	44,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.0 0 ~ 48.1 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.25 4.40	100.0	0.0	0.0		100.0	44,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.1 0 ~ 48.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.20 3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	44,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.2 0 ~ 48.2 66	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	1.20 3.30	66.0	0.0	0.0		66.0	44,570.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.2 66 ~ 48.4 0	3.20 3.20	0.00 3.20	0.00	0.50 1.00	134.0	0.0	0.0		134.0	44,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.4 0 ~ 48.5 0	3.20 3.20	0.00 3.00	0.00	1.60 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.5 0 ~ 48.6 0	3.20 3.20	0.00 3.00	0.00	1.40 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	44,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.6 0 ~ 48.7 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.60 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	45,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.7 0 ~ 48.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.30 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	45,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.8 0 ~ 48.9 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.60 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	45,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 48.9 0 ~ 48.9 68	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.60 0.90	68.0	0.0	0.0		68.0	45,272.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 48.9 68 ~ 49.0 0	3.25 3.25	2.00 3.50	0.00	0.40 0.90	32.0	0.0	0.0		32.0	45,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.0 0 ~ 49.1 0	3.25 3.25	2.00 2.80	0.00	0.40 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	45,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.1 0 ~ 49.1 69	3.25 3.25	1.80 2.30	0.00	0.60 0.90	69.0	0.0	0.0		69.0	45,473.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.1 69 ~ 49.1 97	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	-0.1	0.0	28.1		28.0	45,501.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.1 97 ~ 49.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.40	3.0	0.0	0.0		3.0	45,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.2 0 ~ 49.3 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	45,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.3 0 ~ 49.4 0	3.25 3.25	1.80 2.50	0.00	0.40 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	45,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.4 0 ~ 49.5 0	3.25 3.25	3.00 2.80	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	45,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.5 0 ~ 49.6 0	3.10 6.10	2.20 1.70	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	45,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.6 0 ~ 49.7 0	3.20 3.20	2.10 1.80	0.00	0.30 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	46,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.7 0 ~ 49.8 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.8 0 ~ 49.9 0	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 49.9 0 ~ 50.0 0	3.25 3.25	2.20 2.40	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	46,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 50.0 0 ~ 50.1 0	3.25 3.25	2.10 2.20	0.00	0.25 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	46,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.1 0 ~ 50.2 0	3.25 3.25	2.10 3.50	0.00	0.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	46,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.2 0 ~ 50.3 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	46,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.3 0 ~ 50.4 0	3.25 3.25	2.00 2.60	0.00	0.25 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	46,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.4 0 ~ 50.5 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	46,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.5 0 ~ 50.6 0	3.25 3.25	2.10 2.00	0.00	0.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	46,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.6 0 ~ 50.7 0	3.25 3.25	2.10 2.10	0.00	0.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	47,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.7 0 ~ 50.8 0	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	47,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.8 0 ~ 50.9 0	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	47,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 50.9 0 ~ 51.0 0	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.0 0 ~ 51.1 0	3.25 3.25	2.85 1.60	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.1 0 ~ 51.2 0	3.25 3.25	2.10 1.60	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.2 0 ~ 51.3 0	3.25 3.25	3.43 1.50	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.3 0 ~ 51.4 0	3.25 3.25	2.15 2.80	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 51.4 0 ~ 51.5 0	3.25 3.25	2.60 2.30	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	47,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.5 0 ~ 51.6 0	3.25 3.25	2.12 2.10	0.00	0.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.6 0 ~ 51.6 60	3.25 4.70	2.80 2.00	0.00	0.93 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	47,964.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.6 60 ~ 51.7 0	3.25 6.10	3.00 2.10	0.00	0.90 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	48,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.7 0 ~ 51.7 30	3.10 6.20	3.00 2.10	0.00	0.75 0.40	30.0	0.0	0.0		30.0	48,034.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.7 30 ~ 51.8 0	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.70 0.60	70.0	0.0	0.0		70.0	48,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.8 0 ~ 51.9 0	3.25 3.25	3.50 2.90	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	48,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.9 0 ~ 51.9 60	3.50 3.50	3.00 1.20	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	48,264.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 51.9 60 ~ 52.0 0	3.50 3.50	1.70 1.40	0.00	0.90 1.40	40.0	0.0	0.0		40.0	48,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.0 0 ~ 52.1 0	3.50 3.50	2.30 0.00	0.00	1.00 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	48,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.1 0 ~ 52.2 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.90 1.30	-73.2	0.0	173.2		100.0	48,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.2 0 ~ 52.2 73	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.90 1.30	73.0	0.0	0.0		73.0	48,577.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.2 73 ~ 52.3 0	4.40 3.50	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	27.0	0.0	0.0		27.0	48,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.3 0 ~ 52.3 50	6.10 3.10	2.50 1.70	0.00	0.50 0.65	60.0	0.0	0.0		60.0	48,664.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 52.3 50 ~ 52.4 0	3.10 3.10	2.50 1.70	0.00	0.50 0.65	40.0	0.0	0.0		40.0	48,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.4 0 ~ 52.5 0	3.50 3.50	2.50 2.20	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	48,804.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.5 0 ~ 52.5 85	3.10 3.10	2.30 2.30	0.00	1.00 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	48,889.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.5 85 ~ 52.6 0	5.70 3.10	2.80 0.00	0.00	1.00 1.00	15.0	0.0	0.0		15.0	48,904.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.6 0 ~ 52.6 16	5.70 3.20	2.60 2.20	0.00	1.00 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	48,920.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.6 16 ~ 52.6 47	4.60 4.60	2.60 3.00	0.00	1.00 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	48,951.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.6 47 ~ 52.7 0	3.10 3.00	2.20 2.50	0.00	0.64 0.60	53.0	0.0	0.0		53.0	49,004.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.7 0 ~ 52.8 0	3.10 3.10	2.50 2.50	0.00	0.65 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	49,104.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.8 0 ~ 52.9 0	3.10 3.10	2.60 3.50	0.00	0.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	49,204.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.9 0 ~ 52.9 32	3.10 3.10	3.60 2.50	0.00	0.70 0.70	32.0	0.0	0.0		32.0	49,236.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.9 32 ~ 52.9 80	3.00 5.80	2.50 2.60	0.00	0.70 0.70	48.0	0.0	0.0		48.0	49,284.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 52.9 80 ~ 53.0 0	3.10 3.00	2.50 2.60	0.00	0.70 0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	49,304.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.0 0 ~ 53.0 60	5.80 3.20	4.30 5.00	0.00	0.70 0.30	60.0	0.0	0.0		60.0	49,364.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.0 60 ~ 53.1 0	3.50 3.50	4.00 2.10	0.00	0.45 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	49,404.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 53.1 0 ~ 53.2 0	3.40 3.20	1.50 1.50	0.00	0.40 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	49,504.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.2 0 ~ 53.2 60	3.25 3.20	2.35 3.45	0.00	0.50 1.60	60.0	0.0	0.0		60.0	49,564.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.2 60 ~ 53.3 0	3.25 3.25	2.50 4.40	0.00	0.50 1.75	40.0	0.0	0.0		40.0	49,604.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.3 0 ~ 53.4 0	3.25 3.25	2.58 4.60	0.00	0.50 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	49,704.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.4 0 ~ 53.4 86	3.25 3.25	1.60 2.80	0.00	0.50 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	49,790.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.4 86 ~ 53.6 0	3.30 3.30	0.00 2.00	0.00	0.50 0.40	-91.5	0.0	102.5		11.0	49,801.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.6 0 ~ 53.7 0	3.20 3.20	1.20 0.90	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	49,901.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.7 0 ~ 53.7 34	3.20 3.20	2.00 1.50	0.00	0.60 0.90	34.0	0.0	0.0		34.0	49,935.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.7 34 ~ 53.7 66	3.20 5.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.80	32.0	0.0	0.0		32.0	49,967.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.7 66 ~ 53.8 0	5.50 3.90	2.70 1.60	0.00	0.50 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	50,001.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.8 0 ~ 53.9 0	4.80 3.20	2.20 1.60	0.00	2.20 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	50,101.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.9 0 ~ 53.9 40	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.30 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	50,141.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 53.9 40 ~ 54.0 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.30 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	50,201.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 54.0 0 ~ 54.0 97	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	0.90 0.40	97.0	0.0	0.0		97.0	50,298.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 54.0 97 ~ 54.2 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	-163.0	0.0	266.0		103.0	50,401.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 54.2 0 ~ 54.3 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,501.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 54.3 0 ~ 54.3 63	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	63.0	0.0	0.0		63.0	50,564.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 54.3 63 ~ 54.3 85	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	23.0	0.0	0.0		23.0	50,587.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 54.3 85 ~ 54.4 0	3.00 3.50	0.50 0.50	0.00	0.80 0.30	-389.0	404.0	0.0		15.0	50,602.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 54.4 0 ~ 54.5 0	3.00 3.50	0.50 0.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,702.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 54.5 0 ~ 54.6 0	3.00 3.00	0.50 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,802.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 54.6 0 ~ 54.7 0	3.00 3.00	0.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	50,902.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 54.7 0 ~ 54.7 89	3.00 3.00	0.50 0.00	0.00	0.50 0.50	89.0	0.0	0.0		89.0	50,991.0	コンクリート舗装	
宮崎県日南市 54.7 89 ~ 54.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 1.00	11.0	0.0	0.0		11.0	51,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 54.8 0 ~ 54.9 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 54.9 0 ~ 55.0 0	2.90 2.90	0.00 2.30	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.0 0 ~ 55.1 0	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.1 0 ~ 55.2 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 55.2 0 ~ 55.3 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.20 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.3 0 ~ 55.3 40	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.90 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	51,542.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.3 40 ~ 55.3 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.90 2.80	30.0	0.0	0.0		30.0	51,572.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.3 70 ~ 55.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.90 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	51,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.4 0 ~ 55.5 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.5 0 ~ 55.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.10 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	51,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.6 0 ~ 55.7 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	51,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.7 0 ~ 55.7 88	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.60	88.0	0.0	0.0		88.0	51,990.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.7 88 ~ 55.8 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	52,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.8 0 ~ 55.9 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	52,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.9 0 ~ 55.9 57	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.40	57.0	0.0	0.0		57.0	52,259.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 55.9 57 ~ 56.0 89	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	132.0		132.0	52,391.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.9 89 ~ 56.1 0	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.50 0.55	11.0	0.0	0.0		11.0	52,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.1 0 ~ 56.1 81	3.10 3.10	2.00 0.00	0.00	0.50 0.85	81.0	0.0	0.0		81.0	52,483.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 56.1 81 ~ 56.2 0	3.10 3.10	0.00 1.90	0.00	1.50 1.10	19.0	0.0	0.0		19.0	52,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.2 0 ~ 56.2 35	3.10 3.10	0.00 1.90	0.00	1.90 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	52,537.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.2 35 ~ 56.3 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	2.40 1.10	65.0	0.0	0.0		65.0	52,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.3 0 ~ 56.3 40	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	2.40 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	52,642.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.3 40 ~ 56.3 80	5.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.10 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	52,682.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.3 80 ~ 56.4 0	6.00 3.30	0.00 2.00	0.00	1.10 0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	52,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.4 0 ~ 56.5 9	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	52,811.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.5 9 ~ 56.5 38	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.70 0.60	-0.2	0.0	29.2		29.0	52,840.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.5 38 ~ 56.6 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	62.0	0.0	0.0		62.0	52,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.6 0 ~ 56.7 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	53,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.7 0 ~ 56.7 10	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	10.0	0.0	0.0		10.0	53,012.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.7 10 ~ 56.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.80 0.70	90.0	0.0	0.0		90.0	53,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.8 0 ~ 56.9 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	53,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 56.9 0 ~ 57.0 0	3.25 3.25	0.00 0.60	0.00	1.10 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	53,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 57.0 0 ~ 57.1 0	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	1.30 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.1 0 ~ 57.2 0	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	1.60 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.2 0 ~ 57.3 0	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	1.40 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	53,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.3 0 ~ 57.4 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.30 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.4 0 ~ 57.5 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	53,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.5 0 ~ 57.6 0	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.6 0 ~ 57.7 0	3.00 3.00	0.80 2.00	0.00	0.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.7 0 ~ 57.8 0	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.8 0 ~ 57.9 0	3.00 3.00	0.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 57.9 0 ~ 58.0 0	3.00 3.00	1.60 1.80	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.0 0 ~ 58.1 0	3.00 3.00	1.95 2.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.1 0 ~ 58.2 0	3.00 3.00	1.90 2.00	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.2 0 ~ 58.3 0	3.00 3.00	2.05 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.3 0 ~ 58.4 0	3.00 3.00	2.10 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県日南市 58.4 0 ~ 58.5 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.5 0 ~ 58.6 0	3.00 3.00	1.90 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.6 0 ~ 58.7 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.7 0 ~ 58.8 0	3.00 3.00	2.10 2.00	0.00	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	55,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.8 0 ~ 58.8 78	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.60 0.60	-72.0	0.0	150.0		78.0	55,180.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県日南市 58.8 78 ~ 59.0 32	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	154.0	0.0	0.0		154.0	55,334.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.0 32 ~ 59.1 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	68.0	0.0	0.0		68.0	55,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.1 0 ~ 59.1 30	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.70 0.85	30.0	0.0	0.0		30.0	55,432.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.1 30 ~ 59.2 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.70 0.85	70.0	0.0	0.0		70.0	55,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.2 0 ~ 59.2 80	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	55,582.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.2 80 ~ 59.3 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	55,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.3 0 ~ 59.4 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	3.35 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	55,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.4 0 ~ 59.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	3.30	1.90 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	55,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.5 0 ~ 59.6 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	55,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 59.6 0 ~ 59.7 0	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	56,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.7 0 ~ 59.8 0	3.00 3.00	1.75 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.8 0 ~ 59.9 0	3.00 3.00	2.45 2.10	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 59.9 0 ~ 60.0 0	3.00 3.00	1.85 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	56,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.0 0 ~ 60.1 0	3.00 3.00	1.90 1.90	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	56,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.1 0 ~ 60.2 0	3.25 3.25	1.70 2.00	0.00	0.40 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	56,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.2 0 ~ 60.3 0	3.25 3.25	1.80 1.90	0.00	0.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	56,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.3 0 ~ 60.4 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.47 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	56,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.4 0 ~ 60.5 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.35 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	56,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.5 0 ~ 60.6 0	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.35 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	56,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.6 0 ~ 60.7 0	3.25 3.25	1.90 2.60	0.00	0.35 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	57,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.7 0 ~ 60.8 0	3.25 3.25	1.70 2.10	0.00	0.35 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	57,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.8 0 ~ 60.9 0	3.25 3.25	1.90 2.10	0.00	0.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	57,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 60.9 0 ~ 61.0 0	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	57,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 61.0 0 ~ 61.1 0	3.25 3.25	2.25 1.95	0.00	0.35 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	57,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.1 0 ~ 61.2 0	3.25 3.25	2.00 2.05	0.00	0.65 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	57,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.2 0 ~ 61.2 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	57,575.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.2 73 ~ 61.3 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.30 0.30	-57.0	0.0	84.0		27.0	57,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.3 0 ~ 61.3 60	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.30 0.30	60.0	0.0	0.0		60.0	57,662.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.3 60 ~ 61.4 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	57,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.4 0 ~ 61.5 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	57,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.5 0 ~ 61.6 0	3.20 3.20	2.00 2.00	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	57,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.6 0 ~ 61.7 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	58,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.7 0 ~ 61.8 0	3.00 3.00	3.00 2.00	0.00	0.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	58,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.8 0 ~ 61.9 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	3.50 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	58,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 61.9 0 ~ 62.0 0	3.00 3.00	2.40 3.40	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	58,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.0 0 ~ 62.0 60	3.00 3.00	2.20 2.10	0.00	0.60 0.60	54.5	0.0	5.5		60.0	58,362.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.0 60 ~ 62.0 82	3.20 6.20	2.20 2.10	0.00	0.60 0.60	22.0	0.0	0.0		22.0	58,384.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 62.0 82 ~ 62.1 0	6.20 3.20	2.20 2.10	0.00	0.60 0.60	18.0	0.0	0.0		18.0	58,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.1 0 ~ 62.1 27	6.20 3.10	2.40 2.30	0.00	0.60 0.70	27.0	0.0	0.0		27.0	58,429.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.1 27 ~ 62.2 0	3.00 3.00	2.00 2.20	0.00	0.70 0.60	73.0	0.0	0.0		73.0	58,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.2 0 ~ 62.3 0	3.20 3.20	2.50 2.15	0.00	0.85 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	58,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.3 0 ~ 62.4 0	3.20 3.20	3.50 3.00	0.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	58,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.4 0 ~ 62.5 0	3.20 3.20	3.00 3.00	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	58,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.5 0 ~ 62.6 0	3.20 3.20	3.00 0.00	0.00	0.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	58,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.6 0 ~ 62.7 0	3.20 3.20	3.00 3.00	0.00	0.85 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	59,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.7 0 ~ 62.8 0	3.20 3.20	3.00 3.00	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.8 0 ~ 62.8 42	4.20 3.20	1.80 2.10	0.00	0.90 2.10	42.0	0.0	0.0		42.0	59,144.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.8 42 ~ 62.9 0	3.70 3.20	3.20 3.00	0.00	1.30 1.00	58.0	0.0	0.0		58.0	59,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.9 0 ~ 62.9 21	3.10 5.90	3.00 4.00	0.00	1.20 0.70	21.0	0.0	0.0		21.0	59,223.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.9 21 ~ 62.0 80	6.10 3.10	0.00 3.10	0.00	1.60 0.80	59.0	0.0	0.0		59.0	59,282.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 62.0 80 ~ 63.0 0	3.10 3.10	0.00 4.00	0.00	2.30 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	59,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 63.0 0 ~ 63.1 0	3.10 3.10	0.00 3.00	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.1 0 ~ 63.2 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.2 0 ~ 63.3 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.3 0 ~ 63.4 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.00 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.4 0 ~ 63.5 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.5 0 ~ 63.6 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.20 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	59,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.6 0 ~ 63.6 53	3.10 3.10	0.00 2.22	0.00	1.10 0.80	53.0	0.0	0.0		53.0	59,955.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.6 53 ~ 63.7 0	6.30 3.20	0.00 2.22	0.00	1.10 0.85	47.0	0.0	0.0		47.0	60,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.7 0 ~ 63.7 43	6.30 3.20	0.00 2.22	0.00	1.10 0.85	43.0	0.0	0.0		43.0	60,045.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.7 43 ~ 63.8 0	3.10 3.10	0.00 2.22	0.00	1.10 0.80	57.0	0.0	0.0		57.0	60,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.8 0 ~ 63.9 0	3.10 3.10	0.00 2.10	0.00	2.20 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	60,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.9 0 ~ 63.9 34	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.00 1.00	34.0	0.0	0.0		34.0	60,236.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.9 34 ~ 63.9 40	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	1.40 1.40	0.0	0.0	6.0		6.0	60,242.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 63.9 40 ~ 64.0 0	3.10 3.10	0.00 2.70	0.00	1.20 1.80	60.0	0.0	0.0		60.0	60,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 64.0 0 ~ 64.1 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.10 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	60,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.1 0 ~ 64.2 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	0.80 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	60,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.2 0 ~ 64.3 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.00 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	60,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.3 0 ~ 64.4 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	60,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.4 0 ~ 64.5 0	3.20 3.20	1.70 1.50	0.00	1.40 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	60,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.5 0 ~ 64.6 0	3.20 3.20	1.50 2.70	0.00	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	60,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.6 0 ~ 64.7 0	3.20 3.20	0.00 1.50	0.00	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	61,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.7 0 ~ 64.8 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.20 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	61,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.8 0 ~ 64.9 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.00 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	61,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 64.9 0 ~ 65.0 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.0 0 ~ 65.1 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.1 0 ~ 65.2 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.2 0 ~ 65.2 77	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	61,579.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.2 77 ~ 65.3 17	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.30 0.30	0.0	0.0	40.0		40.0	61,619.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 65.3 17 ~ 65.3 60	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	61,662.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.3 60 ~ 65.4 0	3.20 3.20	0.00 1.50	0.00	1.00 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	61,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.4 0 ~ 65.5 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	61,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.5 0 ~ 65.6 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	61,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.6 0 ~ 65.7 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.7 0 ~ 65.8 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.8 0 ~ 65.9 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 65.9 0 ~ 66.0 0	3.10 3.10	0.00 1.30	0.00	0.25 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	62,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.0 0 ~ 66.1 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.1 0 ~ 66.2 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,502.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.2 0 ~ 66.3 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.3 0 ~ 66.4 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.20 2.90	100.0	0.0	0.0		100.0	62,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.4 0 ~ 66.5 0	3.10 3.10	0.00 1.00	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,802.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.5 0 ~ 66.6 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	62,902.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 66.6 0 ~ 66.7 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.7 0 ~ 66.8 0	3.10 3.10	0.00 1.40	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.8 0 ~ 66.9 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,202.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 66.9 0 ~ 67.0 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.30 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	63,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.0 0 ~ 67.1 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,402.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.1 0 ~ 67.2 40	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.40 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	63,542.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.2 40 ~ 67.3 0	3.10 3.10	0.00 1.00	0.00	0.90 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	63,602.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.3 0 ~ 67.3 13	3.10 6.40	0.00 2.00	0.00	1.40 0.60	13.0	0.0	0.0		13.0	63,615.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.3 13 ~ 67.3 60	6.40 3.10	0.00 2.00	0.00	0.85 0.60	47.0	0.0	0.0		47.0	63,662.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.3 60 ~ 67.4 0	3.10 6.40	0.00 2.00	0.00	0.85 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	63,702.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.4 0 ~ 67.4 70	3.10 6.40	0.00 2.00	0.00	0.85 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	63,772.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.4 70 ~ 67.5 0	3.60 3.60	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	63,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.5 0 ~ 67.6 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	63,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.6 0 ~ 67.7 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 67.7 0 ~ 67.8 0	3.10 3.10	2.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.8 0 ~ 67.9 0	3.10 3.10	2.00 2.80	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	64,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 67.9 0 ~ 68.0 0	3.10 3.10	2.50 3.10	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	64,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.0 0 ~ 68.0 50	3.10 3.10	2.50 1.60	0.00	1.00 2.00	50.0	0.0	0.0		50.0	64,372.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.0 50 ~ 68.1 0	3.10 3.10	0.00 1.60	0.00	1.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	64,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.1 0 ~ 68.2 0	3.10 3.10	0.00 1.60	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.2 0 ~ 68.3 0	3.10 3.10	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	64,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.3 0 ~ 68.4 5	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.60 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	64,727.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.4 5 ~ 68.4 35	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	0.30 0.50	0.0	0.0	30.0		30.0	64,757.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.4 35 ~ 68.5 0	3.10 3.10	0.00 2.40	0.00	1.50 0.50	65.0	0.0	0.0		65.0	64,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.5 0 ~ 68.6 0	3.10 3.10	0.00 2.00	0.00	1.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	64,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.6 0 ~ 68.7 20	3.10 3.10	0.00 1.20	0.00	1.50 0.50	120.0	0.0	0.0		120.0	65,042.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.7 20 ~ 68.8 0	3.10 3.10	2.50 1.00	0.00	1.30 0.25	80.0	0.0	0.0		80.0	65,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 68.8 0 ~ 68.9 0	3.25 3.25	2.50 1.20	0.00	0.95 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	65,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 68.9 0 ~ 69.0 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	65,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.0 0 ~ 69.1 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 3.05	100.0	0.0	0.0		100.0	65,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.1 0 ~ 69.1 60	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	65,482.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.1 60 ~ 69.2 0	3.25 3.25	2.50 1.50	0.00	0.75 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	65,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.2 0 ~ 69.3 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.00 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	65,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.3 0 ~ 69.3 60	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 1.30	60.0	0.0	0.0		60.0	65,682.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.3 60 ~ 69.4 60	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 4.00	100.0	0.0	0.0		100.0	65,782.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.4 60 ~ 69.6 0	3.25 3.25	2.55 4.45	0.00	0.75 0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	65,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.6 0 ~ 69.7 0	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	66,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.7 0 ~ 69.7 60	3.25 3.25	2.25 2.36	0.00	0.75 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	66,082.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.7 60 ~ 69.8 0	3.25 3.25	2.25 2.36	0.00	0.75 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	66,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.8 0 ~ 69.9 0	3.25 3.25	1.70 2.00	0.00	0.25 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	66,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.9 0 ~ 69.9 80	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.25 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	66,302.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 69.9 80 ~ 70.1 0	3.25 3.25	1.30 2.00	0.00	0.40 0.65	120.0	0.0	0.0		120.0	66,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 70.1 0 ~ 70.2 0	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	66,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.2 0 ~ 70.3 0	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	66,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.3 0 ~ 70.4 40	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.60	140.0	0.0	0.0		140.0	66,762.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.4 40 ~ 70.5 20	3.25 6.50	2.00 2.00	0.00	0.60 0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	66,842.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.5 20 ~ 70.6 0	3.25 3.25	3.50 2.30	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	66,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.6 0 ~ 70.7 0	3.25 3.25	2.00 2.40	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	67,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.7 0 ~ 70.8 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.8 0 ~ 70.9 0	3.25 3.25	1.50 2.30	0.00	0.20 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	67,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 70.9 0 ~ 71.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	67,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.0 0 ~ 71.0 33	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.25 0.55	33.0	0.0	0.0		33.0	67,355.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.0 33 ~ 71.0 54	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.30 0.50	0.0	0.0	21.0		21.0	67,376.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.0 54 ~ 71.0 100	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.25 0.55	46.0	0.0	0.0		46.0	67,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.1 0 ~ 71.1 100	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.60 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	67,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.2 0 ~ 71.2 70	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	1.00 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	67,592.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 71.2 70 ~ 71.3 0	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	67,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.3 0 ~ 71.3 30	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.00 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	67,652.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.3 30 ~ 71.4 0	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.00 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	67,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.4 0 ~ 71.5 0	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	67,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.5 0 ~ 71.5 30	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.00 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	67,852.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.5 30 ~ 71.6 60	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	130.0	0.0	0.0		130.0	67,982.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.6 60 ~ 71.7 0	3.20 3.20	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	68,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.7 0 ~ 71.7 80	3.20 3.20	0.80 0.00	0.00	1.20 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	68,102.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.7 80 ~ 71.8 93	3.20 3.20	1.20 0.00	0.00	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	68,215.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.8 93 ~ 71.9 3	3.30 3.30	1.00 0.00	0.00	0.80 1.20	0.0	0.0	10.0		10.0	68,225.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 71.9 3 ~ 72.0 0	3.20 3.20	1.60 0.00	0.00	1.25 1.25	97.0	0.0	0.0		97.0	68,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.0 0 ~ 72.1 0	3.20 3.20	1.10 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	68,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.1 0 ~ 72.2 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	68,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.2 0 ~ 72.3 0	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.50 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	68,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県南那珂郡南郷町 72.3 0 ~ 72.4 0	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	68,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.4 0 ~ 72.5 0	3.25 6.50	0.90 2.45	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	68,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.5 0 ~ 72.6 0	3.25 6.50	1.50 2.45	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	68,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.6 0 ~ 72.7 0	3.25 6.50	0.75 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	69,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.7 0 ~ 72.8 0	3.25 6.50	1.80 2.00	0.00	0.75 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	69,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.8 0 ~ 72.8 38	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	1.00 1.00	38.0	0.0	0.0		38.0	69,160.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県南那珂郡南郷町 72.8 38 ~ 72.8 87	3.15 3.15	1.00 0.00	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	49.0		49.0	69,209.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 72.8 87 ~ 73.0 0	3.20 3.20	1.00 0.00	0.00	1.00 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	69,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.0 0 ~ 73.1 0	3.20 3.20	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.1 0 ~ 73.2 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.2 0 ~ 73.2 50	3.20 3.20	0.00 1.92	0.00	2.10 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	69,572.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.2 50 ~ 73.3 0	3.20 3.20	0.00 1.92	0.00	1.00 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	69,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.3 0 ~ 73.4 0	3.20 3.20	0.00 1.60	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.4 0 ~ 73.4 36	3.20 3.20	0.00 1.36	0.00	1.00 0.50	36.0	0.0	0.0		36.0	69,758.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 73.4 36 ~ 73.4 43	3.30 3.30	0.00 1.20	0.00	0.60 1.40	0.0	0.0	7.0		7.0	69,765.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.4 43 ~ 73.5 0	3.20 3.20	0.00 1.80	0.00	1.00 0.50	57.0	0.0	0.0		57.0	69,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.5 0 ~ 73.6 0	3.20 3.20	0.00 1.80	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	69,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.6 0 ~ 73.6 80	3.20 3.20	0.00 1.37	0.00	1.68 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	70,002.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.6 80 ~ 73.7 64	3.20 3.20	0.00 1.00	0.00	2.00 0.50	84.0	0.0	0.0		84.0	70,086.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.7 64 ~ 73.8 20	3.10 3.10	0.00 1.70	0.00	1.10 0.30	49.5	0.0	6.5		56.0	70,142.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.8 20 ~ 73.9 0	3.20 3.20	0.00 2.03	0.00	1.00 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	70,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 73.9 0 ~ 74.0 0	3.20 3.20	0.00 2.39	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.0 0 ~ 74.1 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.80 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	70,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.1 0 ~ 74.2 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	70,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.2 0 ~ 74.3 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.3 0 ~ 74.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.4 0 ~ 74.5 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.5 0 ~ 74.6 0	3.20 3.20	0.00 1.70	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	70,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 74.6 0 ~ 74.7 0	3.20 3.20	0.00 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	71,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.7 0 ~ 74.8 0	3.20 3.20	1.20 2.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.8 0 ~ 74.9 0	3.20 3.20	1.20 2.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 74.9 0 ~ 75.0 0	3.20 3.20	1.00 2.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.0 0 ~ 75.0 20	3.20 3.20	1.20 1.00	0.00	1.00 1.00	20.0	0.0	0.0		20.0	71,342.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.0 20 ~ 75.0 59	3.20 3.20	1.20 1.00	0.00	1.00 1.00	39.0	0.0	0.0		39.0	71,381.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.0 59 ~ 75.0 83	3.10 3.20	0.80 0.70	0.00	0.40 0.30	-0.1	0.0	24.1		24.0	71,405.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.0 83 ~ 75.1 0	3.20 3.20	1.30 1.20	0.00	0.50 0.75	17.0	0.0	0.0		17.0	71,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.1 0 ~ 75.2 0	3.20 3.20	1.30 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.2 0 ~ 75.3 0	3.20 3.20	1.30 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	71,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.3 0 ~ 75.3 50	3.20 3.20	1.30 0.00	0.00	0.90 0.85	50.0	0.0	0.0		50.0	71,672.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.3 50 ~ 75.4 0	3.20 3.20	1.30 0.00	0.00	0.90 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	71,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.4 0 ~ 75.5 0	3.20 3.20	1.20 2.50	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.5 0 ~ 75.6 0	3.20 3.20	1.20 2.00	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	71,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 75.6 0 ~ 75.7 0	3.20 3.20	1.00 0.00	0.00	0.90 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	72,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.7 0 ~ 75.8 0	3.20 3.20	2.20 0.00	0.00	0.80 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	72,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.8 0 ~ 75.9 0	3.20 3.20	1.00 0.00	0.00	0.85 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	72,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 75.9 0 ~ 76.0 0	3.20 3.20	0.90 0.00	0.00	0.80 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	72,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.0 0 ~ 76.1 0	3.20 3.20	2.20 0.00	0.00	0.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	72,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.1 0 ~ 76.2 0	3.20 3.20	1.10 0.00	0.00	1.10 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	72,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.2 0 ~ 76.2 61	3.20 3.20	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	72,583.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.2 61 ~ 76.2 92	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	1.10 0.70	0.3	0.0	30.7		31.0	72,614.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.2 92 ~ 76.4 0	3.20 3.20	3.00 1.50	0.00	1.10 1.05	108.0	0.0	0.0		108.0	72,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.4 0 ~ 76.5 0	3.25 3.25	3.20 2.00	0.00	0.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	72,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.5 0 ~ 76.6 0	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	72,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.6 0 ~ 76.7 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.7 0 ~ 76.8 0	3.25 3.25	2.00 2.40	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 76.8 0 ~ 76.9 0	3.25 3.25	2.00 2.40	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 76.9 0 ~ 77.0 0	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.0 0 ~ 77.1 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	73,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.1 0 ~ 77.1 36	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	73,458.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.1 36 ~ 77.1 83	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	0.80 0.80	0.4	0.0	46.6		47.0	73,505.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.1 83 ~ 77.2 13	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	73,535.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.2 13 ~ 77.3 0	3.25 3.25	2.40 3.00	0.00	1.25 1.25	87.0	0.0	0.0		87.0	73,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.3 0 ~ 77.3 53	3.25 6.00	2.20 3.00	0.00	1.25 1.25	53.0	0.0	0.0		53.0	73,675.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.3 53 ~ 77.4 0	3.20 3.20	0.00 3.00	0.00	1.25 1.25	47.0	0.0	0.0		47.0	73,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.4 0 ~ 77.5 0	3.00 3.00	1.50 1.40	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.5 0 ~ 77.6 0	3.00 3.00	1.45 1.45	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	73,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.6 0 ~ 77.7 0	3.00 3.00	1.40 1.40	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.7 0 ~ 77.8 0	3.00 3.00	2.00 1.30	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.8 0 ~ 77.9 0	3.25 3.25	2.20 2.20	0.00	0.30 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	74,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 77.9 0 ~ 78.0 0	3.10 3.10	2.00 2.20	0.00	0.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 78.0 0 ~ 78.0 54	3.10 3.10	2.00 2.10	0.00	0.45 0.80	54.0	0.0	0.0		54.0	74,376.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.0 54 ~ 78.1 30	6.20 3.10	2.00 2.35	0.00	0.45 0.80	76.0	0.0	0.0		76.0	74,452.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.1 30 ~ 78.2 0	3.10 3.10	2.10 2.35	0.00	1.00 0.45	70.0	0.0	0.0		70.0	74,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.2 0 ~ 78.3 0	3.00 3.00	2.05 2.05	0.00	1.00 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	74,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.3 0 ~ 78.4 0	3.00 3.00	2.00 1.75	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.4 0 ~ 78.5 0	3.00 3.00	2.00 1.30	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	74,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.5 0 ~ 78.6 0	3.00 3.00	1.50 1.90	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	74,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.6 0 ~ 78.7 0	3.00 3.00	1.70 1.70	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.7 0 ~ 78.8 0	3.00 3.00	2.10 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.8 0 ~ 78.9 0	3.00 3.00	2.20 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 78.9 0 ~ 79.0 0	3.00 3.00	1.80 2.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.0 0 ~ 79.1 2	3.00 3.00	1.00 1.90	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.1 2 ~ 79.2 0	3.00 3.00	1.00 1.90	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.2 0 ~ 79.3 0	3.00 3.00	1.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 79.3 0 ~ 79.4 0	3.00 3.00	0.90 2.20	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	75,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.4 0 ~ 79.5 0	3.00 3.00	1.60 1.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	75,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.5 0 ~ 79.6 0	3.00 3.00	1.50 1.70	0.00	0.50 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	75,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.6 0 ~ 79.7 0	3.00 3.00	1.50 2.70	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	76,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.7 0 ~ 79.8 0	3.00 3.00	1.60 2.60	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	76,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.8 0 ~ 79.9 0	3.00 3.00	1.95 2.60	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	76,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 79.9 0 ~ 80.0 0	3.00 3.00	1.60 1.30	0.00	0.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	76,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.0 0 ~ 80.0 60	6.60 3.25	2.15 2.00	0.00	0.95 0.95	60.0	0.0	0.0		60.0	76,382.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.0 60 ~ 80.1 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.95 0.95	40.0	0.0	0.0		40.0	76,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.1 0 ~ 80.2 0	3.25 3.25	2.00 2.60	0.00	0.85 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	76,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.2 0 ~ 80.3 0	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	76,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.3 0 ~ 80.3 70	3.25 3.25	1.90 1.20	0.00	0.75 0.25	70.0	0.0	0.0		70.0	76,692.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.3 70 ~ 80.4 0	3.25 3.25	2.00 1.70	0.00	2.00 0.25	30.0	0.0	0.0		30.0	76,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.4 0 ~ 80.5 0	3.25 3.25	1.90 1.70	0.00	2.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	76,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 80.5 0 ~ 80.6 0	3.25 3.25	2.30 1.90	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	76,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.6 0 ~ 80.7 0	3.25 3.25	2.30 1.50	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	77,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.7 0 ~ 80.7 40	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.70 0.30	40.0	0.0	0.0		40.0	77,062.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.7 40 ~ 80.8 0	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	77,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.8 0 ~ 80.8 93	5.00 3.00	1.70 2.30	0.00	0.40 0.60	93.0	0.0	0.0		93.0	77,215.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.8 93 ~ 80.9 90	2.90 2.90	2.00 2.00	0.00	0.30 0.30	0.1	0.0	96.9		97.0	77,312.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 80.9 90 ~ 81.0 0	2.90 2.90	2.00 1.60	0.00	0.50 0.30	10.0	0.0	0.0		10.0	77,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.0 0 ~ 81.1 0	3.30 3.30	2.20 1.60	0.00	1.60 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	77,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.1 0 ~ 81.2 0	3.30 3.30	1.60 1.60	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	77,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.2 0 ~ 81.3 0	3.30 3.30	1.50 1.50	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	77,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.3 0 ~ 81.4 0	3.30 3.30	1.50 1.50	0.00	1.10 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	77,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.4 0 ~ 81.5 0	3.30 3.30	1.50 1.50	0.00	1.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	77,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.5 0 ~ 81.6 0	3.30 3.30	1.50 1.50	0.00	1.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	77,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.6 0 ~ 81.7 0	3.35 3.35	2.80 1.40	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	78,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 81.7 0 ~ 81.8 0	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	2.00 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	78,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.8 0 ~ 81.8 60	3.35 3.35	2.00 2.00	0.00	1.20 1.20	60.0	0.0	0.0		60.0	78,182.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.8 60 ~ 81.9 0	2.90 3.60	1.90 2.00	0.00	0.90 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	78,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.9 0 ~ 81.9 20	3.30 6.00	1.30 1.50	0.00	0.50 0.40	20.0	0.0	0.0		20.0	78,242.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 81.9 20 ~ 82.0 0	3.00 3.00	1.30 2.00	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	78,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.0 0 ~ 82.1 5	3.50 3.50	1.40 2.40	0.00	1.20 0.90	105.0	0.0	0.0		105.0	78,427.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.1 5 ~ 82.1 66	3.20 6.20	2.00 2.90	0.00	0.40 0.40	61.0	0.0	0.0		61.0	78,488.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.1 66 ~ 82.2 0	3.10 3.20	1.50 3.00	0.00	0.70 0.50	34.0	0.0	0.0		34.0	78,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.2 0 ~ 82.3 0	3.20 3.20	2.00 3.80	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	78,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.3 0 ~ 82.4 0	3.15 3.15	1.30 1.80	0.00	1.50 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	78,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.4 0 ~ 82.5 0	3.15 3.15	1.50 1.60	0.00	1.40 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	78,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.5 0 ~ 82.6 0	3.20 3.20	1.50 1.50	0.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	78,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.6 0 ~ 82.7 0	3.20 3.20	2.50 1.50	0.00	1.40 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	79,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.7 0 ~ 82.8 0	3.20 3.20	1.90 1.70	0.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	79,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 82.8 0 ~ 82.9 0	3.20 3.20	1.50 1.50	0.00	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	79,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 82.9 0 ~ 83.0 0	3.20 3.20	1.80 2.30	0.00	1.40 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	79,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.0 0 ~ 83.1 0	3.20 3.20	1.40 2.20	0.00	1.40 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	79,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.1 0 ~ 83.2 0	3.20 3.20	1.40 2.20	0.00	1.40 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	79,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.2 0 ~ 83.3 0	3.35 3.35	2.40 2.40	0.00	0.65 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	79,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.3 0 ~ 83.4 0	3.35 3.35	2.20 2.20	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	79,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.4 0 ~ 83.4 62	3.40 3.40	2.20 2.20	0.00	0.40 0.40	62.0	0.0	0.0		62.0	79,784.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.4 62 ~ 83.5 0	3.20 3.20	2.30 2.50	0.00	0.30 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	79,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.5 0 ~ 83.5 71	3.00 5.60	2.30 6.30	0.00	0.30 0.25	71.0	0.0	0.0		71.0	79,893.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.5 71 ~ 83.6 0	6.30 3.25	2.50 2.90	0.00	0.45 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	79,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.6 0 ~ 83.6 47	6.30 3.25	2.50 2.90	0.00	0.45 0.50	47.0	0.0	0.0		47.0	79,969.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.6 47 ~ 83.7 10	3.30 3.30	3.00 2.10	0.00	0.75 2.20	63.0	0.0	0.0		63.0	80,032.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.7 10 ~ 83.7 60	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 2.10	50.0	0.0	0.0		50.0	80,082.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.7 60 ~ 83.8 31	3.25 4.75	0.00 0.00	0.00	0.80 1.70	71.0	0.0	0.0		71.0	80,153.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名： 0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 83.8 31 ~ 83.9 0	5.30 4.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	69.0	0.0	0.0		69.0	80,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.9 0 ~ 83.9 27	4.25 3.50	0.00 0.00	0.00	1.60 1.70	27.0	0.0	0.0		27.0	80,249.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.9 27 ~ 83.9 48	3.45 3.45	2.30 2.30	0.00	1.00 0.80	0.6	0.0	20.4		21.0	80,270.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 83.9 48 ~ 84.0 0	3.32 3.32	0.00 0.00	0.00	2.40 2.40	52.0	0.0	0.0		52.0	80,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.0 0 ~ 84.1 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	1.60 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	80,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.1 0 ~ 84.1 75	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	2.40 1.60	75.0	0.0	0.0		75.0	80,497.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.1 75 ~ 84.3 0	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.25 0.30	125.0	0.0	0.0		125.0	80,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.3 0 ~ 84.4 0	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	80,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.4 0 ~ 84.5 0	3.25 3.25	2.15 2.00	0.00	0.20 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	80,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.5 0 ~ 84.6 0	3.25 3.25	1.90 2.20	0.00	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	80,922.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.6 0 ~ 84.7 0	3.25 3.25	2.10 2.10	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	81,022.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.7 0 ~ 84.8 0	3.25 3.25	2.40 2.20	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	81,122.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.8 0 ~ 84.9 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	81,222.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.9 0 ~ 84.9 14	3.60 5.00	2.90 3.00	0.00	1.40 1.50	14.0	0.0	0.0		14.0	81,236.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 84.9 14 ~ 84.9 70	3.40 6.40	3.00 2.90	0.00	1.60 1.50	56.0	0.0	0.0		56.0	81,292.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 84.9 70 ~ 85.0 0	6.80 3.70	3.10 3.10	0.00	1.20 1.30	30.0	0.0	0.0		30.0	81,322.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.0 0 ~ 85.0 51	6.70 3.60	3.00 3.00	0.00	1.30 1.40	51.0	0.0	0.0		51.0	81,373.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.0 51 ~ 85.1 0	3.60 3.60	3.00 3.00	0.00	1.40 1.50	49.0	0.0	0.0		49.0	81,422.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.1 0 ~ 85.2 0	3.60 3.60	3.00 3.00	0.00	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	81,522.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.2 0 ~ 85.3 0	3.60 3.60	3.00 3.00	0.00	1.40 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	81,622.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.3 0 ~ 85.4 0	3.60 3.60	3.00 3.00	0.00	2.20 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	81,722.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.4 0 ~ 85.5 0	3.10 3.10	1.80 2.00	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	81,822.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.5 0 ~ 85.5 18	3.10 3.10	0.00 4.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	81,840.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.5 18 ~ 85.6 6	3.10 3.10	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.2	0.0	87.8		88.0	81,928.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.6 6 ~ 85.6 40	3.10 3.10	0.00 6.30	0.00	0.40 0.40	34.0	0.0	0.0		34.0	81,962.0	アスファルト舗装 (再生密粒度)	
宮崎県串間市 85.6 40 ~ 85.7 0	6.30 3.40	1.90 1.60	0.00	0.80 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	82,022.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 85.7 0 ~ 85.7 35	6.00 3.10	2.30 1.90	0.00	0.80 0.50	35.0	0.0	0.0		35.0	82,057.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 85.7 35 ~ 85.8 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.70 0.60	65.0	0.0	0.0		65.0	82,122.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 85.8 0 ~ 85.9 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.70 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	82,222.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 85.9 0 ~ 86.0 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	82,322.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.0 0 ~ 86.1 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	82,422.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.1 0 ~ 86.1 80	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.90 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	82,502.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.1 80 ~ 86.2 0	3.10 3.30	0.00 2.00	0.00	1.00 0.80	20.0	0.0	0.0		20.0	82,522.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.2 0 ~ 86.2 15	3.10 6.20	0.00 2.00	0.00	1.00 0.80	15.0	0.0	0.0		15.0	82,537.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.2 15 ~ 86.3 0	3.10 3.10	2.20 2.00	0.00	1.00 0.80	85.0	0.0	0.0		85.0	82,622.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.3 0 ~ 86.4 0	3.25 3.10	2.10 2.00	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	82,722.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.4 0 ~ 86.5 0	3.00 3.00	2.00 2.40	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	82,822.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.5 0 ~ 86.6 0	3.00 3.00	1.90 2.40	0.00	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	82,922.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.6 0 ~ 86.7 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	83,022.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.7 0 ~ 86.8 0	3.25 3.25	2.40 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,122.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.8 0 ~ 86.8 20	3.25 3.25	3.10 2.50	0.00	0.50 0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	83,142.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.8 20 ~ 86.8 71	3.25 5.80	2.90 2.50	0.00	0.50 0.60	51.0	0.0	0.0		51.0	83,193.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 86.8 71 ~ 86.9 0	6.40 3.25	1.30 2.00	0.00	0.50 0.70	29.0	0.0	0.0		29.0	83,222.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.9 0 ~ 86.9 40	6.10 3.40	2.00 2.00	0.00	0.70 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	83,262.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 86.9 40 ~ 87.0 0	3.60 3.70	2.00 2.30	0.00	0.70 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	83,322.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.0 0 ~ 87.1 0	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,422.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.1 0 ~ 87.2 0	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.50 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	83,522.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.2 0 ~ 87.3 0	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	83,622.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.3 0 ~ 87.3 80	3.25 3.25	1.80 2.10	0.00	0.50 0.70	80.0	0.0	0.0		80.0	83,702.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.3 80 ~ 87.4 15	3.25 3.25	1.60 2.20	0.00	0.90 0.90	35.0	0.0	0.0		35.0	83,737.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.4 15 ~ 87.4 40	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.80 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	83,762.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.4 40 ~ 87.5 0	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.80 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	83,822.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.5 0 ~ 87.6 0	3.25 3.25	2.55 2.10	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	83,922.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.6 0 ~ 87.7 0	3.10 3.10	2.70 2.20	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	84,022.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.7 0 ~ 87.8 0	3.10 3.10	2.40 2.20	0.00	0.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	84,122.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 87.8 0 ~ 87.9 0	3.10 3.10	1.60 2.30	0.00	1.10 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	84,222.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 87.9 0 ~ 88.0 0	3.00 3.00	1.20 2.30	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	84,322.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.0 0 ~ 88.1 0	3.00 3.00	1.10 1.10	0.00	0.70 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	84,422.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.1 0 ~ 88.2 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.70 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	84,522.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.2 0 ~ 88.3 0	3.00 3.00	1.40 2.30	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	84,622.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.3 0 ~ 88.3 86	3.00 3.00	1.00 2.40	0.00	1.20 0.70	86.0	0.0	0.0		86.0	84,708.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.3 86 ~ 88.3 94	3.05 3.05	1.35 1.50	0.00	1.25 0.60	-0.4	0.0	8.4		8.0	84,716.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.3 94 ~ 88.5 0	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	1.10 0.60	106.0	0.0	0.0		106.0	84,822.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.5 0 ~ 88.6 0	3.00 3.00	1.70 3.00	0.00	1.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	84,922.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.6 0 ~ 88.7 0	3.00 3.00	1.80 2.40	0.00	0.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	85,022.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.7 0 ~ 88.8 0	3.00 3.00	2.20 2.20	0.00	1.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	85,122.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.8 0 ~ 88.9 0	3.00 3.00	2.20 2.20	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	85,222.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.9 0 ~ 88.9 24	3.25 3.25	1.90 2.00	0.00	1.45 0.80	24.0	0.0	0.0		24.0	85,246.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.9 24 ~ 88.9 28	3.20 3.20	1.20 1.90	0.00	1.00 0.70	0.3	0.0	3.7		4.0	85,250.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 88.9 28 ~ 89.0 0	3.25 3.25	2.00 2.30	0.00	0.70 0.60	72.0	0.0	0.0		72.0	85,322.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

実延長調書

第二表

路線名：0220 現道

調整年月：2024年3月

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
宮崎県串間市 89.0 0 ~ 89.1 0	3.25 3.25	1.50 3.20	0.00	0.80 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	85,422.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.1 0 ~ 89.2 0	3.25 3.25	1.60 3.20	0.00	1.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	85,522.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.2 0 ~ 89.2 80	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	0.80 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	85,602.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.2 80 ~ 89.2 84	3.00 3.00	1.40 1.80	0.00	0.30 0.30	0.2	0.0	3.8		4.0	85,606.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.2 84 ~ 89.3 0	3.00 3.00	1.10 2.00	0.00	0.35 0.30	16.0	0.0	0.0		16.0	85,622.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.3 0 ~ 89.4 0	3.00 3.00	1.20 1.70	0.00	0.30 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	85,722.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.4 0 ~ 89.5 0	3.00 3.00	1.00 1.50	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	85,822.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.5 0 ~ 89.6 0	3.00 3.00	1.00 1.20	0.00	0.40 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	85,922.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.6 0 ~ 89.7 0	3.00 3.00	1.40 1.10	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	86,022.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.7 0 ~ 89.8 0	3.00 3.00	1.10 1.30	0.00	0.35 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	86,122.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.8 0 ~ 89.9 0	3.00 3.00	1.30 0.70	0.00	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	86,222.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 89.9 0 ~ 90.0 0	3.00 3.00	1.30 1.20	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	86,322.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 90.0 0 ~ 90.1 0	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.80 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	86,422.0	アスファルト舗装 (改質I型)	
宮崎県串間市 90.1 0 ~ 90.2 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.10 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	86,522.0	アスファルト舗装 (改質I型)	

第四表

橋 調 書

路線名： 0220

現道

調整年月：2024年3月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	橋橋(上り線)	宮崎市橋通東一丁目 *	389.0	6.5 0.0	5.0 0.0	1.0 0.5	5,057.0	P C 橋 連続桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	橋橋(下り線)	宮崎市橋通東一丁目 *	389.0	0.0 6.5	0.0 5.0	0.5 1.0	5,057.0	P C 橋 連続桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新園田橋	宮崎市大字恒久字小橋 *	15.6	9.8 6.5	4.5 2.0	0.5 0.5	426.0	P C 橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	両国橋	宮崎市大字恒久字西原 *	64.6	6.5 9.5	2.0 2.0	0.5 0.5	1,388.7	P C 橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	源藤跨線橋(下り線)	宮崎市源藤町南田 *	83.8	0.0 6.5	0.0 2.0	0.5 0.5	796.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	源藤跨線橋(上り線)	宮崎市源藤町池ノ内 *	83.8	6.5 0.0	2.0 0.0	0.5 0.5	796.1	鋼溶接橋 単純桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山崎橋(上り線)	宮崎市大字本郷北方字鶴尾 *	99.9	6.5 0.0	0.0 0.0	3.2 1.1	1,079.0	P C 橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山崎橋(下り線)	宮崎市大字本郷北方字鶴尾 *	99.9	0.0 10.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,079.0	P C 橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	郡司分高架橋(上り線)	宮崎市大字郡司分字松葉ヶ迫 *	316.9	6.5 0.0	2.8 0.0	0.8 1.0	3,486.2	P C 橋 連結桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	郡司分高架橋(下り線)	宮崎市大字郡司分字松葉ヶ迫 *	316.9	0.0 6.5	0.0 2.8	1.0 0.8	3,486.2	P C 橋 連結桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東山崎橋(上り線)	宮崎市大字本郷北方字池田 *	70.9	6.5 0.0	2.0 0.0	0.5 0.5	673.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東山崎橋(下り線)	宮崎市大字本郷北方字池田 *	70.9	0.0 6.5	0.0 2.0	0.5 0.5	673.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和54年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	本郷高架橋(上り線)	宮崎市大字本郷南方字辻原 *	87.3	6.5 0.0	4.8 0.0	2.3 0.7	1,240.4	P C 橋 単純桁	昭和51年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	本郷高架橋(下り線)	宮崎市大字本郷南方字辻原 *	87.3	0.0 6.5	0.0 4.8	0.6 2.4	1,240.4	P C 橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	空港高架橋	宮崎市大字本郷南方字田元 *	153.4	6.4 0.0	0.0 0.0	1.3 0.6	1,265.6	P C 橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	空港高架橋	宮崎市大字本郷南方字田元 *	153.4	0.0 6.4	0.0 0.0	0.6 1.3	1,265.6	P C 橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0220

現道

調整年月：2024年3月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	蠣原橋(上り線)	宮崎市大字郡司分字内蠣原 *	38.8	6.5 0.0	3.5 0.0	1.8 0.7	485.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	蠣原橋(下り線)	宮崎市大字郡司分字内蠣原 *	38.8	6.5 0.0	3.5 0.0	1.8 0.7	485.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	木崎大橋(下り線)	宮崎市大字郡司分字外蠣原 *	277.1	6.5 6.5	2.5 2.5	1.0 1.0	3,048.6	鋼溶接橋 連続桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	木崎大橋(上り線)	宮崎市大字郡司分字外蠣原 *	277.1	6.5 0.0	2.5 0.0	1.0 1.0	3,048.6	鋼溶接橋 連続桁	昭和52年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中州跨道橋(下り線)	宮崎市大字熊野字藤兵衛中川 *	23.0	6.5 6.5	0.0 0.0	0.6 1.7	232.3	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中州跨道橋(上り線)	宮崎市大字熊野字藤兵衛中川 *	23.0	6.5 0.0	0.0 0.0	3.2 0.6	285.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	熊野橋(上り線)	宮崎市大字熊野字東正蓮時 *	33.0	7.0 0.0	0.0 0.0	1.5 0.5	297.0	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	熊野橋(下り線)	94 37	33.0	7.0 7.0	0.0 0.0	0.5 1.5	297.0	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	島山橋(下り線)	宮崎市大字熊野字島山 *	21.5	6.5 6.5	3.0 3.0	1.0 1.5	258.0	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	島山橋(上り線)	宮崎市大字熊野字島山 *	21.5	7.0 0.0	3.0 0.0	0.8 0.7	247.3	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鶴来橋(下り線)	宮崎市大字加江田字新正蓮時 *	205.0	10.8 10.8	2.5 2.5	0.8 0.8	2,588.1	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鶴来橋(上り線)	宮崎市大字加江田字新正蓮時 *	205.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	2,588.1	P C 橋 単純桁	平成2年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	曾山寺高架橋	宮崎市大字加江田字岩山 *	202.0	3.5 3.5	0.0 2.5	0.8 0.8	2,222.0	P C 橋 単純桁	平成7年	B 活荷重	通行制限 無し	
	内山橋	宮崎市大字加江田字樋渡平 *	18.0	3.5 3.5	0.0 2.0	0.8 0.8	189.0	P C 橋 単純桁	平成6年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	蛇の河橋	宮崎市大字加江田字内山 *	223.0	3.5 3.5	0.0 2.5	0.8 0.8	2,519.1	鋼溶接橋 単純桁	平成7年	B 活荷重	通行制限 無し	
	鶴山橋	宮崎市大字加江田字知福 *	38.0	3.5 3.5	0.0 3.0	0.8 0.8	437.0	P C 橋 単純桁	平成6年	B 活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0220

現道

調整年月：2024年3月

図面 対照番号	名 称	簡 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	久保田橋	宮崎県宮崎市大字折生迫 *	13.6	3.5	0.0	1.0	163.2	P C 橋 単純桁	平成13年	B 活荷重	通行制限 無し	
	正蓮坊高架橋	宮崎市大字折生迫 *	220.0	3.5	0.0	0.8	2,530.0	P C 橋 連結桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	二反田橋	宮崎市大字折生迫 *	19.5	4.5	0.0	0.0	234.0	P C 橋 単純桁	平成13年	B 活荷重	通行制限 無し	
	山之口高架橋	宮崎市大字折生迫 *	143.0	3.5	0.0	0.8	1,644.5	P C 橋 連結桁	平成17年	B 活荷重	*	
	徳次郎跨線橋	宮崎県宮崎市大字折生迫 *	102.0	3.5	0.0	0.8	1,173.0	P C 橋 単純桁	平成17年	B 活荷重	通行制限 無し	
	赤坂高架橋	宮崎市大字折生迫 *	223.5	3.5	0.0	0.8	2,570.3	P C 橋 連結桁	平成16年	B 活荷重	通行制限 無し	
	内海橋	宮崎市大字内海 *	130.1	3.3	1.5	0.5	1,366.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野島橋	宮崎市大字内海 *	20.1	3.1	0.0	0.8	150.5	R C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	野島小橋	宮崎市大字内海 *	4.0	3.3	1.7	0.3	38.8	R C 橋 単純桁	昭和36年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小内海橋	宮崎市大字内海字小内海 *	30.0	2.9	0.0	1.1	240.0	R C 橋 単純桁	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鶯巢橋	日南市伊比井字鶯巢 日南市伊比井字永迫	20.7	3.3	0.0	0.8	165.6	R C 橋 単純桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊比井橋	日南市大字伊比井 *	32.0	2.9	0.0	0.1	192.0	R C 橋 連続桁	昭和31年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	富士橋 (本線橋)	日南市大字富士 *	46.0	3.5	0.0	0.9	458.6	P C 橋 連続桁	平成10年	B 活荷重	通行制限 無し	
	富士橋 (左折路橋)	日南市大字富士 *	45.9	0.0	0.0	0.5	321.4	P C 橋 単純桁	平成12年	B 活荷重	通行制限 無し	
	小目井高架橋	日南市大字富士 *	275.0	3.5	0.0	1.3	3,389.7	P C 橋 連続桁	平成12年	B 活荷重	通行制限 無し	
	小目井橋	日南市富士字小目井 日南市富士字中津隈	43.0	3.5	0.0	1.5	516.0	P C 橋 単純桁	平成6年	B 活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0220

現道

調整年月：2024年3月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宮浦橋	日南市宮浦字浜田 日南市宮浦字志戸ノ辻	60.0	3.1 3.1	0.0 0.0	0.3 0.5	420.0	RC橋 単純桁	昭和40年	TL - 20	通行制限 無し	
	鶴戸棧橋	日南市宮浦字上野 日南市宮浦字脇渡	12.6	3.5 3.4	2.5 2.5	0.9 0.9	175.8	PC橋 単純桁	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	
	小吹毛井橋	日南市宮浦字竹添 日南市宮浦字垣内	12.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	90.0	RC橋 単純桁	昭和32年	TL - 20	通行制限 無し	
	小谷橋	日南市宮浦字小谷 *	5.5	3.3 3.3	0.0 2.0	0.6 0.5	52.3	RC橋 単純桁		TL - 20	通行制限 無し	
	大浦橋	日南市宮浦 *	8.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.6 0.6	57.6	RC橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	新立石橋	日南市宮浦字立石 日南市風田字入込	10.9	3.5 3.4	2.5 0.0	1.3 1.3	102.5	RC橋		TL - 20	通行制限 無し	
	風田橋	日南市風田字夢迫 日南市風田字加賀助	28.1	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	238.0	RC橋 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	広渡橋	日南市春日町 *	173.2	3.5 3.5	2.5 0.0	0.9 1.3	1,991.8	PC橋 単純桁	昭和56年	TL - 20	通行制限 無し	
	港大橋	日南市油津2丁目 日南市西町1丁目	102.5	3.3 3.3	0.0 2.0	0.5 0.4	973.8	PC橋 連続桁	昭和42年	TL - 20	通行制限 無し	
	日南大橋	日南市西町2丁目 日南市字小水尻	266.0	3.5 3.5	0.0 2.0	0.5 0.5	2,660.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和48年	TL - 20	通行制限 無し	
	池ヶ山棧道橋	日南市平野字池ヶ山大谷 *	132.0	3.1 3.1	0.0 0.0	0.5 0.5	969.0	H型鋼 単純桁	昭和41年	B活荷重	通行制限 無し	
	山王橋	日南市隈谷字山王川上 日南市隈谷字山王坂	29.2	3.1 3.1	0.0 0.0	0.7 0.6	219.0	RC橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	細田橋	日南市大堂津町5丁目 南那珂郡南郷町大字中村甲	150.0	3.3 6.3	2.0 2.0	0.5 0.5	1,897.5	鋼溶接橋 単純桁	平成3年	TL - 20	通行制限 無し	
	南郷跨線橋	南那珂郡南郷町東町 南那珂郡南郷町字中村乙	84.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	595.5	H型鋼 単純桁	昭和41年	TL - 20	通行制限 無し	
	江の平橋	南那珂郡南郷町中村甲字丸山 *	5.5	3.2 6.3	2.0 2.0	0.5 0.5	79.8	RC橋 単純桁		TL - 20	通行制限 無し	
	床版橋1号	南那珂郡南郷町中村甲 南那珂郡南郷町谷ノ口	6.0	3.1 3.1	0.0 0.0	1.4 1.4	54.0	RC橋 単純桁		TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0220

現道

調整年月：2024年3月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	谷ノ口橋	南那珂郡南郷町谷之口字猫森 南那珂郡南郷町谷之口字町之田	40.0	3.3	0.0	0.3	280.4	PC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	橋ノ口橋	南那珂郡南郷町榎原乙 *	30.0	3.1	0.0	0.3	210.0	PC橋 単純桁	昭和39年	TL - 20	通行制限 無し	
	石ノ元橋	南那珂郡南郷町榎原乙 *	21.0	3.1	0.0	0.3	147.0	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	永谷橋	南那珂郡南郷町榎原乙 *	10.0	3.3	0.0	0.8	85.0	RC橋 単純桁		TL - 20	通行制限 無し	
	瀬戸跨線橋	南那珂郡南郷町榎原 串間市奈留大丸	49.0	3.1	1.0	0.8	441.0	鋼溶接橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	奈留橋	串間市奈留 *	7.0	3.3	0.0	0.6	59.5	RC橋 単純桁		TL - 20	通行制限 無し	
	谷川橋	串間市奈留 *	6.5	3.1	0.0	1.1	50.1	RC橋 単純桁		TL - 20	通行制限 無し	
	古大内橋	串間市奈留字崩之谷 *	24.1	3.1	0.8	0.4	204.9	PC橋 単純桁	昭和47年	TL - 20	通行制限 無し	
	堂園橋	串間市奈留字中之谷 串間市奈留字堂園	30.7	3.1	0.0	1.1	245.6	鋼溶接橋 単純桁	昭和46年	TL - 20	通行制限 無し	
	外行橋	串間市奈留字川中島 串間市奈留字植松村上	46.6	3.3	2.0	0.8	559.8	RC橋 単純桁	昭和36年	TL - 20	通行制限 無し	
	上町橋	串間市串間字桜馬場 串間市串間字町頭	96.9	2.9	0.0	0.3	600.8	鋼溶接橋 単純桁	昭和35年	TL - 20	通行制限 無し	
	松清橋	串間市西方字一本松 串間市西方字中島	20.4	3.5	2.5	0.8	277.4	PC橋 単純プレテン中空床版橋	平成28年	TL - 20	通行制限 無し	
	今町橋	串間市西方字塩浜 *	87.8	3.0	0.0	0.5	614.7	RC橋 単純桁	昭和32年	TL - 20	通行制限 無し	
	床版橋2号	串間市高松字長浜 *	8.4	3.0	1.4	1.3	70.6	RC橋 単純桁		TL - 20	通行制限 無し	
	床版橋3号	串間市高松字長浜 *	3.7	3.2	1.2	1.0	31.5	RC橋 単純桁		TL - 14	通行制限 無し	
	床版橋4号	串間市高松字長浜 串間市高松字飯田	3.8	3.0	1.4	0.3	26.6	RC橋 単純桁		TL - 14	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0220

現道

調整年月：2024年3月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	野島橋側道橋	宮崎市大字内海 *	20.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	40.1	PC橋 単純桁	平成1年	*	*	
	鶯巢橋橋側歩道橋	日南市大字伊比井字鶯巢 日南市大字伊比井字永迫	22.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	44.4	PC橋 単純桁	昭和52年	*	*	
	伊比井橋橋側歩道橋	日南市大字伊比井 *	34.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	68.9	PC橋 単純桁	昭和54年	*	*	
	宮浦橋橋側歩道橋	日南市大字宮浦字浜田 日南市大字宮浦字志戸ノ辻	64.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	128.0	H型鋼 単純桁	昭和56年	*	*	
	小吹毛井橋側道橋	日南市大字宮浦字村下 日南市大字宮浦字垣内	14.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	29.0	H型鋼 単純桁	昭和32年	*	*	
	風田橋橋側歩道橋(上)	日南市大字風田字夢迫 日南市大字風田字加賀助	37.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	74.1	H型鋼 単純桁	昭和57年	*	*	
	風田橋橋側歩道橋(下)	日南市大字風田字夢迫 日南市大字風田字加賀助	33.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	66.0	鋼溶接橋 単純桁	平成6年	*	*	
	山王橋橋側歩道橋	日南市大字熊谷字山王川上 日南市大字熊谷字山王坂	29.4	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	61.7	H型鋼 単純桁	昭和50年	*	*	
	床版橋1号橋側歩道橋	南那珂郡南郷町大字中村甲 *	5.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	11.8	H型鋼 単純桁		*	*	
	谷ノ口橋橋側歩道橋	南那珂郡南郷町谷之口字猫森 南那珂郡南郷町谷之口字町之田	25.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	51.2	H型鋼 単純桁	昭和53年	*	*	
	橋ノ口橋側道橋	南那珂郡南郷町大字榎原乙 *	32.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	65.2	鋼溶接橋 単純桁	昭和53年	*	*	
	石ノ元橋橋側歩道橋	南那珂郡南郷町大字榎原乙 *	21.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	42.0	H型鋼 単純桁	昭和53年	*	*	
	永谷橋橋側歩道橋上り	南那珂郡南郷町大字榎原乙 *	10.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	14.0	RC橋 単純桁		*	*	
	奈留橋橋側歩道橋	串間市大字奈留 *	9.5	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	14.3	石橋 その他		*	*	
	谷川橋橋側歩道橋	串間市大字奈留 *	8.0	0.0 0.0	5.1 0.0	0.0 0.0	32.0	RC橋 単純桁		*	*	
	堂園橋橋側歩道橋(上)	串間市大字奈留字中之谷 串間市大字奈留字堂園	36.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	72.8	鋼溶接橋 単純桁	平成4年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0220

現道

調整年月：2024年3月

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上町橋橋側歩道橋(上)	串間市大字串間字桜馬場 串間市大字串間字町頭	96.7	0.0	1.0	0.0	193.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	上町橋橋側歩道橋(下)	串間市大字串間字桜馬場 串間市大字串間字町頭	96.7	0.0	1.0	0.0	193.4	鋼溶接橋 単純桁	昭和49年	*	*	
	今町橋橋側歩道橋	串間市大字西方字塩浜 *	88.1	0.0	1.0	0.0	176.2	H型鋼 単純桁	昭和54年	*	*	
	床版橋2号橋側歩道橋	串間市大字高松字長浜 *	8.4	0.0	0.8	0.0	16.8	R C 橋 単純桁		*	*	

