積算内訳書

１．工事名

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良（その１）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市庵ノ山地先

２．工事内容

1） 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課		
2） 主 工 種	道路改良工事		
3） 工 期	305日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 1月30日

４） 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	99,584,925			
道路土工	式	1	7,837,634			
掘削工(ICT)	式	1	2,206	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	5	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	5,564,200	路体(築堤)盛土(ICT)	21,500	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,301,173	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	8	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	890	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め有り；	870	m2
敷外盛土工	式	1	389,610	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	2,700	m3
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	562,206	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	138	m2
残土処理工	式	1	18,239	整地 残土受入れ地での処理；	130	m3
地盤改良工	式	1	58,852,572			
自走式土質改良工	式	1	58,852,572	土質改良 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰；	28,000	m3
法面工	式	1	742,257			
植生工	式	1	569,937	人工張芝 ﾈｯﾄ付；	870	m2
かご工	式	1	172,320	ふとんかご 幅 120ｃｍ 高さ 50ｃｍ ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 150-200mm；	12	m
擁壁工	式	1	7,882,691			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
作業土工	式	1	232,913	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	式	1	7,649,778	補強土壁基礎	23	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	63	m2
				補強材取付	932	m2
				砕石投入	22	m3
				単粒度砕石 4号30-20mm；		
				まき出し･敷均し、締固め	505	m3
				まき出し･敷均し、締固め	79	m3
				(基盤排水層)		
				単粒度砕石 4号30-20mm；		
				盛土内排水(水平排水)	206	m
				不織布系 幅300mm 厚4.0mm；		
				壁面上端処理	23	m
				(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)；		
				天端排水材	276	m2
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚3.0mm；		
				吸出し防止材	242	m2
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 不織布 1.0mm～1.1mm；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				水平排水材	15	m
				厚30mm×幅250mm；		
				排水管敷設	16	m
				波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造)		
				管径 150mm；		
				排水管敷設	19	m
				波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造)		
				管径 150mm；		
				ﾌｨﾙﾀｰ材	7	m3
				単粒度砕石 4号30-20mm；		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				足場	1	式
				現場打壁面	0.5	m3
				18-8-40(高炉)；		
排水構造物工	式	1	19,041,258			
作業土工	式	1	131,355	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,075,540	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	147	m
				300×300(水路用)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	32	m
				450×450(水路用)；		
管渠工	式	1	4,228,261	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	37.3	m
				耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30 φ1000mm；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,038,073	現場打ち集水桝	1	箇所
				(縞鋼板蓋)		
				500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法		
				面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				(縞鋼板蓋)		
				500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法		
				面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(縞鋼板蓋)		
				700×700×700-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法		
				面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(縞鋼板蓋)		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細別内訳	数量	単位
				700×700×700-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝 (呑口桝) 1700×1300×1450 現場打材 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (吐口桝)(縞鋼板蓋) 1900×1300×1450 現場打材 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				蓋 (縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)；	4	枚
				蓋 (縞鋼板蓋) 700×700用(800×800×3.2)；	2	枚
				蓋 (縞鋼板蓋) 吐口桝用(1900×1300用)；	1	組
地下排水工	式	1	3,330,498	地下排水 波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ200mm；	88	m
				地下排水 波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ300mm；	53	m
				吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃｴﾙ系 不織布 厚2.0～2.1mm；	325	m2
				水平排水層 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；	508	m3
				暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VP-50；	16	m
排水工	式	1	1,892,960	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	163	m
				縦排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	7	m
				縦排水蓋	10	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				縞鋼板 400×600×3.2；		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	6,344,571	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	848 7	m2 m2
道路付属施設工	式	1	29,733			
境界工	式	1	29,733	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	3	本
応急処理工	式	1	3,311,300			
応急処理作業工	式	1	3,311,300	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,887,480			
交通管理工	式	1	1,887,480	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	99,584,925			
共通仮設費	式	1	16,030,260			
共通仮設費	式	1	5,911,260			
準備費	式	1	3,458,549	伐採 木根等処分費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	1,477,711	平板載荷試験費 保守管理(ICT) ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1 1 1	式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	975,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,119,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島３号庵ノ山地区改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	115,615,185	
現場管理費	式	1	35,852,000	
工事原価	式	1	151,467,185	
一般管理費等	式	1	24,592,815	
工事価格	式	1	176,060,000	