



令和2年1月27日  
九州地方整備局  
〔大分河川国道事務所〕  
〔佐伯河川国道事務所〕  
〔山国川河川事務所〕

## 既存ダム洪水調節機能強化に係る協議会の開催について

この度、政府において「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」（令和元年12月12日既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議）が定められました（別添参照）。

これを受けて大分県内の各水系においても河川管理者と全てのダム管理者および関係利水者の間による洪水調節機能強化に係る協議会（仮称）を以下の通り開催します。

1. 日 時 令和2年1月31日（金）  
※各水系の会議時間、場所及び問い合わせ先は別紙参照
2. 内容（案）
  - ・既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針について
  - ・規約について
3. 取 材
  - ・報道機関のみの公開となります。
  - ・取材及び写真撮影は冒頭のみとさせていただきます。
  - ・議事に入る際には退席願います。
  - ・協議会終了後に概要説明を予定しています。
4. そ の 他 当日、防災体制等に入った場合は中止することがあります。

<大分川・大野川水系>

会議名：第1回大分川・大野川水系既存ダム洪水調節機能強化に係る協議会（仮称）

日時：令和2年1月31日（金） 10時～12時

場所：大分河川国道事務所 別館第1・2会議室

住所：大分市西大道1丁目1番71号

問い合わせ先：九州地方整備局大分河川国道事務所

河川副所長猪原浩二、調査第一課長吉田美幸

直通 097-546-1474

FAX 097-545-1830

<番匠川水系>

会議名：第1回番匠川水系既存ダム洪水調節機能強化に係る協議会（仮称）

日時：令和2年1月31日（金） 14時～16時

場所：佐伯河川国道事務所 2階大会議室

住所：佐伯市長島町4丁目14-14

問い合わせ先：九州地方整備局佐伯河川国道事務所

河川副所長東田慎一、調査第一課長首藤美誠

直通 0972-23-7502

FAX 0972-23-7481

<山国川水系>

会議名：第1回山国川水系既存ダム洪水調節機能強化に係る協議会（仮称）

日時：令和2年1月31日（金） 10時～12時

場所：山国河川事務所 1階会議室

住所：中津市大字高瀬1851-2

問い合わせ先：九州地方整備局山国川河川事務所

技術副所長井上幸治、ダム管理課長平田任礼

直通 0979-24-0571、0979-54-3136

FAX 0979-24-1973、0979-54-2596

## 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針

〔令和元年12月12日  
既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議〕

ダムによる洪水調節は、下流の全川にわたって水位を低下させ、堤防の決壊リスクを低減するとともに、内水被害や支川のバックウォーターの影響を軽減するものであり、有効な治水対策として位置付けられる。

現在稼働しているダムは1460箇所、約180億 $m^3$ の有効貯水容量を有するが、水力発電、農業用水等の多目的で整備されていることから、洪水調節のための貯水容量は約3割(約54億 $m^3$ )にとどまっている。

先般の台風第19号等を踏まえ、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係省庁の密接な連携の下、速やかに必要な措置を講じることとし、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本的な方針として、本基本方針を定める。

本基本方針に基づき、全ての既存ダムを対象に検証しつつ、以下の施策について早急に検討を行い、国管理の一級水系(ダムが存する98水系。以下同じ。)について、令和2年の出水期から新たな運用を開始するとともに、都道府県管理の二級水系についても、令和2年度より一級水系の取組を都道府県に展開し、緊要性等に応じて順次実行していくこととする。

## (1) 治水協定の締結

河川管理者である国土交通省(地方整備局等)と全てのダム管理者及び関係利水者(ダムに権利を有する者を言う。以下同じ。)との間において、水系毎の協議の場を設け、ダム管理者及び関係利水者の理解を得て、以下の内容を含む治水協定について、令和2年5月までに、一級水系を対象に、水系毎に締結する。国土交通省(地方整備局等)は、本治水協定に基づき、ダム管理者と連携して、水系毎にダムの統一的な運用を図る。

二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の治水協定の締結を推進する。

洪水調節に利用可能な利水容量や貯水位運用等については、ダム構造、ダム管理者の体制、関係土地改良区への影響等の水利用の状況等を考慮する。

## ＜治水協定の主な内容＞

## ○洪水調節機能強化の基本方針

- ・水害発生が予想される際における洪水調節容量と洪水調節に利用可能な利水容量(洪水調節可能容量)

- ・時期ごとの貯水位運用の考え方
- 事前放流の実施方針
  - ・事前放流の実施判断の条件(降雨量等)
  - ・事前放流の量(水位低下量)の考え方
- 緊急時の連絡体制
  - ・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、洪水中でも即時・直接に連絡を取れる体制の構築
- 情報共有のあり方
  - ・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、共有する情報(降雨予測、ダムの水位・流入量・放流量、下流河川の水位、避難に係る発令状況等)及びその共有方法
- 事前放流等により深刻な水不足が生じないようにするための措置がある場合にはその内容(水系内での弾力的な水の融通方法等)
- 洪水調節機能の強化のための施設改良が必要な場合の対応

(2) 河川管理者とダム管理者との間の情報網の整備

上記の治水協定に基づき、緊急時対応に必要な各ダムの水位や流入量・放流量などの防災情報等のリアルタイムデータを河川管理者である国土交通省(地方整備局等)に集約し、適宜関係者間で共有して、(3)の事前放流等に関するガイドラインと新たな操作規程が実効的に運用できるよう、情報網を整備する。

(3) 事前放流等に関するガイドラインの整備と操作規程等への反映

国土交通省において、事前放流の実施にあたっての基本的事項を定める事前放流等に関するガイドラインを、令和2年4月までに策定する。

本ガイドラインに従い、各ダムの施設能力や情報共有状況等に応じて、速やかに、事前放流の操作方法等を全ての既存ダムの操作規程等に反映する。施設能力の向上に資する施設改良等を行う場合には、これに応じて、操作規程等を見直す。また、操作規程等の内容については、必要に応じて、下流関係者への事前説明を行う。

<ガイドラインの主な内容>

- 基準等の設定方法
  - ・事前放流の開始基準
  - ・事前放流による水位低下量
  - ・事前放流時の最大放流量
  - ・事前放流の中断基準
- 事前放流後に水位が回復しなかった場合の対応
- 適切に事前放流操作を行うためのダム管理体制の確保
- 施設改良が必要な場合の対応

(4) 工程表の作成

既存ダムの利水容量の洪水調節への最大限の活用を可能とするため、令和2年6月までに、ソフト対策及びハード対策を有効に組み合わせた工程表を、一級水系を対象に、水系毎に作成する。本工程表に基づき、必要な措置を講じる。

二級水系についても、国と地方の協議等を通じて、順次、水系毎の工程表の作成を推進する。

(5) 予測精度向上等に向けた技術・システム開発

全ての既存ダムを最大限活用して有効な洪水調節が可能となるよう、ダム周辺の気象予測と配信される降雨予測等を利用した水系全体における長時間先のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上等に向けて、技術・システム開発を行う。

また、気象予報に係る技術開発体制の強化・システム高度化等を図り、上記のダム流入量及び下流河川の水位状況等の予測の精度向上に不可欠となる気象予測の持続的な精度向上等に向けた取組を進める。