令和6年度土木工事設計材料単価表

（令和6年12月）

国土交通省九州地方整備局
企画部技術管理課

【本資料は、九州地方整備局ホームページに掲載しています。】
アドレス:http://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/kensetu_joho/koujisekisan.html

土木工事設計材料単価表について

１　はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、九州地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価のうち、九州地方整備局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

２　内　容

（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」、「Web建設物価」並びに（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料及び地区について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、物価資料に材料単価が掲載されている材料については、両物価資料の価格の平均値を採用しています。ただし、片方の物価資料のみに価格掲載がある場合は、その価格とします。

３　その他

単価表中の空欄である地区の価格は、物価資料に掲載されている地区の価格となります。

地区割りのある材料については、別表「地区割り一覧表」のとおりとなります。

また、資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、適正な価格が調査できないため、価格を設定していない地区があり、これらについても単価表中では空欄になっています。

本資料の積算への適用は、令和6年12月１日以降に入札を行う工事となります。

次回の単価更新は、令和6年12月末頃を予定しています。

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名
福岡県	小倉北区	門司区・小倉南区・戸畑区・小倉北区
	八幡西区	八幡東区・若松区・八幡西区・遠賀郡・中間市
	宗像	宗像郡（大島村を除く）・宗像市
	直方	鞍手郡・直方市
	福岡	福岡市・粕屋郡・古賀市
	前原	糸島郡・前原市
	大野城	大野城市・太宰府市・筑紫野市・春日市・筑紫郡
	飯塚	飯塚市・嘉穂郡・山田市
	田川	田川市・田川郡
	行橋	行橋市・京都郡（苅田町を除く）
	豊前	豊前市・築上郡
	苅田	苅田町
	甘木	甘木市・夜須町・三輪町
	杷木	杷木町・小石原村・宝珠山村
	朝倉	朝倉郡
	浮羽	浮羽郡
	小郡	小郡市・三井郡
	久留米	久留米市
	柳川	大川市・柳川市・三潴郡・山門郡
	大牟田	大牟田市・三池郡
	八女	八女市・筑後市・広川町・立花町
	黒木	黒木町・上陽町
	矢部	矢部村・星野村

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名
佐賀県	鳥栖	鳥栖市・三養基郡
	佐賀	佐賀市・佐賀郡（富士町を除く）・神埼郡（三瀬村、脊振村を除く）
	三瀬	三瀬村・脊振村・富士町・七山村
	武雄	武雄市・多久市・小城郡・杵島郡
	唐津	唐津市・東松浦郡（七山村を除く）
	伊万里	伊万里市・西松浦郡
	鹿島	鹿島市・藤津郡

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名
長崎県	松浦	松浦市・平戸市
	佐世保	佐世保市・江迎町・鹿町町・佐々町
	東彼杵	東彼杵郡
	諫早	諫早市・大村市
	長崎	長崎市・長与町・時津町
	島原	島原市・雲仙市・南島原市
		※平成19年4月1日現在

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名
熊本県	玉名	玉名市・荒尾市・玉名郡
	菊池	菊池市・山鹿市・鹿本郡・七城町・泗水町
	合志	西合志町・合志町
	大津	大津町・菊陽町
	長陽	長陽村
	小国	小国町・南小国町
	波野	産山村・波野村
	阿蘇	阿蘇町・一の宮町・白水村・高森町西部（高森町東部を除く） 久木野村・蘇陽町
	熊本	熊本市・西原村・嘉島町・益城町・御船町・甲佐町・下益城郡（中央町、砥用町を除く）
	砥用	※生ｺﾝｸﾘｰﾄ以外　砥用町
		※生ｺﾝｸﾘｰﾄのみ　中央町、砥用町
	松橋	※生ｺﾝｸﾘｰﾄ以外　宇土市・不知火町・下益城郡（砥用町を除く）
		※生ｺﾝｸﾘｰﾄのみ　宇土市・不知火町
	三角	三角町
	泉東部	泉村東部　※注）1
	八代	八代市・八代郡（東陽村・泉村を除く）
	水俣	水俣市・芦北郡
	人吉	人吉市・球磨郡（五木村・水上村・多良木町・球磨村北部・南部を除く） ※注）2
	五木	五木村・水上村・多良木町・球磨村（球磨村中部除く）
	山都	矢部町・清和村
	高森東部	高森町東部（国道265号より東部）

注）1.　イ）国道445号と県道樅木小川線の交差点
　　ロ）主要地方道小川泉線の笹越トンネル　　以上3点を結んだ東側地域
　　ハ）県道久連子落合線の郡境
注）2.　球磨村の北部、中部、南部の区分は国道219号より2km以内を中部として考える。

※市況ゾーンに使用している市町村等名は平成13年4月1日現在の名称で表記しています。

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名
大分県	杵築	杵築市・東国東郡・山香町
	宇佐	宇佐市・宇佐郡
	中津	中津市・下毛郡（山国町を除く）
	日田	日田市・日田郡（中津江村、上津江村を除く）
	別府東部	別府市東部【別府市大字の東山、別府（大分自動車道以西）、内成を除く】・日出町
	湯布院	湯布院町・庄内町
	玖珠	玖珠町・九重町北部（飯田地区を除く）
	津江	中津江村、上津江村
	九重	九重町南部（飯田地区）
	大分	大分市
	佐伯	佐伯市・南海部郡（佐伯市鶴見地区・米水津地区・蒲江地区・旧上浦町・旧本匠村西部・旧宇目町を除く）
	大野	大野郡（三重町の中津留、奥畑、大白谷地区、清川村の大白谷地区、緒方町の尾平地区を除く）
	宇目	宇目町・本匠村西部（宇根原地区以西）
	竹田	竹田市・直入郡
	臼杵	野津町
	蒲江	佐伯市（鶴見地区・米水津地区・蒲江地区）
	野津原・挾間	挾間町・野津原町

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名
鹿児島県	出水	阿久根市・出水市・野田町・高尾野町
	大口	大口市・伊佐郡
	川内	川内市・樋脇町・東郷町
	宮之城	薩摩郡（樋脇町、東郷町を除く）
	栗野	吉松町・栗野町・横川町・牧園町
	国分	国分市・姶良郡（吉松町、栗野町、横川町、牧園町を除く）
	伊集院	日置郡
	鹿児島	鹿児島市・吉田町
	垂水	垂水市・桜島町・鹿児島市（桜島）
	大隅	曽於郡
	鹿屋	鹿屋市・串良町・東串良町・高山町・吾平町
	串木野	串木野市
	加世田	加世田市・枕崎市・川辺郡
	指宿	指宿市・揖宿郡

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名
宮崎県	北川	北川町
	延岡	延岡市西部（追内町より西部）
	北方	北方町
	日之影南部	日之影南部（上戸川橋より南部）・高千穂町南部（荒神橋、白滝橋、渡内橋より南部）
	門川	門川町
	日向	日向市
	木城南部	木城町南部（烏子橋より南部）
	児湯	児湯郡（西米良村、木城町を除く）
	東諸県	東諸県郡
	宮崎	宮崎市・宮崎郡（田野町を除く）
	えびの	えびの市・小林市南部・西諸県郡（須木村を除く）
	高崎	高崎町
	都城	都城市・北諸県郡（高崎町を除く）
	日南	日南市・南郷町
	串間西部	串間市西部（都井トンネルより西部）
	北浦	北浦町
	南浦	旧南浦村
	北郷	北郷町
	五ヶ瀬	五ヶ瀬町

県名	地区名称	適　用　市　町　村　名

※市況ゾーンに使用している市町村等名は平成13年4月1日現在の名称で表記しています。

目　　次

種　　別	ページ	種　　別	ページ
生コンクリート	1 ～ 44	アスファルト乳剤	142
骨材	45 ～ 55	火薬類	143 ～ 144
モルタル	56 ～ 66	その他土木資材	145 ～ 158
アスファルト合材	67 ～ 77	建築資材	159
ブロック等	78 ～ 102	配線材料	160 ～ 178
棒鋼・形鋼・鋼板等	103	管路材・ダクト（電気）	179 ～ 180
鉄鋼・副資材費その他	104 ～ 106	配電機器	181
鉄鋼二次製品	107 ～ 111	照明器具	182 ～ 189
コンクリート製品	112 ～ 127	通信器具	190 ～ 197
木材	128	外線・接地材料	198 ～ 199
仮設材	129 ～ 130	配管材（給排水ガス）	200
河川・砂防・ダム用材	131 ～ 131	機械設備その他	201 ～ 258
道路・舗装用材	132 ～ 138	機械工具	259
橋梁・トンネル用材	139 ～ 140	その他（点検費等）	260 ～ 264
造園・緑化用材	141	道路境界杭	265 ～ 275

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３											W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３											W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３							20,250				W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３							20,250				W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３							20,700				
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３							20,700				
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３							21,500				
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３							22,000				
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３							22,950				
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３							18,850				
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３							18,850				
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３							19,000				
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３							19,000				
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３							19,350				
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３							19,350				
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３							19,550				
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３							19,550				
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３							18,850				
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３							18,850				
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３							18,850				
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３							18,850				
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３							19,350				
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３							19,350				
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３							19,350				
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３							21,500				
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３							18,750				
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３							19,250				

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３		20,250	20,750			21,850				19,850	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３		20,250	20,750			22,100				20,100	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３		20,700	21,200			22,400				20,400	
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３		20,700	21,200			22,700				20,700	
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３		21,500	22,000			24,100				22,100	
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３		22,000	22,500			23,350				21,350	
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３		22,950	23,450			24,650				22,650	
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３		18,850	19,350			20,600				18,600	
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３		18,850	19,350			20,750				18,750	
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３		19,000	19,500			20,850				18,850	
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３		19,000	19,500			21,000				19,000	
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３		19,350	19,850			21,000				19,000	
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３		19,350	19,850			21,200				19,200	
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３		19,550	20,050			21,350				19,350	
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３		19,550	20,050			21,550				19,550	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３		18,850	19,350			20,600				18,600	
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３		18,850	19,350			20,600				18,600	
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		18,850	19,350			20,600				18,600	
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３		18,850	19,350			20,750				18,750	
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		20,000	20,500			21,200				19,200	
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３		19,350	19,850			21,000				19,000	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３		19,350	19,850			21,200				19,200	
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３		21,500	22,000			22,900				20,900	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３		18,750	19,250			20,600				18,600	
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３		19,250	19,750			21,000				19,000	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	20,700		20,700								W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	20,900		20,900								W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	21,100		21,100								
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	21,300		21,300								
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	21,700		21,700								
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３	21,900		21,900								
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	23,400		23,400								
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	19,500		19,500								
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	19,700		19,700								
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	19,800		19,800								
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	19,900		19,900								
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	19,900		19,900								
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	20,100		20,100								
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	20,300		20,300								
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	20,500		20,500								
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	19,500		19,500								
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	19,500		19,500								
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	19,500		19,500								
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	19,700		19,700								
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	20,100		20,100								
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	19,900		19,900								
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	20,100		20,100								
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	21,500		21,500								
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	19,400		19,400								
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	19,800		19,800								

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	23,800	24,300	24,100						26,700		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	23,800	24,300	24,100						26,700		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	24,250	24,750	24,550						26,700		
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	24,250	24,750	24,550						26,700		
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	24,650	25,150	24,950						27,200		
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３	25,150	25,650	25,450						27,600		
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	25,150	25,650	25,450						27,600		
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	22,600	23,100	22,900						24,900		
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	22,600	23,100	22,900						24,900		
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	22,900	23,400	23,200						25,300		
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	22,900	23,400	23,200						25,300		
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	23,000	23,500	23,300						25,300		
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	23,000	23,500	23,300						25,300		
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	23,300	23,800	23,600						25,800		
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	23,300	23,800	23,600						25,800		
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	22,400	22,900	22,700						24,900		
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	22,400	22,900	22,700						24,900		
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	22,400	22,900	22,700						25,300		
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	22,400	22,900	22,700						24,900		
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,800		
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,300		
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,300		
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	24,650	25,150	24,950						27,200		
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	22,400	22,900	22,700						24,700		
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,100		

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３				24,050	24,600						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３				24,050	24,600						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３				24,050	25,050						
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３				24,050	25,050						
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３				24,450	25,450						
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３				24,850	25,950						
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３				24,850	25,950						
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３				22,400	23,400						
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３				22,400	23,400						
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３				22,700	23,700						
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３				22,700	23,700						
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３				22,800	23,800						
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３				22,800	23,800						
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３				23,100	24,100						
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３				23,100	24,100						
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３				22,400	23,200						
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３				22,400	23,200						
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３				22,400	23,200						
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３				22,400	23,200						
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３				22,800	23,600						
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３				22,800	23,600						
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３				22,800	23,600						
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３				24,450	25,450						
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３				22,200	23,200						
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３				22,600	23,600						

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３			23,900	26,200				25,300			W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３			23,900	26,500				25,600			W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３			24,400	26,600				25,800			
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３			24,400	26,800				26,200			
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３			26,200	27,500				26,600			
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３			26,700	28,000				26,800			
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３			26,700	28,400				27,100			
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３			22,200	24,700				23,900			
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３			22,400	24,900				24,100			
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３			22,700	25,100				24,200			
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３			22,700	25,300				24,500			
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３			22,600	25,200				24,400			
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３			22,800	25,400				24,600			
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３			23,300	25,600				24,800			
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３			23,300	25,800				25,000			
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３			22,100	24,200				23,600			
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３			22,100	24,200				23,700			
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３			22,100	24,200				23,700			
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３			22,300	24,400				23,900			
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３			22,700	25,300				24,900			
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３			22,500	24,600				24,300			
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３			22,700	24,800				24,500			
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３			24,900	27,200				26,300			
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３			22,100	24,500				23,800			
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３			22,500	25,000				24,300			

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挾間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	25,300	22,150					29,200			25,400	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	25,600	22,350					29,400			25,400	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	25,800	22,450					29,800			25,600	
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	26,200	22,700					30,000			25,600	
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	26,600	23,250					30,350			26,000	
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３	26,800	23,500					30,600			26,400	
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	27,100	23,850					30,800			26,400	
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	23,900	21,100					27,900			24,500	
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	24,100	21,300					28,150			24,500	
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	24,200	21,300					28,350			24,700	
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	24,500	21,400					28,550			24,700	
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	24,400	21,500					28,300			24,800	
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	24,600	21,700					28,550			24,800	
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	24,800	21,700					28,750			25,000	
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	25,000	21,850					28,950			25,000	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	23,600	21,100					27,400			24,400	
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	23,700	21,100					27,600			24,400	
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	23,700	21,100					27,600			24,700	
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	23,900	21,300					27,850			24,400	
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,900	22,150					28,400			25,100	
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	24,300	21,500					28,100			24,700	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	24,500	21,700					28,400			24,700	
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	26,300	23,000					30,150			26,000	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	23,800	21,000					27,700			24,300	
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	24,300	21,400					28,100			24,600	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３		26,400							27,600	26,600	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３		26,400							27,700	26,700	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３		26,600							27,800	26,800	
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３		26,600							27,900	26,900	
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３		27,000							28,300	27,300	
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３		27,400							28,500	27,500	
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３		27,400							28,700	27,700	
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３		25,500							26,600	25,600	
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３		25,500							26,800	25,800	
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３		25,700							26,900	25,900	
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３		25,700							27,000	26,000	
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３		25,800							26,900	25,900	
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３		25,800							27,100	26,100	
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３		26,000							27,200	26,200	
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３		26,000							27,300	26,300	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３		25,400							26,200	25,200	
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３		25,400							26,300	25,300	
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		25,700							26,300	25,300	
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３		25,400							26,500	25,500	
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		26,100							26,800	25,800	
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３		25,700							26,600	25,600	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３		25,700							26,800	25,800	
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３		27,000							28,200	27,200	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３		25,300							26,400	25,400	
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３		25,600							26,700	25,700	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	24,550		25,200							26,550	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	24,750		25,300							26,700	W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	24,850		25,600							26,550	
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	25,050		25,700							26,700	
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	25,350		26,100							27,100	
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３	25,450		26,400							27,350	
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	25,650		26,500							27,500	
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	23,700		24,000							25,000	
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	23,800		24,200							25,200	
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	23,900		24,400							25,350	
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	24,000		24,500							25,500	
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	24,000		24,400							25,400	
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	24,100		24,600							25,600	
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	24,250		24,800							25,750	
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	24,450		24,900							25,900	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	23,450		23,900							24,900	
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	23,550		24,000							25,000	
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	23,900		24,000							25,000	
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	23,650		24,200							25,200	
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,300		24,200							25,600	
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	23,900		24,400							25,400	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	24,000		24,600							25,600	
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３	25,150		26,000							26,950	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	23,500		23,900							24,900	
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	23,800		24,300							25,300	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	生コンクリート	２４－１５－２５（２０）	ｍ３					23,700						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１８－２５（２０）	ｍ３					24,700						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２７－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２７－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３３－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３３－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３					22,500						
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３					23,100						
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１５－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３							18,750				
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３							18,750				
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３							19,250				
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３							19,250				
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３							19,250				
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３							19,250				
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３							19,250				
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３							20,150				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３							19,450				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３							19,350				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３							19,350				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３							19,550				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３							19,550				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３							20,000				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３							20,000				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３							20,250				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３							20,250				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３							20,000				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３							20,000				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３							20,450				
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３							20,450				Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３		18,750	19,250			20,600				18,600	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３		18,750	19,250			20,600				18,600	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		18,750	19,250			20,600				18,600	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		19,900	20,400			21,200				19,200	
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３		19,250	19,750			21,000				19,000	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３		19,250	19,750			21,000				19,000	
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３		19,250	19,750			21,200				19,200	
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３		20,600	21,100			22,400				20,400	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３		21,400	21,900			22,900				20,900	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３		19,450	19,950								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３		19,350	19,850			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３		19,350	19,850			21,200				19,200	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３		19,550	20,050			21,350				19,350	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３		19,550	20,050			21,550				19,550	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３		20,000	20,500			21,500				19,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３		20,000	20,500			21,650				19,650	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３		20,250	20,750			21,850				19,850	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３		20,250	20,750			22,100				20,100	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３		20,000	20,500			21,500				19,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３		20,000	20,500			21,650				19,650	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３		20,450	20,950			21,850				19,850	
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３		20,450	20,950			22,050				20,050	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	19,400		19,400								
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	19,400		19,400								
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	19,400		19,400								
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	20,000		20,000								
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	19,800		19,800								
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	19,800		19,800								
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	20,000		20,000								
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３	20,600		20,600								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	21,400		21,400								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	20,200										Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３	21,100		21,100								
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３	21,100										
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	19,900		19,900								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	20,100		20,100								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	20,300		20,300								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	20,500		20,500								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	20,300		20,300								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	20,500		20,500								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	20,700		20,700								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	20,900		20,900								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	20,300		20,300								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	20,500		20,500								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	20,700		20,700								
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	20,900		20,900								Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	22,200	22,700	22,500						24,700		
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	22,200	22,700	22,500						24,700		
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	22,200	22,700	22,500						24,700		
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,600		
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,100		
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,100		
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,100		
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３	23,400	23,900	23,700						26,200		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	23,850	24,350	24,150						26,700		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	23,000	23,500	23,300						25,800		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	23,000	23,500	23,300						25,800		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	23,300	23,800	23,600						26,300		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	23,300	23,800	23,600						26,300		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	23,500	24,000	23,800						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	23,500	24,000	23,800						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	23,800	24,300	24,100						26,700		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	23,800	24,300	24,100						26,700		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	23,500	24,000	23,800						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	23,500	24,000	23,800						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	23,950	24,450	24,250						26,200		
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	23,950	24,450	24,250						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３				22,200	23,000						
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３				22,200	23,000						
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３				22,200	23,000						
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３				22,600	23,400						
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３				22,600	23,400						
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３				22,600	23,400						
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３				22,600	23,400						
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３				23,850	24,200						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３				24,250	24,650						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３				22,800	23,800						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３				22,800	23,800						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３				23,100	24,100						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３				23,100	24,100						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３				23,750	24,300						Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３				23,750	24,300						Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３				24,050	24,600						Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３				24,050	24,600						Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３				23,750	24,300						Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３				23,750	24,300						Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３				23,750	24,750						
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３				23,750	24,750						Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３			22,000	24,000				23,500			
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３			22,000	24,000				23,600			
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３			22,000	24,000				23,600			
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３			22,600	25,100				24,800			
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３			22,400	24,400				24,000			
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３			22,400	24,400				24,200			
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３			22,600	24,600				24,400			
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３			24,200	26,000				25,600			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３			24,700	26,400				26,100			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３				25,400				24,600			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３			22,600	25,200				24,400			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３			22,800	25,400				24,600			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３			23,300	25,600				24,800			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３			23,300	25,800				25,000			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３			23,200	25,700				24,800			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３			23,400	25,900				25,000			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３			23,900	26,200				25,300			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３			23,900	26,500				25,600			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３			23,200	25,700				24,800			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３			23,400	25,900				25,000			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３			23,500	26,100				25,300			
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３			23,800	26,400				25,600			Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挾間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	23,500	21,000					27,200			24,200	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	23,600	21,000					27,400			24,200	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	23,600	21,400					27,400			24,500	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,800	22,050					28,200			24,900	
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	24,000	21,400					27,700			24,500	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	24,200	21,400					27,900			24,500	
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	24,400	21,600					28,200			24,500	
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３	25,600	22,350					29,400			25,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	26,100	22,900					29,800			25,700	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	24,600	22,050					28,400			25,100	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３							28,650				W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	24,400	21,900					28,300			24,800	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	24,600	22,150					28,550			24,800	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	24,800	22,150					28,750			25,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	25,000	22,350					28,950			25,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	24,800	21,900					28,700			25,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	25,000	22,150					29,000			25,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	25,300	22,150					29,200			25,400	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	25,600	22,350					29,400			25,400	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	24,800	21,900								25,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	25,000	22,150					29,000			25,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	25,300	22,200					29,300			25,400	
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	25,600	22,450					29,600			25,400	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３		25,200							26,000	25,000	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３		25,200							26,100	25,100	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		25,500							26,100	25,100	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		25,900							26,600	25,600	
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３		25,500							26,300	25,300	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３		25,500							26,400	25,400	
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３		25,500							26,600	25,600	
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３		26,300							27,300	26,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３		26,700							27,700	26,700	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３											W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３		25,800							26,900	25,900	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３		25,800							27,100	26,100	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３		26,000							27,200	26,200	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３		26,000							27,300	26,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３		26,200							27,300	26,300	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３		26,200							27,500	26,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３		26,400							27,600	26,600	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３		26,400							27,700	26,700	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３		26,200							27,300	26,300	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３		26,200							27,500	26,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３		26,400							27,500	26,500	
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３		26,400							27,700	26,700	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県								備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	23,250		23,800							24,800	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	23,350		23,900							24,900	
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	23,700		23,900							24,900	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,100		24,100							25,500	
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	23,600		24,200							25,200	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	23,700		24,300							25,300	
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	23,800		24,500							25,500	
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３	24,550		25,100							26,450	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	24,850		25,500							26,850	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	24,250		24,700							25,650	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３			24,800								W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	24,000		24,400							25,400	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	24,100		24,600							25,600	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	24,250		24,800							25,750	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	24,450		24,900							25,900	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	24,300		24,800							26,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３	24,400		25,000							26,400	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	24,550		25,200							26,550	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	24,750		25,300							26,700	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	24,300		24,800							26,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	24,400		25,000							26,400	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	24,600		25,200							26,200	
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	24,700		25,400							26,400	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３					22,400						
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３					23,000						
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３１０以上	ｍ３					23,600						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３					24,400						Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－４．０－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－３．５－４０	ｍ３											
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	24-10-25(20)	ｍ３					23,300						W/C=55%以下
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－１２－２０（２５）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３							21,150				
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３							21,150				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３							23,150				
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３							19,350				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３							19,350				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３							19,350				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３							19,350				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３							19,350				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３							20,000				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３							20,000				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３							20,000				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３							23,150				
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３							19,550				
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３							19,250				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３							19,900				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３							19,900				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３							19,900				Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３							21,400				
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３							19,250				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３							19,250				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３							19,250				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３							19,250				Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３							19,900				Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３		21,150	21,650			22,350				20,350	
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３		21,150	21,650			22,600				20,600	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３		24,000	24,500			23,800				21,800	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３		19,350	19,850			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３		19,350	19,850			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		19,350	19,850			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３		19,350	19,850			21,200				19,200	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		20,000	20,500			21,200				19,200	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３		20,000	20,500			21,500				19,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３		20,000	20,500			21,650				19,650	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３		20,000	20,500			21,500				19,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３		23,150	23,650			23,900				21,900	
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３		19,550	20,050			21,350				19,350	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３		19,250	19,750			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３		19,900	20,400			21,500				19,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３		19,900	20,400			21,500				19,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３		19,900	20,400			21,650				19,650	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３		21,400	21,900			22,900				20,900	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３		19,250	19,750			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３		19,250	19,750			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		19,250	19,750			21,000				19,000	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		19,900	20,400			21,200				19,200	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３		19,900	20,400			21,500				19,500	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	21,100		21,100								
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	21,300		21,300								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	22,300		22,300								
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	19,900		19,900								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	19,900		19,900								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	19,900		19,900								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	20,100		20,100								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	20,100		20,100								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	20,300		20,300								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	20,500		20,500								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３	20,300		20,300								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	21,500		21,500								
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	20,300		20,300								
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	19,800		19,800								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	20,200		20,200								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３	20,200		20,200								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	20,400		20,400								Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３	21,400		21,400								
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	19,800		19,800								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	19,800		19,800								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	19,800		19,800								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	20,000		20,000								Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	20,200		20,200								Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	24,350	24,850	24,650						26,700		
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	24,350	24,850	24,650						26,700		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	25,900	26,400	26,200						28,000		
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,800		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,800		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,800		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,800		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,800		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	23,300	23,800	23,600						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	23,300	23,800	23,600						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３	23,300	23,800	23,600						26,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	24,800	25,300	25,100						27,300		
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	24,250	24,750	24,550						27,600		
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	23,100	23,600	23,400						26,000		
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	22,800	23,300	23,100						25,100		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	23,300	23,800	23,600						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３	23,300	23,800	23,600						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	23,300	23,800	23,600						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３	24,450	24,950	24,750						27,000		
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,100		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,100		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,100		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	22,600	23,100	22,900						25,600		Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	23,100	23,600	23,400						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３				24,150	25,150						
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３				24,150	25,150						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３				26,800	26,700						
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３				22,800	23,600						W／C＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３				22,800	23,600						W／C＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　C＝２３０以上	ｍ３				22,800	23,600						W／C＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３				22,800	23,600						W／C＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　C＝２７０	ｍ３				22,800	23,600						W／C＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３				23,300	24,100						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３				23,300	24,100						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３				23,300	24,100						W／C＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３				25,900	25,600						
	生コンクリート	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３				24,450	25,050						
	生コンクリート	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３				23,100	23,900						
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３				22,600	23,600						W／C＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３				23,100	24,100						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３				23,100	24,100						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３				23,100	24,100						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　C＝３５０	ｍ３				24,250	25,250						
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３				22,600	23,400						W／C＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３				22,600	23,400						W／C＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　C＝２３０以上	ｍ３				22,600	23,400						W／C＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　C＝２７０	ｍ３				22,600	23,400						W／C＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３				23,100	23,900						W／C＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３			24,000	26,600				25,800			
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３			24,300	26,900				26,100			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３			25,600	28,900				27,400			
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３			22,500	24,600				24,100			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３			22,500	24,600				24,300			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３			22,500	24,600				24,300			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３			22,700	24,800				24,500			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３			22,700	25,300				24,900			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３			23,100	25,100				24,700			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３			23,300	25,300				24,900			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３			23,100	25,100				24,700			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３			26,200	27,400				26,800			
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３			23,200	25,600				24,700			
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３			22,500	25,000				24,300			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３			23,100	25,500				24,700			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３			23,100	25,500				24,700			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３			23,300	25,700				24,900			Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３			24,800	27,000				26,200			
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３			22,400	24,400				24,000			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３			22,400	24,400				24,200			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３			22,400	24,400				24,200			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３			22,600	25,100				24,800			Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３			23,000	24,800				24,400			Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挾間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	25,800	22,700					29,700			25,800	
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	26,100	23,000					29,950			25,800	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	27,400	24,000					31,350			28,200	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	24,100	21,500					27,900			24,700	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	24,300	21,500					28,100			24,700	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	24,300	21,500					28,100			24,700	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	24,500	21,700					28,400			24,700	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,900	22,150					28,400			25,100	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	24,700	21,900					28,600			25,100	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	24,900	22,150					28,850			25,100	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３	24,700	21,900					28,600			25,100	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３							29,200			26,400	
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	26,800	24,000					29,700			26,400	
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	24,700	21,700					28,600			25,300	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	24,300	21,400					28,100			24,600	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	24,700	21,800					28,500			25,000	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３	24,700	21,800					28,500			25,000	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	24,900	22,050					28,800			25,000	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３	26,200	22,900					29,950			25,800	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	24,000	21,400					27,700			24,500	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24,200	21,400					27,900			24,500	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	24,200	21,400					27,900			24,500	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,800	22,050					28,200			24,900	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	24,400	21,800					28,200			24,900	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３		26,800							27,900	26,900	
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３		26,800							28,100	27,100	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３		29,200							30,300	29,300	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３		25,700							26,500	25,500	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３		25,700							26,600	25,600	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		25,700							26,600	25,600	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３		25,700							26,800	25,800	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		26,100							26,800	25,800	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３		26,100							27,000	26,000	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３		26,100							27,200	26,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３		26,100							27,000	26,000	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３									28,000	27,000	
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３		27,600							28,500	27,500	
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３		27,000							28,300	27,300	
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３		26,300							26,900	25,900	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３		25,600							26,700	25,700	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３		26,000							27,100	26,100	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３		26,000							27,100	26,100	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３		26,000							27,300	26,300	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３		26,800							28,000	27,000	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３		25,500							26,300	25,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３		25,500							26,400	25,400	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３		25,500							26,400	25,400	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３		25,900							26,600	25,600	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３		25,900							26,700	25,700	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	24,900		25,600							26,600	
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	25,000		25,800							26,800	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	27,100		27,000							27,900	
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	23,800		24,300							25,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	23,900		24,400							25,400	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	23,900		24,400							25,400	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	24,000		24,600							25,600	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,300		24,600							25,600	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	24,200		24,800							26,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	24,300		25,000							26,400	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３	24,200		24,800							26,200	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３	25,900		27,200								
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	26,200		27,700							27,800	
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	25,300										
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	24,450		24,400							25,750	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	23,800		24,300							25,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	24,100		24,700							25,700	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３	24,100		24,700							25,700	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３	24,200		24,900							25,900	Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３	24,950		25,900							26,850	
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	23,600		24,200							25,200	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	23,700		24,300							25,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	23,700		24,300							25,300	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	24,100		24,500							25,500	Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	23,900		24,600							25,600	Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３											
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２０（２５）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－２５（２０）　Ｃ＝３５０	ｍ３					24,400						
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝６０％以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	Ｃ＝３００－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３											Ｗ／Ｃ＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ４３％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ４３％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ４３％以下	ｍ３											

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３							19,900				W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３							19,900				W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３							19,900				W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３							20,350				
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３							21,400				
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３							23,050				
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３							20,350				
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３							19,450				
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３							19,900				W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３							21,050				W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３							23,100				W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３							23,700				W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３							24,750				W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３							22,550				
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３							23,700				
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３							24,750				
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３							23,100				
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３							23,700				
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３							24,750				

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３		19,900	20,400			21,500				19,500	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３		19,900	20,400			21,650				19,650	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３		19,900	20,400			21,500				19,500	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３		20,350	20,850			21,850				19,850	
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３		21,400	21,900			22,900				20,900	
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３		23,050	23,550			23,900				21,900	
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３		20,350	20,850			21,850				19,500	
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３		19,450	19,950			21,350				19,350	
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３		19,900	20,400			21,650				19,650	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３		21,050	21,550			22,650				20,650	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３		23,700	24,200			24,150				22,150	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３		23,700	24,200			24,650				22,650	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３		25,550	26,050			25,350				23,350	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３		22,550	23,050			23,950				21,950	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３		23,700	24,200			24,950				22,950	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３		25,550	26,050			25,650				23,650	
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３		23,700	24,200			24,450				22,450	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３		23,700	24,200			24,950				22,950	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３		25,550	26,050			25,650				23,650	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	20,200		20,200								W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	20,400		20,400								W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	20,200		20,200								W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３	20,600		20,600								
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３	21,400		21,400								
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	21,400		21,400								
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３	20,200		20,200								
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	20,400		20,400								W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３	21,500		21,500								W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３	23,000		23,000								W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３	23,500		23,500								W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３	24,100		24,100								W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	22,700		22,700								
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	23,700		23,700								
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	24,300		24,300								
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	23,200		23,200								
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	23,700		23,700								
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	24,300		24,300								

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	23,100	23,600	23,400						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	23,100	23,600	23,400						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	23,100	23,600	23,400						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３	23,550	24,050	23,850						26,000		
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３	24,250	24,750	24,550						26,700		
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	24,600	25,100	24,900						27,100		
	生コンクリート　高炉	Ｃ＝３００－５－４０	ｍ３	23,550	24,050	23,850						26,500		
	生コンクリート　高炉	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	24,050	24,550	24,350						26,900		
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	22,900	23,400	23,200						25,300		
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	23,100	23,600	23,400						25,600		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３	25,450	25,950	25,750						27,200		Ｗ／Ｃ＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３	27,450	27,950	27,750						28,800		Ｗ／Ｃ＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３	27,450	27,950	27,750						28,800		Ｗ／Ｃ＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３	28,400	28,900	28,700						29,300		Ｗ／Ｃ＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	26,350	26,850	26,650						27,800		
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	27,450	27,950	27,750						28,800		
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ５０％以下	ｍ３	28,400	28,900	28,700						29,300		
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ４３％以下	ｍ３	27,450	27,950	27,750						28,800		
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ４３％以下	ｍ３	27,450	27,950	27,750						28,800		
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ４３％以下	ｍ３	28,400	28,900	28,700						29,300		

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３				23,100	23,900						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３				23,100	23,900						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３				23,100	23,900						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３				23,550	24,350						
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３				24,250	25,050						
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３				25,700	25,400						
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３				23,950	24,350						
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３				24,250	24,850						
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３				22,900	23,700						
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３				23,100	23,900						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３				24,750	26,250						W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３				27,800	28,250						W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３				27,800	28,250						W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３				27,800	29,200						W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３				25,150	27,150						
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３				27,150	28,250						
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３				27,800	29,200						
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３				27,800	28,250						
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３				27,800	28,250						
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３				27,800	29,200						

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３			23,000	24,900				24,600			W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３			23,200	25,100				24,800			W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３			23,000	24,900				24,600			W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３			23,300	25,200				24,800			
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３			24,700	26,400				26,100			
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３			26,100	27,200				26,700			
	生コンクリート　高炉	Ｃ＝３００－５－４０	ｍ３			23,800	25,600				25,400			
	生コンクリート　高炉	Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３			23,100	25,400				24,600			
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３			23,200	25,100				24,800			W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３			25,000	27,700				27,200			W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３			26,900	30,100				29,100			W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３			26,900	30,100				29,100			W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３			27,600	30,900				29,800			W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３			26,000	28,900				28,200			
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３			27,200	30,500				29,500			
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３			28,000	31,400				30,200			
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３			27,200	30,500				29,500			
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３			27,200	30,500				29,500			
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３			28,000	31,400				30,200			

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挾間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	24,600	21,800					28,400			24,900	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	24,800	22,050					28,650			24,900	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	24,600	21,800					28,400			24,900	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３	24,800	22,100					28,700			25,100	
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３	26,100	22,900					29,800			25,700	
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３							29,000			26,200	
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	26,700	23,900					29,500			26,200	
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３	25,400	22,600					29,150			25,500	
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３	24,600	22,050					28,400			25,100	
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	24,800	22,050					28,650			24,900	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３	27,200	23,250					29,700			26,200	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３	29,100	25,100					31,150			28,600	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３	29,100	25,100					31,500			28,600	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３	29,800	25,750					32,350			29,200	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	28,200	24,450					30,950			26,800	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	29,500	25,600					31,800			28,600	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	30,200	26,350					32,600			29,200	
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	29,500	25,600					31,400			28,600	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	29,500	25,600					31,800			28,600	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	30,200	26,350					32,600			29,200	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３		25,900							26,800	25,800	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３		25,900							27,000	26,000	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３		25,900							26,800	25,800	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３		26,100							26,900	25,900	
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３		26,700							27,700	26,700	
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３									27,800	26,800	
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３		27,400							28,300	27,300	
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３		26,500							27,300	26,300	
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３		26,800							28,100	27,100	
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３		26,100							26,700	25,700	
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３		25,900							27,000	26,000	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３		27,200							28,300	27,300	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３		29,600							30,700	29,700	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３		29,600							30,700	29,700	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３		30,200							31,300	30,300	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３		27,800							29,100	28,100	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３		29,600							30,900	29,900	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３		30,200							31,500	30,500	
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３		29,600							30,900	29,900	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３		29,600							30,900	29,900	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３		30,200							31,500	30,500	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	24,000		24,700							25,700	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	24,100		24,900							25,900	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	24,000		24,700							25,700	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３	24,250		25,000							26,000	
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３	24,850		25,900							26,850	
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３	25,700		27,100								
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３	26,000		27,600							27,700	
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３	24,500		25,000							26,400	
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	25,100										
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３	24,250		24,300							25,650	
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	24,100		24,900							25,900	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３	26,300		26,000							27,300	W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３	27,200		27,700							28,900	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３	28,600		27,700							28,900	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３	29,100		28,200							29,400	W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	27,000		27,000							28,300	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	28,800		27,900							29,100	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３	29,300		28,400							29,600	
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	27,300		27,900							29,100	
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	28,800		27,900							29,100	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３	29,300		28,400							29,600	

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	生コンクリート

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３											W／C＝５５％以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　C＝３５０	ｍ３					24,400						
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	C＝３００－５－４０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	C＝３７０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　C＝２７０以上	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３											W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３											W／C＝５５％以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３											W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３											W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３											W／C＝４３％以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C５０％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）　W／C４３％以下	ｍ３											

※備考欄にW/C(水セメント比)を指定している生コンクリートについては、それを満足するJIS規格の価格を掲載しています。

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	2,100	2,100	2,000	2,100	1,900	1,900	1,900	2,100	2,100	2,200	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３											「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	2,400	2,100	2,100	2,400	2,100	2,400	2,200	2,200	2,400	2,300	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３							3,300				「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３							3,300				「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３							3,900				「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３							3,900				「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３							2,400				
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３							4,000				「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３							4,000				「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３							2,800				
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３							3,350				「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３							4,300				「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３							4,300				「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	2,300	2,300	2,600	2,800	2,900	3,200	2,700	2,700	2,800	2,800	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３						4,500				4,000	「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３		4,100				4,500				4,000	「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３		3,800	4,000								「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３		3,800	4,000			4,100				3,500	「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３		2,700	3,000			3,100				2,800	
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３		3,900	4,100			4,400				3,800	「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３		3,900	4,100			4,300				3,700	「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３		4,200	4,400			4,400				3,800	「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３		4,200	4,400			4,500				3,900	「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	3,050	2,700	2,700	2,650	2,950	3,100	2,900	2,900	2,900	2,900	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３			3,550								「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３			3,550								「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	3,450		3,100								「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	3,350		3,000								「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3,250		2,900								
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３			3,200								「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	3,550		3,200								「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３	3,500		3,150								
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	3,550		3,200								「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	3,800		3,450								「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	3,800	4,100	4,100	3,800	2,800	2,600	2,500	2,600	3,400	2,900	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4,600	4,900	4,900						4,200		「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	4,700	4,900	4,900						4,200		「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	4,300	4,600	4,600						3,900		「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3,300	3,400	3,400								
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	4,500	4,800	4,800						4,000		「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	4,400	4,700	4,700						4,000		「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３		5,400									「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３		5,400									
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３		5,400									
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,600	4,900	4,900						4,300		「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	4,600	4,900	4,900						4,300		「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	2,900	3,300	3,600	3,100	4,100	2,800	2,550	2,650	2,900	2,700	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３				4,400	4,900						「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３				4,400	4,900						「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３				3,600	4,600						「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３				2,600	3,300						
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３				3,700	4,800						「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３				3,700	4,700						「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３				4,400							「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３				4,400							
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３				4,400							
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３				3,800	4,900						「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３				3,800	4,900						「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３							2,800		2,900		「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	2,950		3,500		2,400	2,700	2,550	2,800	2,750	2,400	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３								4,100			「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３			4,400					4,100			「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３			4,100					4,000			「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３			4,000					3,900			「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３			3,250					3,100			
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３			4,100					4,100			「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３			4,100								「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３			4,300					3,900			「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３			4,500					4,300			「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	2,800		3,400				2,800	3,500	3,000	2,400	「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挟間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	2,900	2,500	2,400	2,400	2,500	3,300	4,000	2,400	2,300	1,700	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3,700						5,200			4,700	「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	3,700						5,200			4,700	「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	4,400										「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	4,300						4,250			2,900	「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3,500						3,600			2,300	
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	4,500						4,350			3,000	「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３							5,100			3,200	
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３							5,100			3,200	
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,600						4,500			3,200	「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３	5,000										「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,500										「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	1,700	1,900	1,900	2,900	2,700	2,700	2,200	2,400	2,900	2,400	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３		4,700							4,200	3,900	「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３		4,700							4,200	3,900	「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３		3,200							3,600	3,000	「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３		2,400							2,800	2,400	
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３		3,300							3,700	3,100	「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３		3,500							4,300	3,500	
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３		3,500							4,300	3,500	
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３		3,700							4,500	3,900	「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３											「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	2,200	3,000	3,150	2,800	2,900	3,000		2,750	3,200	3,150	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3,900		4,100							4,400	「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	3,900		4,100							4,400	「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３			4,100							3,950	「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	3,400		4,050							3,900	「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３			2,800							3,400	
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,600		2,700							3,400	
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	3,600		4,200							4,100	「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３			4,150							4,000	「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３			4,400							4,300	「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３	3,600		4,450							4,400	
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３	3,600		4,500							4,450	
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	3,800		4,150							3,950	「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３			4,250							4,000	「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	骨材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	切込砕石	５０（４０）～０　砕石７：土３	ｍ３	3,050	2,950	3,000	3,900	3,400						
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３					4,000						「ほぐした土量」
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３					4,000						「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３					4,300						「ほぐした土量」
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３					4,250						「ほぐした土量」
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３					3,900						
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３					3,750						
	粒度調整砕石	Ｍ－２５	ｍ３											「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３					4,450						「ほぐした土量」
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３					4,400						「ほぐした土量」
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３											
	再生粒度調整砕石	ＲＭ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３					4,400						「ほぐした土量」
	単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	ｍ３					4,450						
	単粒度砕石	６号１３－０５ｍｍ	ｍ３					4,550						
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３					4,200						「ほぐした土量」
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３					4,200						「ほぐした土量」
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											「ほぐした土量」

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	モルタル	１：１	ｍ３											
	モルタル	１：２	ｍ３											
	モルタル	１：３	ｍ３											
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	モルタル	1：1	m3							38,750				
	モルタル	1：2	m3							32,300				
	モルタル	1：3	m3							29,750				
	モルタル	1：1　高炉	m3							38,650				
	モルタル	1：2　高炉	m3							32,200				
	モルタル	1：3　高炉	m3							29,650				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	モルタル	1：1	m3		38,750	39,250			38,700				36,700	
	モルタル	1：2	m3		32,300	32,800			33,700				31,700	
	モルタル	1：3	m3		29,750	30,250			31,550				29,550	
	モルタル	1：1　高炉	m3		38,650	39,150			38,700				36,700	
	モルタル	1：2　高炉	m3		32,200	32,700			33,700				31,700	
	モルタル	1：3　高炉	m3		29,650	30,150			31,550				29,550	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	モルタル	1：1	m3	33,000		33,000								
	モルタル	1：2	m3	29,000		29,000								
	モルタル	1：3	m3	26,800		26,800								
	モルタル	1：1　高炉	m3	32,900		32,900								
	モルタル	1：2　高炉	m3	28,900		28,900								
	モルタル	1：3　高炉	m3	26,700		26,700								

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	モルタル	1：1	m3	35,800	36,300	36,100						35,500		
	モルタル	1：2	m3	31,100	31,600	31,400						33,300		
	モルタル	1：3	m3	29,000	29,500	29,300						31,100		
	モルタル	1：1　高炉	m3	35,600	36,100	35,900						35,300		
	モルタル	1：2　高炉	m3	30,900	31,400	31,200						33,100		
	モルタル	1：3　高炉	m3	28,800	29,300	29,100						30,900		

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	モルタル	1：1	m3				34,500	36,600						
	モルタル	1：2	m3				32,500	31,900						
	モルタル	1：3	m3				30,500	29,800						
	モルタル	1：1　高炉	m3				34,300	36,400						
	モルタル	1：2　高炉	m3				32,300	31,700						
	モルタル	1：3　高炉	m3				30,300	29,600						

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	モルタル	1：1	m3			33,700	36,200							
	モルタル	1：2	m3			31,200	31,500				30,200			
	モルタル	1：3	m3			29,200	29,500				28,000			
	モルタル	1：1　高炉	m3			33,600	36,000							
	モルタル	1：2　高炉	m3			31,100	31,300				30,100			
	モルタル	1：3　高炉	m3			29,100	29,300				27,900			

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挟間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	モルタル	1：1	m3		34,100					44,000			37,900	
	モルタル	1：2	m3	30,200	28,100					37,100			33,900	
	モルタル	1：3	m3	28,000	26,100					33,900			31,600	
	モルタル	1：1　高炉	m3		34,000					43,800			37,700	
	モルタル	1：2　高炉	m3	30,100	28,000					36,900			33,700	
	モルタル	1：3　高炉	m3	27,900	26,000					33,700			31,400	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	モルタル	1：1	m3		38,900							42,700	41,700	
	モルタル	1：2	m3		34,900							36,700	35,700	
	モルタル	1：3	m3		32,600							33,700	32,700	
	モルタル	1：1　高炉	m3		38,700							42,500	41,500	
	モルタル	1：2　高炉	m3		34,700							36,500	35,500	
	モルタル	1：3　高炉	m3		32,400							33,500	32,500	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	モルタル	1：1	m3	35,400		32,600							36,000	
	モルタル	1：2	m3	30,900		30,000							33,000	
	モルタル	1：3	m3	29,000		28,000							31,000	
	モルタル	1：1　高炉	m3	35,200		32,500							35,500	
	モルタル	1：2　高炉	m3	30,700		29,900							32,500	
	モルタル	1：3　高炉	m3	28,800		27,900							30,500	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	モルタル

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	モルタル	１：１	ｍ３											
	モルタル	１：２	ｍ３											
	モルタル	１：３	ｍ３											
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	11,800	11,800	11,700	11,700	11,500	11,500	11,500	11,700	11,700	12,200	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	12,800	12,800	12,700	12,700	12,500	12,500	12,500	12,700	12,700	13,200	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	14,100	14,100	14,000	14,000	13,800	13,800	13,800	14,000	14,000	14,500	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	12,400	12,000	12,200	13,100	12,200	12,400	11,800	12,100	12,200	12,200	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	13,400	13,000	13,200	14,100	13,200	13,400	12,800	13,100	13,200	13,200	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t							11,800				
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t							12,100				
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t							12,400				
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t							12,400				
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t							12,700				
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t							12,200				
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t							12,200				
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t							10,600				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t							10,900				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t							10,900				
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t							11,200				
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t							13,400				
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t							14,400				
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t							13,100				
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	14,700	14,300	14,500	15,400	14,500	14,700	14,100	14,400	14,500	14,500	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t							13,200				
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t							14,200				
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t							11,600				
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t							11,600				
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t							10,100				
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t							10,100				
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t							16,000				
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t							500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	12,200	12,700	12,900	11,300	12,500	13,200	12,500	12,500	12,300	12,500	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	13,200	13,700	13,900	12,800	14,000	14,700	14,000	14,000	13,800	14,000	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t		12,700	12,900			13,200				12,500	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t		13,000	13,200			13,500				12,800	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t		13,300	13,500			13,900				13,200	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t		13,300	13,500			13,900				13,200	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t		13,600	13,800			14,400				13,700	
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t		13,100	13,300			13,700				13,000	
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t		13,100	13,300			13,700				13,000	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t		11,500	11,700			12,100				11,400	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t		11,800	12,000			12,500				11,800	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t		11,800	12,000			12,500				11,800	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t		12,100	12,300								
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t		14,300	14,500			15,400				14,700	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t		15,300	15,500			15,900				15,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t		14,000	14,200			15,000				14,300	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	14,500	15,000	15,200	13,600	14,800	15,500	14,800	14,800	14,600	14,800	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t		14,100	14,300			15,200				14,500	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t		15,100	15,300			15,700				15,000	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t		12,500	12,700			13,100				12,400	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t		12,500	12,700			13,100				12,400	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t		11,000	11,200			11,700				11,000	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t		11,000	11,200			11,700				11,000	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t		16,900	17,100			17,200				16,500	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		500	500			500				500	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	14,000	14,000	13,600	13,300	14,000	14,300	13,600	13,600	13,200	13,200	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t				14,700	15,400	15,700	15,100	15,100	14,700	14,700	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	14,000		13,600								
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	14,200		13,800								
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	14,600		14,200								
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	14,600		14,200								
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	15,000		14,600								
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	14,500		14,100								
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	14,500		14,100								
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,500		12,800								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	13,900		13,200								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	13,900		13,200								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	14,300		13,600								
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t	16,100		15,700								
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	16,600		16,200								
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t	15,600		15,200								
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	16,100	16,100	15,700	15,400	16,000	16,400	15,700	15,700	15,300	15,300	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t	16,000		15,600								
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	16,500		16,100								
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t	13,800		13,400								
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t	13,800		13,400								
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t	13,100		12,400								
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	13,100		12,400								
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	17,900		17,500								
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1,000		1,000								

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	14,700	15,300	15,300	14,700	13,100	13,600	13,200	13,800	15,000	13,800	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	16,200	16,800	16,800	16,200	14,600	15,100	14,700	15,300		15,300	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	14,700	15,300	15,300						15,000		
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	14,800	15,400	15,400						15,100		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	15,200	15,800	15,800						15,500		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	15,200	15,800	15,800						15,500		
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	15,600	16,200	16,200						15,900		
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	15,100	15,700	15,700						15,400		
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	15,100	15,700	15,700						15,400		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,800	14,400	14,400								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,200	14,800	14,800								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,200	14,800	14,800								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t	16,700	17,300	17,300						17,000		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	17,200	17,800	17,800						17,500		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t	16,300	16,900	16,900						16,600		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	16,800	17,400	17,400	16,800	15,200	15,700	15,300	15,900	17,100	15,900	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t	16,600	17,200	17,200						16,900		
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	17,100	17,700	17,700						17,400		
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t	14,400	15,000	15,000						14,700		
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t	14,400	15,000	15,000						14,700		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t	13,400	14,000	14,000								
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	13,400	14,000	14,000								
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	18,700	19,300	19,300						19,400		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	300	300	300						300		

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	14,200	14,800	15,100		15,500	13,700	13,100	13,100	13,200	13,000	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	15,700	16,300			17,000	15,300	14,700	14,700	14,800	14,600	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t				14,900	15,500						
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t				15,000	15,600						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t				15,400	16,000						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t				15,400	16,000						
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t				15,800	16,400						
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t				15,300	15,900						
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t				15,300	15,900						
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t				14,000	14,600						
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t				14,400	15,000						
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t				14,400	15,000						
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t				16,900	17,500						
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t				17,400	18,000						
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t				16,500	17,100						
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	16,300	16,900	17,200	17,000	17,600	16,100	15,500	15,500	15,600	15,400	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t				16,800	17,400						
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t				17,300	17,900						
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t				14,600	15,200						
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t				14,600	15,200						
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t				13,600	14,200						
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t				13,600	14,200						
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t				18,900	19,500						
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t				300	300						

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	13,400	13,900	13,500	14,200	12,600	13,700	13,200	13,700	13,900	13,100	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t		15,500	15,100	15,800	14,200		14,800			14,700	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t			13,500	14,200				13,700			
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t			13,800	14,500				14,000			
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t			14,100	14,800				14,300			
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t			14,100	14,800				14,300			
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t			14,500	15,200				14,700			
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t			14,000	14,700				14,200			
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t			14,000	14,700				14,200			
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t			12,400	13,100				12,600			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t			12,700	13,400				12,900			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t			12,700	13,400				12,900			
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t			13,100	13,800				13,300			
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t			15,700	16,400				15,900			
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t			16,200	16,900				16,400			
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t			15,400	16,100				15,600			
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	15,800	16,300	15,900	16,600	15,000	16,100	15,600	16,100	16,300	15,500	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t			15,600	16,300				15,800			
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t			16,100	16,800				16,300			
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t			13,400	14,100				13,600			
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t			13,400	14,100				13,600			
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t			12,000	12,700				12,200			
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t			12,000	12,700				12,200			
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t			17,600								
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t			500	500				500			

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挟間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	13,700	12,600	15,400	15,100	15,400	16,000	16,000	15,100	15,100	15,200	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t		14,200	16,500	16,200	16,500	17,100		16,200	16,200	16,300	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	13,700						16,000			15,200	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	14,000						16,200			15,400	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	14,300						16,500			15,700	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	14,300						16,500			15,700	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	14,700						16,900			16,100	
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t	14,200	13,100									
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	14,200	13,100								15,500	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12,600						14,600			13,800	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12,900						14,900			14,100	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12,900						14,900			14,100	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	13,300						15,300			14,500	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t	15,900	14,800					17,600			16,800	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	16,400	15,300					18,200			17,400	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t	15,600	14,500					17,300			16,500	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	16,100	15,000	17,300	17,000	17,300	17,900	17,900	17,000	17,000	17,100	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t	15,800	14,700					17,400			16,600	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	16,300	15,200					18,000			17,200	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t	13,600						15,600			14,800	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t	13,600	12,500					15,600			14,800	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t	12,200						14,000			13,200	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	12,200	11,100					14,000			13,200	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	17,800									18,800	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	500	500					1,000			1,000	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	15,100	15,100	15,100	15,700	14,100	14,100	15,600	15,600	15,800	15,300	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	16,200	16,200	16,200	16,800	15,200	15,200	16,700	16,700	16,900	16,400	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t		15,100							15,800	15,300	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t		15,300							16,000	15,500	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t		15,600							16,300	15,800	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t		15,600							16,300	15,800	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t		16,000							16,700	16,200	
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t		15,400							16,100	15,600	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t		13,700							14,400	13,900	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t		14,000							14,700	14,200	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t		14,000							14,700	14,200	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t		14,400							15,100	14,600	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t		16,700							17,400	16,900	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t		17,300							18,000	17,500	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t		16,400							17,100	16,600	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	17,000	17,000	17,000	17,600	16,000	16,000	17,500	17,500	17,700	17,200	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t		16,500							17,200	16,700	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t		17,100							17,800	17,300	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t		14,700							15,400	14,900	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t		14,700							15,400	14,900	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t		13,100							13,800	13,300	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t		13,100							13,800	13,300	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t		18,700							19,400	18,900	
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t		1,000							1,000	1,000	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	15,600	14,300	14,300	13,900	13,900	14,100	14,200	14,200	14,000	13,200	
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	16,700	15,800		15,400			15,700	15,700	15,500		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	15,600		14,300							13,200	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	15,800		14,500							13,400	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	16,100		14,800							13,700	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	16,100		14,800							13,700	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	16,500		15,100							14,000	
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t	15,900		14,700							13,600	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,200		14,000							12,900	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,500		14,300							13,200	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,500		14,300							13,200	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	14,900		14,600							13,500	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t	17,200		16,300							15,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	17,800		17,300							16,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t	16,900		16,000							14,900	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	17,500	17,000	17,000	16,600	16,600	16,800	16,900	16,900	16,700	15,900	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t	17,000		16,200							15,100	
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t	17,600		17,200							16,100	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t	15,200		14,000							12,900	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t	15,200		14,000							12,900	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t	13,600		13,500							12,400	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t	13,600		13,500							12,400	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	19,200										
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1,000		300							300	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト合材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	歩道用透水性アスファルト合材	ストレート　透水性アスコン（１３）	t	13,800	13,800	14,000	14,400	14,500						
	歩道用透水性アスファルト合材	改質Ｉ型　透水性アスコン（１３）	t	15,000	15,000		15,900	16,000						
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t					14,500						
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t					14,700						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t					15,000						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t					15,000						
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t					15,300						
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（１３）	t					14,900						
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t					13,700						
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t					14,000						
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t					14,000						
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t					14,300						
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I型（２０）	t					16,500						
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t					17,500						
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I型（２０）	t					16,200						
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	16,500	16,500	16,700	17,100	17,200						
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質I型（１３）	t					16,400						
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップＡＳポリマー改質ＩＩ型（１３）	t					17,400						
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（４０）	t					14,200						
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（３０）	t					14,200						
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t					13,200						
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理（３０）	t					13,200						
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t					19,400						
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t					300						

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個			2,210	2,210		2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個			2,310	2,310		2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個			2,030	2,030		2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個			1,820	1,820		1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個			2,350	2,350		2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個			3,020	3,020		3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個			3,190	3,190		3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個			4,370	4,370		4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個			6,740	6,740		6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚			1,060	1,060		1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚			1,360	1,360		1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚			1,810	1,810		1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚			2,400	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚			3,310	3,310		3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚			2,100	2,100		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚			2,550	2,550		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚			3,010	3,010		3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚			4,510	4,510		4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚			7,510	7,510		7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個			1,430	1,430		1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個											
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個			2,590	2,590		2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個											
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
			八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個	2,210	2,210	2,210	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	2,310	2,310	2,310	2,200		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個	2,030	2,030	2,030	1,700		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	1,820	1,820	1,820	2,340		2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	2,350	2,350	2,350	3,150		3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個	3,020	3,020	3,020								
鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個	3,190	3,190	3,190	4,020		4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	4,370	4,370	4,370	5,670		5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	
鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	6,740	6,740	6,740	8,670		8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	
U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	1,060	1,060	1,060	890		890	890	890	890	890	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	1,360	1,360	1,360	1,120		1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚	1,810	1,810	1,810	1,440		1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚	2,400	2,400	2,400	1,890		1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚	3,310	3,310	3,310	2,780		2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	
U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	2,100	2,100	2,100	1,780		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	2,550	2,550	2,550	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚	3,010	3,010	3,010	2,560		2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚	4,510	4,510	4,510	3,560		3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	
U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚	7,510	7,510	7,510	5,560		5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	
歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個	1,430	1,430	1,430	1,800		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個				2,700		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	2,590	2,590	2,590	3,300		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個	2,340	2,340	2,340	2,340		2,340	2,010	2,010	2,010	2,010	
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	2,580	2,580	2,580	2,580		2,580	2,170	2,170	2,170	2,170	
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個	2,980	2,980	2,980	2,980		2,980	2,360	2,360	2,360	2,360	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個	1,860	1,860	1,860	1,860		1,860	1,740	1,740	1,740	1,740	
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	1,930	1,930	1,930	1,930		1,930	1,820	1,820	1,820	1,820	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個	2,410	2,410	2,410	2,410		2,410	1,950	1,950	1,950	1,950	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	2,580	2,580	2,580	2,580		2,580	2,400	2,400	2,400	2,400	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個	3,350	3,350	3,350	3,350		3,350	2,640	2,640	2,640	2,640	
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個	3,280	3,280	3,280	3,280		3,280	2,720	2,720	2,720	2,720	
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個	3,680	3,680	3,680	3,680		3,680	3,340	3,340	3,340	3,340	
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	4,900	4,900	4,900	4,900		4,900	4,460	4,460	4,460	4,460	
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	7,730	7,730	7,730	7,730		7,730	7,500	7,500	7,500	7,500	
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	1,130	1,130	1,130	1,130		1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	1,480	1,480	1,480	1,480		1,480	1,550	1,550	1,550	1,550	
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚	1,850	1,850	1,850	1,850		1,850	1,890	1,890	1,890	1,890	
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚	2,480	2,480	2,480	2,480		2,480	2,380	2,380	2,380	2,380	
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚	3,460	3,460	3,460	3,460		3,460	3,420	3,420	3,420	3,420	
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	2,250	2,250	2,250	2,250		2,250	2,040	2,040	2,040	2,040	
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	2,780	2,780	2,780	2,780		2,780	2,540	2,540	2,540	2,540	
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚	3,210	3,210	3,210	3,210		3,210	3,260	3,260	3,260	3,260	
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚	4,740	4,740	4,740	4,740		4,740	4,540	4,540	4,540	4,540	
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚	7,850	7,850	7,850	7,850		7,850	6,780	6,780	6,780	6,780	
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個	1,550	1,550	1,550	1,550		1,550	1,520	1,520	1,520	1,520	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	2,340	2,340	2,340	2,340		2,340	2,480	2,480	2,480	2,480	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	2,860	2,860	2,860	2,860		2,860	2,640	2,640	2,640	2,640	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個	2,010	2,010	2,010	2,010		2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	2,170	2,170	2,170	2,170		2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個	2,360	2,360	2,360	2,360		2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個	1,740	1,740	1,740	1,740		1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	1,820	1,820	1,820	1,820		1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個	1,950	1,950	1,950	1,950		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	2,400	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個	2,640	2,640	2,640	2,640		2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個	2,720	2,720	2,720	2,720		2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個	3,340	3,340	3,340	3,340		3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	4,460	4,460	4,460	4,460		4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	7,500	7,500	7,500	7,500		7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	1,130	1,130	1,130	1,130		1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	1,550	1,550	1,550	1,550		1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚	1,890	1,890	1,890	1,890		1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚	2,380	2,380	2,380	2,380		2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚	3,420	3,420	3,420	3,420		3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	2,040	2,040	2,040	2,040		2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	2,540	2,540	2,540	2,540		2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚	3,260	3,260	3,260	3,260		3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚	4,540	4,540	4,540	4,540		4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚	6,780	6,780	6,780	6,780		6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（A）	個	1,520	1,520	1,520	1,520		1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（B）	個	2,480	2,480	2,480	2,480		2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（C）	個	2,640	2,640	2,640	2,640		2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010						
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170						
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360						
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740						
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820						
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950						
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400						
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640						
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720						
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340						
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460						
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500						
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130						
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550						
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890						
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380						
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420						
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040						
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540						
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260						
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540						
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780						
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（Ａ）	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520						
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	個	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480						
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（Ｃ）	個	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640						

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個											
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚											
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚											
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚											
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚											
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚											
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚											
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚											
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（Ａ）	個											
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	個											
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（Ｃ）	個											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挟間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個			5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個			4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個			3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個			4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個											
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚			1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚			2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚											
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚											
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚											
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚			3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚											
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚											
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（Ａ）	個			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	個			3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（Ｃ）	個			4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別　ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

品　目	規　格	単　位	宮崎県										備　考
			児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個											
鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	5,100	5,100		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個	4,300	4,300		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	3,300	3,300		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	4,600	4,600		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個											
鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個											
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個											
鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個											
U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	1,800	1,800		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	2,300	2,300		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚											
U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚											
U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚											
U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	3,400	3,400		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚											
U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚											
U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚											
歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（Ａ）	個	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	個	3,800	3,800		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（Ｃ）	個	4,500	4,500		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個		3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670		3,670	
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	5,100	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420		4,420	
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個	4,300										
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	3,300										
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	4,600										
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個											
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚	1,800										
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚	2,300										
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚											
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚											
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚											
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚	3,400										
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	4,000										
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚											
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚											
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（Ａ）	個	2,500										
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	個	3,800										
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（Ｃ）	個	4,500										

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ｂ　４５０×１５５×６００	個	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670						
	鉄筋コンクリートL形	３００　５００×１５５×６００	個	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420						
	鉄筋コンクリートL形	３５０　５５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートL形	２５０Ａ　３５０×１５５×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ａ　３００×２４０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３００Ｃ　３００×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ａ　３６０×３００×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	３６０Ｂ　３６０×３６０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００	個											
	鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００	個											
	U形用蓋	１種　２４０　３３×４．５×６０	枚											
	U形用蓋	１種　３００　４０×６×６０	枚											
	U形用蓋	１種　３６０　４６×６．５×６０	枚											
	U形用蓋	１種　４５０　５６×７×６０	枚											
	U形用蓋	１種　６００　７４×７．５×６０	枚											
	U形用蓋	２種　２４０　３３×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　３６０　４６×１０×６０	枚											
	U形用蓋	２種　４５０　５６×１２×６０	枚											
	U形用蓋	２種　６００　７４×１５×６０	枚											
	歩車道境界ブロック	片面　１５０／１７０×２００×６００（Ａ）	個											
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ）	個											
	歩車道境界ブロック	片面　１８０／２１０×３００×６００（Ｃ）	個											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個			960	960		960	960	960	960	960	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個			1,110	1,110		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個			1,290	1,290		1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個			550	550		550	550	550	550	550	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個			590	590		590	590	590	590	590	
	間知ブロック	控３５０	個			720	720		720	720	720	720	720	
	間知ブロック	控３５０	ｍ２			5,970	5,970		5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
	間知ブロック	控３５０	個	720	720	720	720	720	720	720		720	720	
	間知ブロック	控３５０	ｍ２	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970		5,970	5,970	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	960	960	960	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,110	1,110	1,110	1,200		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1,290	1,290	1,290	1,300		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
	間知ブロック	控３５０	個	720	720	720	800		800	800	800	800	800	
	間知ブロック	控３５０	ｍ２	5,970	5,970	5,970	6,640		6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	930	930	930	930		930	870	870	870	870	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,130	1,130	1,130	1,130		1,130	1,010	1,010	1,010	1,010	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1,290	1,290	1,290	1,290		1,290	1,210	1,210	1,210	1,210	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	550	550	550	550	550	550	630	630	630	630	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	590	590	590	590	590	590	630	630	630	630	
	間知ブロック	控３５０	個	800	800	800	800		800	900	900	900	900	
	間知ブロック	控３５０	ｍ２	6,640	6,640	6,640	6,640		6,640	7,470	7,470	7,470	7,470	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	870	870	870	870		870	870	870	870	870	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,010	1,010	1,010	1,010		1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1,210	1,210	1,210	1,210		1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
	間知ブロック	控３５０	個	900	900	900	900		900	900	900	900	900	
	間知ブロック	控３５０	ｍ２	7,470	7,470	7,470	7,470		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	870	870	870	870	870						
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010						
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210						
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	630	630	630	630	630	550	550	550	550	550	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	630	630	630	630	630	590	590	590	590	590	
	間知ブロック	控３５０	個	900			900	900						
	間知ブロック	控３５０	ｍ２	7,470			7,470	7,470						

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個											
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個											
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個											
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
	間知ブロック	控３５０	個											
	間知ブロック	控３５０	ｍ２											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挟間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個			1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個			1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	550	550	650	650	650	650	650	650	650	650	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	590	590	650	650	650	650	650	650	650	650	
	間知ブロック	控３５０	個											
	間知ブロック	控３５０	ｍ２											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	1,200	1,200		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,600	1,600		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1,800	1,800		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
	間知ブロック	控３５０	個				650	700	700					
	間知ブロック	控３５０	ｍ２				6,250	6,730	6,730					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別　ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	1,200	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530		1,530	
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,600	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		1,730	
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	1,800	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090		2,090	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
	間知ブロック	控３５０	個		850	850	850	850	850	850	850		850	
	間知ブロック	控３５０	ｍ２		7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050		7,050	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	ブロック等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	地先境界ブロック	１２０×１２０×６００（A）	個	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530						
	地先境界ブロック	１５０×１２０×６００（B）	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730						
	地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C）	個	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090						
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×３０　平板	個	650	650	650	650	650						
	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	650	650	650	650	650						
	間知ブロック	控３５０	個	850	850	850	850	850						
	間知ブロック	控３５０	ｍ２	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050						

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	ブロック等											備考(参考重量〈kg〉)						
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県		福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC-20	個	33,400					34,900			630					630	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A-20	個	45,000								980						
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC-10-300U	個	51,800								1,030						
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A-10-300U	個	84,900								1,540						
	連結金具	M20×520 (ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ)	組	2,400					2,480									
	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	300*300*400	個						2,170								69	
	自在R連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個	34,600		34,600						778		778				
	自在R連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個	32,800		32,800						547		547				
	自在R連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個	33,400		33,400						566		566				
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A型(切り下げ用) (自転車歩行者用) L=600	個	2,380								38						
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B型(切り下げ用) (自転車歩行者用) L=600	個	3,010								46						
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A型(切り下げ用) (車両乗入用) L=600	個	2,380								38						
	歩車道境界ブロック	すりつけ部 B型(切り下げ用) (車両乗入用) L=600	個	3,010								46						
	歩車道境界ブロック	乗入部 (車両乗入用) L=490	個	1,400								27						
	歩車道境界ブロック	乗入部 (自転車歩行者用) L=490	個	1,760								19						
	大型ブロック	控500	m2				21,400								548kg/個			
	大型ブロック	控550	m2				21,600								548kg/個			
	大型ブロック	控600	m2				21,800								548kg/個			
	大型ブロック	控650	m2				22,200								548kg/個			
	大型ブロック	控700	m2				22,800								548kg/個			
	大型ブロック	控750	m2				23,200								548kg/個			
	大型ブロック	控800	m2				23,600								548kg/個			

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	ブロック等											備考(参考重量〈kg〉)						
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県		福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県
	大型ブロック	控850	m2				23,900								548kg/個			
	大型ブロック	控900	m2				24,200								548kg/個			
	大型ブロック	控950	m2				24,700								548kg/個			
	大型ブロック	控1000	m2				25,600								548kg/個			
	大型ブロック	控1050	m2				25,700								548kg/個			
	大型ブロック	控1100	m2				26,000								548kg/個			
	大型ブロック	控1150	m2				26,200								548kg/個			
	大型ブロック	控1200	m2				26,400								548kg/個			
	大型ブロック	控1250	m2				26,500								548kg/個			
	大型ブロック	控1300	m2				26,700								548kg/個			
	大型ブロック	控1350	m2				26,800								548kg/個			
	大型ブロック	控1400	m2				26,800								548kg/個			
	大型ブロック	控1450	m2				26,900								548kg/個			
	大型ブロック	控1500	m2				27,100								548kg/個			
	大型ブロック	控1550	m2				27,300								548kg/個			
	大型ブロック	控1600	m2				27,600								548kg/個			
	大型ブロック	控1650	m2				27,700								548kg/個			
	大型ブロック	控1700	m2				27,800								548kg/個			
	大型ブロック	控1750	m2				27,900								548kg/個			
	大型ブロック	控1800	m2				28,200								548kg/個			
	大型ブロック	控1900	m2				28,600								548kg/個			

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	ブロック等											備考(参考重量〈kg〉)						
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県		福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県
	大型ブロック	控2100	m2				28,900								548kg/個			
	大型ブロック	控2200	m2				29,000								548kg/個			
	大型ブロック	控2300	m2				29,200								548kg/個			
	大型ブロック	控2400	m2				29,400								548kg/個			
	大型ブロック	控2500	m2				29,400								548kg/個			
	大型ブロック	控2700	m2				29,600								548kg/個			
	大型ブロック	控2800	m2				29,900								548kg/個			
	大型ブロック	控2900	m2				30,300								548kg/個			
	大型ブロック	控3000	m2				30,700								548kg/個			
	大型ブロック	控3100	m2				31,100								548kg/個			
	大型ブロック	控3200	m2				31,500								548kg/個			
	大型ブロック	控3300	m2				32,000								548kg/個			
	大型ブロック	控3400	m2				32,400								548kg/個			
	大型ブロック	控3500	m2				32,900								548kg/個			

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	棒鋼・形鋼・鋼板等

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t		140,000	140,000	135,000	140,000	135,000	135,000				
	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２５	t		138,000	138,000	133,000	138,000	133,000	133,000				
	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径４４	t		153,000	153,000	136,000	153,000	136,000	136,000				
	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径４８	t		153,000	153,000	136,000	153,000	136,000	136,000				
	平鋼	ＳＳ４００　６×２５	t		138,000	138,000	135,000	138,000	136,000	136,000				
	平鋼	ＳＳ４００　６×３２～４４	t		135,000	135,000	132,000	135,000	133,000	133,000				
	平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t		133,000	133,000	130,000	133,000	131,000	131,000				
	平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t		133,000	133,000	130,000	133,000	131,000	131,000				
	平鋼	ＳＳ４００　６×１２５	t		135,000	135,000	131,000	135,000	132,000	132,000				
	平鋼	ＳＳ４００　９×２５	t		138,000	138,000	135,000	138,000	136,000	136,000				
	平鋼	ＳＳ４００　９×３２～４４	t		135,000	135,000	132,000	135,000	133,000	133,000				
	平鋼	ＳＳ４００　９×５０～７５	t		133,000	133,000	130,000	133,000	131,000	131,000				
	平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t		133,000	133,000	130,000	133,000	131,000	131,000				
	平鋼	ＳＳ４００　９×１２５	t		135,000	135,000	131,000	135,000	132,000	132,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	鉄鋼・副資材費その他

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ステンレス丸鋼	ＳＵＳ３０４　φ１４０ｍｍ	ｋｇ	780	780	780	780	780	780	780				
	ステンレス丸鋼	ＳＵＳ３０４　φ１５０ｍｍ	ｋｇ	780	780	780	780	780	780	780				
	ステンレス丸鋼	ＳＵＳ３０４　φ３２０ｍｍ	ｋｇ	810	810	810	850	810	850	850				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	鉄鋼・副資材費その他													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ステンレス丸鋼	SUS304-RB130	kg	780	780	780	780	780	780	780				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB4×25	kg	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB6×25	kg	990	990	990	990	990	990	990				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB6×30	kg	990	990	990	990	990	990	990				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB6×65	kg	955	955	955	955	955	955	955				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB6×75	kg	960	960	960	960	960	960	960				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB6×90	kg	960	960	960	960	960	960	960				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB6×100	kg	960	960	960	960	960	960	960				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB9×38	kg	955	955	955	955	955	955	955				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB9×45	kg	955	955	955	955	955	955	955				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB9×65	kg	955	955	955	955	955	955	955				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB9×90	kg	960	960	960	960	960	960	960				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB9×100	kg	960	960	960	960	960	960	960				
	ステンレス平鋼	SUS304-FB10×75	kg	975	975	975	975	975	975	975				
	ステンレス等辺山形鋼	SUS304-L90×90×7	kg	870	870	870	870	870	870	870				
	ステンレス等辺山形鋼	SUS304-L90×90×10	kg	880	880	880	880	880	880	880				
	ステンレス等辺山形鋼	SUS304-L100×100×10	kg	880	880	880	880	880	880	880				
	ステンレス溝形鋼	SUS304-[200×90×9	kg	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020				
	ステンレスH形鋼	SUS304-H150×150×8×10	kg	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255				
	ステンレスH形鋼	SUS304-H175×90×5×8	kg	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180				
	構造用丸鋼	SS400 径16	t		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000				
	構造用丸鋼	SS400 径19	t		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000				
	構造用丸鋼	SS400 径22	t		135,500	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	鉄鋼・副資材費その他													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｽﾃﾝﾚｽ山形鋼	SUS304-L90×90×9	kg	880	880	880	880	880	880	880				
	ｽﾃﾝﾚｽ山形鋼	SUS304-L125×75×10	kg	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320				
	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼	SUS304-RB9	kg	805	805	805	805	805	805	805				
	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼	SUS304-RB18	kg	785	785	785	785	785	785	785				
	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼	SUS304-RB19	kg	785	785	785	785	785	785	785				
	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼	SUS304-RB115	kg	790	790	790	790	790	790	790				
	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼	SUS304-RB135	kg	790	790	790	790	790	790	790				
	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼	SUS304N2-RB200	kg	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110				
	ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼	SUS304N2-RB600	kg	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380				
	ｽﾃﾝﾚｽ角鋼	SUS304-□16	kg	965	965	965	965	965	965	965				
	ｽﾃﾝﾚｽ角鋼	SUS304-□20	kg	965	965	965	965	965	965	965				
	ｽﾃﾝﾚｽ配管用鋼管(溶接管)	15A×Sch20	kg	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075				
	ｽﾃﾝﾚｽ配管用鋼管(溶接管)	400A×Sch40	kg	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205				
	ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管	□50×50×t3	kg	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175				
	ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管	□50×20×t2	kg		1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225				
	構造用丸鋼	SS400 径28	t	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	鉄鋼二次製品													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	鋼製蓋飛散防止金具	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ(Bﾀｲﾌﾟ)	組	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700				NETIS:CB-050039-V
	集水桝蓋(鋼製蓋)	500×500用T-25 並目	組							36,900				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	600×600用T-25 並目	組							47,100				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	700×700用T-25 並目	組							57,900				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	800×800用T-25 並目	組							84,300				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	900×900用T-25 並目	組							95,400				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1000×1000用 T-25 並目	組							170,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1100×1100用T-25 並目	組							194,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1200×1200用T-25 並目	組							217,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1300×1300用T-25 並目	組							245,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1400×1400用T-25 並目	組							278,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1500×1500用T-25 並目	組							352,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	500×500用 T-14 並目	組							33,200				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	600×600用 T-14 並目	組							40,700				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	700×700用 T-14 並目	組							51,800				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	800×800用 T-14 並目	組							61,400				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	900×900用 T-14 並目	組							71,800				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1000×1000用 T-14 並目	組							100,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1100×1100用 T-14 並目	組							148,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1200×1200用 T-14 並目	組							159,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1300×1300用 T-14 並目	組							198,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1400×1400用 T-14 並目	組							223,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	500×500用 T-14 細目	組							34,200				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	600×600用 T-14 細目	組							50,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	700×700用 T-14 細目	組							58,300				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	鉄鋼二次製品													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	集水桝蓋(鋼製蓋)	800×800用 T-14 細目	組							101,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	900×900用 T-14 細目	組							118,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1000×1000用 T-14 細目	組							156,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1100×1100用 T-14 細目	組							227,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1200×1200用 T-14 細目	組							294,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1300×1300用 T-14 細目	組							355,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1400×1400用 T-14 細目	組							398,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	500×500用 T-25 細目	組							53,200				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	600×600用 T-25 細目	組							67,100				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	700×700用 T-25 細目	組							85,700				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	800×800用 T-25 細目	組							107,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	900×900用 T-25 細目	組							156,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1000×1000用 T-25 細目	組							203,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1100×1100用 T-25 細目	組							213,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1200×1200用 T-25 細目	組							239,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1300×1300用 T-25 細目	組							270,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	集水桝蓋(鋼製蓋)	1400×1400用 T-25 細目	組							307,000				(ﾎﾞﾙﾄ固定･受枠(ﾒｯｷ)含む)
	枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M20×600L	組	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300				
	枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-M24×520L	組	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700				
	枠組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	8-M36×900L	組	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000				
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	500×500桝穴用 t-2 粗目	組	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300				
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	500×500桝穴用 t-2 細目	組	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700				
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	600×600桝穴用 t-2 粗目	組	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700				
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	600×600桝穴用 t-2 細目	組	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700				
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	700×700桝穴用 t-2 粗目	組	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	鉄鋼二次製品														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	700×700桝穴用 t-2 細目	組	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	800×800桝穴用 t-2 粗目	組	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	800×800桝穴用 t-2 細目	組	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	900×900桝穴用 t-2 粗目	組	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	900×900桝穴用 t-2 細目	組	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	1000×1000桝穴用 t-2 粗目	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(本体･受枠)	1000×1000桝穴用 t-2 細目	組	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500					
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５	組	396.0	396.0	396.0	396.0	396.0	396.0	396.0					
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０	組	403.5	403.5	403.5	403.5	403.5	403.5	403.5					
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１５５	組	460.5	460.5	460.5	460.5	460.5	460.5	460.5					
	摩擦接合用高力ボルト（六角）　耐候性	Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１６０	組	469.0	469.0	469.0	469.0	469.0	469.0	469.0					
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０	組	366.0	366.0	366.0	366.0	366.0	366.0	366.0					
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１５５	組	373.5	373.5	373.5	373.5	373.5	373.5	373.5					
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１６０	組	380.5	380.5	380.5	380.5	380.5	380.5	380.5					
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１５０	組	427.5	427.5	427.5	427.5	427.5	427.5	427.5					
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１５５	組	435.5	435.5	435.5	435.5	435.5	435.5	435.5					
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１６０	組	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0	444.0					

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	鉄鋼二次製品													

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ステンレス六角ボルト	SUS304-M6×20	本	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6				
	ステンレス六角ボルト	SUS304-M8×25	本	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1				
	ステンレス六角ボルト	SUS304-M12×25	本	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8	41.8				
	ステンレス六角ボルト	SUS304-M16×80	本	164	164	164	164	164	164	164				
	ステンレス皿ボルト	SUS304-M8×20	本	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1				
	ステンレス皿ボルト	SUS304-M10×60	本	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5				
	ステンレス六角穴付ボルト	SUS304-M12×30	本	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5				
	ステンレス六角穴付止めネジ	SUS304-M6×10	本	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5				くぼみ先
	ステンレス六角ナット	SUS304-M6	個	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7				
	シール座金	SUS304+NBR SM10	枚	113	113	113	113	113	113	113				
	シール座金	SUS304+NBR SM12	枚	138	138	138	138	138	138	138				
	シール座金	SUS304+NBR SM16	枚	186	186	186	186	186	186	186				
	ステンレス平座金	SUS304-M6	枚	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7				
	ステンレスバネ座金	SUS304-M6	枚	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9				
	ステンレスバネ座金	SUS304-M8	枚	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6				
	ステンレスバネ座金	SUS304-M10	枚	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4				
	ステンレスバネ座金	SUS304-M12	枚	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7				
	ステンレスバネ座金	SUS304-M16	枚	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6				
	ステンレスバネ座金	SUS304-M20	枚	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5				
	ステンレスバネ座金	SUS304-M24	枚	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8				
	ステンレス傾斜座金	SUS304-M16	枚	221	221	221	221	221	221	221				
	ステンレス割ピン	SUS304-φ4×35	個	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0				
	ステンレス割ピン	SUS304-φ5×40	個	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	鉄鋼二次製品													

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ステンレス割ピン	SUS304-φ5×70	個	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9				
	ステンレス割ピン	SUS304-φ6×40	個	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6				
	ステンレス割ピン	SUS304-φ8×45	個	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9				
	割ピン	SUS304 5φ×50	本	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8				
	割ピン	SWRM8 5φ×50 メッキ品(ユニクロメッキ)	本	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9				
	割ピン	SWRM8 5φ×36 メッキ品(ユニクロメッキ)	本	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6				
	スプリングワッシャー	SS400 M16用 メッキ品(HDZ35)	枚	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0				
	ボルト	SS400 M10×30 メッキ品(HDZ35)	本	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1				
	テーパーワッシャー	SS400 M10用 5° メッキ品(HDZ35)	枚	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5				
	皿ネジ	SUS304 M6×8	本	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9				
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(受枠込み)	集水桝用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 500×500	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200				
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(受枠込み)	集水桝用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 600×600	組	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400				
	ｽﾃﾝﾚｽ ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG-22 相当品	kg	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260				
	ｽﾃﾝﾚｽ ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XS-33 相当品	kg	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380				
	Uﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ35	組	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0				M10 Uﾎﾞﾙﾄ*1、1種ﾅｯﾄ*2、3種ﾅｯﾄ*2の組単価
	Uﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ35	組	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4				M10 Uﾎﾞﾙﾄ*1、1種ﾅｯﾄ*2、3種ﾅｯﾄ*2の組単価
	皿ﾈｼﾞ	SS400 M4×8	本	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
	六角ﾎﾞﾙﾄ	SS400 M10×30 HDZ35	本	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1				
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	SS400 M12 HDZ35	枚	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2				
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	SS400 M10 HDZ35	枚	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1				
	皿ネジ	SS400 M4×8 メッキ品(ユニクロメッキ)	本	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2				
	鉄筋金網	SD345 D13 150×150	m2	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=600型 L=2000	個	23,100	23,900	24,100	24,900	27,400	35,200	33,300				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=700型 L=2000	個							38,800				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=800型 L=2000	個	28,900	31,900	29,900	30,900	35,900	44,000	43,900				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=900型 L=2000	個							50,700				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1000型 L=2000	個	35,300	42,600	36,600	38,200	44,300	52,800	54,600				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1100型 L=2000	個							70,900				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1200型 L=2000	個		54,500		43,900	61,000	65,900	75,600				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1300型 L=2000	個							84,200				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1400型 L=2000	個		69,400		53,100	70,400	78,200	92,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1500型 L=2000	個	57,000		59,100	60,200			101,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1600型 L=2000	個		82,900		65,900	88,200	93,800	107,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1700型 L=2000	個							129,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1800型 L=2000	個		97,500		72,700	102,000	108,000	134,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=1900型 L=2000	個							147,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2000型 L=2000	個	87,100	111,000	90,200	82,100	112,000	128,000	152,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2100型 L=2000	個							171,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2200型 L=2000	個				98,500	145,000		176,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2300型 L=2000	個							186,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2400型 L=2000	個				108,000	157,000		196,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2500型 L=2000	個	122,000	157,000	126,000	120,000		171,000	207,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2600型 L=2000	個				127,000	182,000		230,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=2800型 L=2000	個				151,000	207,000		247,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=3000型 L=2000	個	166,000	216,000	172,000	175,000	220,000	226,000	269,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=3200型 L=2000	個							345,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=3400型 L=2000	個							357,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=3500型 L=2000	個				258,000		295,000	368,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=4000型 L=2000	個				348,000		375,000	486,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=4500型 L=2000	個				397,000		469,000	598,000				
	L型擁壁(道路用)	通常品 H=5000型 L=2000	個				487,000		563,000	734,000				
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1000*1000*2000	個						247,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1200*1200*2000	個						309,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1500*1000*2000	個						383,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1500*1500*2000	個						445,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1800*1500*2000	個						523,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1800*1800*2000	個						537,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2000*1500*2000	個						565,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2000*2000*2000	個						603,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2300*2000*2000	個						779,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2300*2300*2000	個						824,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2500*2000*2000	個						850,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2500*2500*1500	個						724,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2800*2000*1500	個						694,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2800*2500*1500	個						753,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3000*2000*1500	個						824,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3000*2500*1000	個						585,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3000*3000*1000	個						733,000					宮崎県:縦締部材を含む
	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3500*2500*1000	個						788,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 700*700*2000	個		124,000	108,000		124,000	188,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1000*1000*2000	個		173,000	151,000		173,000	247,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1200*1200*2000	個		202,000	176,000		202,000	309,000					宮崎県:縦締部材を含む

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1500*1000*2000	個		245,000	214,000		246,000	383,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1500*1500*2000	個		284,000	248,000		284,000	445,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1800*1500*2000	個		332,000	290,000		333,000	523,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 1800*1800*2000	個		357,000	312,000		357,000	537,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2000*1500*2000	個		383,000	335,000		383,000	565,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2000*2000*2000	個		427,000	373,000		427,000	603,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2300*2000*1500	個		384,000	335,000		385,000	585,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2300*2300*1500	個		407,000	355,000		408,000	618,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2500*2000*1500	個		445,000	388,000		445,000	638,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2500*2500*1500	個		486,000	424,000		487,000	724,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2800*2000*1000	個		346,000	301,000		346,000	464,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 2800*2500*1000	個		376,000	328,000		376,000	502,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3000*2000*1000	個		405,000	353,000		405,000	549,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3000*2500*1000	個		438,000	382,000		438,000	585,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3000*3000*1000	個		471,000			471,000	733,000					宮崎県:縦締部材を含む
	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	T-25 縦締部材無し 3500*2500*1000	個		537,000	469,000		537,000	788,000					宮崎県:縦締部材を含む
	U型側溝	本体 普通型 300*300*2000	個	7,940	11,700	12,000		13,400	14,200					
	U型側溝	本体 普通型 400*400*2000	個						20,500					
	U型側溝	本体 普通型 500*500*2000	個						27,700					
	U型側溝	本体 普通型 240×240×2000(水路用)	個			5,610				8,620				
	U型側溝	本体 普通型 360×360×2000(水路用)	個							16,500				
	U型側溝	本体 普通型 400×400×2000(水路用)	個							18,800				
	U型側溝	本体 普通型 450×450×2000(水路用)	個							25,300				
	U型側溝	本体 普通型 500×500×2000(水路用)	個							27,500				
	U型側溝	本体 普通型 600×600×2000(水路用)	個							41,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	U型側溝	本体 普通型 240×240×2000(道路用)	個			8,980				12,200				
	U型側溝	本体 普通型 360×360×2000(道路用)	個			16,600				23,100				
	U型側溝	本体 普通型 400×400×2000(道路用)	個							25,900				
	U型側溝	本体 普通型 450×450×2000(道路用)	個			22,500				30,500				
	U型側溝	本体 普通型 500×500×2000(道路用)	個							37,000				
	U型側溝	本体 普通型 600×600×2000(道路用)	個			35,300				47,800				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(水路用) 240用 L=500	枚			1,140				1,730				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(水路用) 360用 L=500	枚							3,070				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(水路用) 400用 L=500	枚							3,290				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(水路用) 450用 L=500	枚							4,050				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(水路用) 500用 L=500	枚							4,250				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(水路用) 600用 L=500	枚							5,340				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(道路用) 240用 L=500	枚			2,250				3,030				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(道路用) 360用 L=500	枚			3,210				4,490				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(道路用) 400用 L=500	枚							5,040				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(道路用) 450用 L=500	枚			4,740				6,570				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(道路用) 500用 L=500	枚							6,960				
	U型側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(道路用) 600用 L=500	枚			7,850				10,400				
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	呼称 200 L=1000	個					4,400						
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	呼称 250 L=1000	個					4,840						
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	呼称 300 L=1000	個					5,900						
	横断暗渠	300型 T-25 L=2000	個	22,700	27,200		13,900	30,500	33,800	45,300				鹿児島県:R型
	横断暗渠	360型 T-25 L=2000	個		39,800		16,500	36,900		56,800				鹿児島県:R型
	横断暗渠	400型 T-25 L=2000	個	32,300	49,300		20,200	44,400	52,800	67,800				鹿児島県:R型
	横断暗渠	500型 T-25 L=2000	個	46,300	62,000		28,000	83,100	79,600	103,000				鹿児島県:R型

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	横断暗渠	600型 T-25 L=2000	個	60,800	72,500		35,600	95,200	97,900	134,000					鹿児島県:R型
	横断暗渠(R型)	450型 L=2000 T-25	個					52,800	63,500	82,200					
	管渠型側溝	縦断用 T-25 300型 一般部 L=2000	個			23,300	13,900	23,900		27,000					
	管渠型側溝	縦断用 T-25 300型 溜桝部 L=2000	個					65,100		64,000					
	管渠型側溝(集水型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個			68,400	28,500	53,800	60,900	53,800					
	管渠型側溝(集水型)	400 縦断用 L=2000上部勾配付､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個			90,000	40,800	69,200	81,700	78,400					
	管渠型側溝(集水型)	400 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個				41,900	70,200	83,700	80,500					排水性対応型
	管渠型側溝(標準型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付	個		25,500	23,300	14,200	23,900	28,600	27,000					
	管渠型側溝(標準型)	400 縦断用 L=2000上部勾配付	個		36,800	31,000	21,300	35,300	41,300	39,900					
	管渠型側溝(標準型)	400 縦断用 L=2000 上部勾配付 排水性対応型	個		39,600		22,400	37,300	43,300	41,900					
	管渠型側溝(溜桝型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付	個		58,100			65,100	71,900	64,000					
	管渠型側溝(溜桝型)	400 縦断用 L=2000上部勾配付	個		75,000			80,600	92,500	90,400					
	管渠型側溝(溜桝型)	400 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個					81,600	94,500	92,500					排水性対応型
	三面水路	700×700×2000(T-2)	個			33,100	29,900	32,300	43,800	45,600					大分県:T-6､鹿児島県:T-6
	三面水路	800×800×2000(T-2)	個			43,000	39,500	37,500	56,200	53,700					大分県:T-6､鹿児島県:T-6
	三面水路	900×900×2000(T-2)	個			51,000	47,500	50,300	68,800	71,200					大分県:T-6､鹿児島県:T-6
	三面水路	1000×1000×2000(T-2)	個			57,200	55,000	62,000	80,500	87,400					大分県:T-6､鹿児島県:T-6
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 250*300*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個		14,400			17,400	21,200						
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 250*400*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個		16,500			20,100	24,500						
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 250*500*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個		19,400			25,300	27,600						
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 250*600*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個					28,800	30,900						
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*1200*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個				37,200	71,800	64,800	93,400					
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 700*1800*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個						137,000	178,000					
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 700*1900*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個						143,000	185,000					
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 800*1900*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個						159,000	199,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 800*2000*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個						165,000	207,000					
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 900*2000*2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)	個						178,000	223,000					
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*300*2000 街路型(6%勾配付)	個	19,200	19,800	19,000	16,000	20,500							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 街路型(6%勾配付)	個	22,200	22,900	22,500	19,000	25,200							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 街路型(6%勾配付)	個	25,200	26,000	25,300	21,100	27,300							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 街路型(6%勾配付)	個	33,300	34,300	31,300	25,400	33,600							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*700*2000 街路型(6%勾配付)	個	37,400	38,400	34,000	28,200	36,700							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*800*2000 街路型(6%勾配付)	個	41,300	42,400	41,000	32,800	47,900							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*900*2000 街路型(6%勾配付)	個	51,100	52,500	44,800	36,400	52,900							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*1000*2000 街路型(6%勾配付)	個	55,800	57,300	53,000	41,600	63,200							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*1100*2000 街路型(6%勾配付)	個	59,800	61,500	57,000	45,000	70,200							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*400*2000 街路型(6%勾配付)	個	26,500	27,200	26,500	25,200	27,500							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*500*2000 街路型(6%勾配付)	個	29,300	30,100	30,600	28,700	31,200							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*600*2000 街路型(6%勾配付)	個	36,800	37,900	34,000	31,700	36,900							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*700*2000 街路型(6%勾配付)	個	40,700	41,900	40,500	35,100	41,200							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*800*2000 街路型(6%勾配付)	個	44,700	45,900	44,100	38,000	48,300							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*900*2000 街路型(6%勾配付)	個	54,600	56,100	51,900	40,800	58,800							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1000*2000 街路型(6%勾配付)	個	58,900	60,600	56,400	44,200	63,600							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1100*2000 街路型(6%勾配付)	個	63,900	65,700	65,800		75,400							
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 400*1200*2000 街路型(6%勾配付)	個	68,700	70,700	70,400		80,800							
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*300*2000	個	77,300	80,300	64,800	52,500	93,100	75,500	80,200					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*400*2000	個	84,200	85,900	68,500	56,600	99,600	80,200	90,800					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*500*2000	個	90,800	91,600	73,100	59,300	106,000	83,900	100,900					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*600*2000	個	92,600	103,000	82,500	65,000	119,000	92,300	111,700					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*700*2000	個	97,600	110,000	87,800	68,700	127,000	96,800	123,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*800*2000	個	104,000	116,000	93,000	74,400	135,000	102,000	133,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*900*2000	個	116,000	131,000	105,000	79,200	163,000	113,000	151,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*1000*2000	個	124,000	139,000	111,000	85,900	174,000	118,000	169,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*1100*2000	個	131,000	148,000	119,000	90,300	185,000	125,000	181,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*1200*2000	個				98,000	200,000	132,000	194,800					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*400*2000	個	99,100	106,000	80,800	71,500	122,000	92,700	107,900					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*500*2000	個	107,000	112,000	84,900	75,600	129,000	96,800	119,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*600*2000	個	114,000	117,000	89,400	78,800	136,000	101,000	131,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*700*2000	個	119,000	130,000	99,100	84,500	157,000	110,000	141,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*800*2000	個	121,000	137,000	104,000	88,400	167,000	115,000	153,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*900*2000	個	127,000	144,000	109,000	92,900	177,000	120,000	163,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*1000*2000	個	141,000	159,000	121,000	101,000	201,000	132,000	190,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*1100*2000	個	149,000	168,000	128,000	108,000	212,000	138,000	202,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 400*1200*2000	個	156,000	176,000	134,000	112,000	223,000	144,000	216,000					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*500*2000	個	146,000	150,000	112,000	102,000	149,000	112,000	143,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*600*2000	個	149,000	153,000	115,000	107,000	158,000	117,000	155,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*700*2000	個	154,000	159,000	118,000	110,000	164,000	122,000	168,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*800*2000	個	157,000	162,000	122,000	115,000	167,000	127,000	179,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*900*2000	個	171,000	175,000	126,000	118,000	197,000	138,000	192,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*1000*2000	個	182,000	187,000	131,000	121,000	207,000	145,000	204,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*1100*2000	個	188,000	193,000	135,000	125,000	218,000	149,000	217,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*1200*2000	個	194,000	199,000	140,000	128,000	244,000	162,000	247,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*1300*2000	個	200,000	205,000	145,000	131,000	255,000	169,000	259,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 500*1400*2000	個	206,000	211,000	151,000	134,000	267,000	174,000	273,500					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*1000*2000	個	219,000	225,000	140,000	142,000	221,000	172,000	249,300					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*1100*2000	個	228,000	234,000	147,000	146,000	245,000	178,000	262,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*1200*2000	個	239,000	246,000	154,000	149,000	256,000	183,000	274,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*1300*2000	個	250,000	257,000	160,000	153,000	284,000	198,000	298,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*1400*2000	個	260,000	267,000	166,000	157,000	297,000	204,000	312,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*1500*2000	個	270,000	278,000	173,000	161,000	309,000	212,000	327,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*600*2000	個	172,000	177,000	124,000	127,000	161,000	144,000	198,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*700*2000	個	179,000	184,000	127,000	131,000	192,000	149,000	210,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*800*2000	個	187,000	192,000	131,000	134,000	198,000	154,000	224,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 600*900*2000	個	193,000	198,000	135,000	138,000	204,000	159,000	237,300				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1000*2000	個						176,000	262,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1100*2000	個						185,000	278,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1200*2000	個						193,000	293,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1300*2000	個						200,000	309,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1400*2000	個						209,000	323,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1500*2000	個						217,000	338,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1600*2000	個						225,000	354,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1700*2000	個						233,000	368,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1800*2000	個						239,000	384,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*1900*2000	個						247,000	399,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*700*2000	個						152,000	217,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*800*2000	個						160,000	232,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 700*900*2000	個						169,000	247,900				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1000*2000	個						192,000	284,400				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1100*2000	個						200,000	299,400				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1200*2000	個						208,000	316,400				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1300*2000	個						216,000	331,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1400*2000	個						225,000	348,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1500*2000	個						233,000	364,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1600*2000	個						242,000	379,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1700*2000	個						250,000	396,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1800*2000	個						258,000	411,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*1900*2000	個						265,000	427,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*2000*2000	個						273,000	442,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*800*2000	個						175,000	253,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 800*900*2000	個						183,000	268,400					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1000*2000	個						209,000	308,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1100*2000	個						217,000	324,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1200*2000	個						226,000	340,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1300*2000	個						234,000	355,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1400*2000	個						243,000	373,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1500*2000	個						251,000	389,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1600*2000	個						260,000	405,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1700*2000	個						269,000	422,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1800*2000	個						277,000	439,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*1900*2000	個						286,000	454,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*2000*2000	個						293,000	470,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 900*900*2000	個						200,000	290,600					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1000*2000	個						223,000	331,700					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1100*2000	個						232,000	347,700					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1200*2000	個						241,000	364,700					ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1300*2000	個						251,000	381,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1400*2000	個						260,000	399,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1500*2000	個						268,000	414,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1600*2000	個						277,000	432,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1700*2000	個						286,000	449,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1800*2000	個						295,000	466,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*1900*2000	個						304,000	483,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 1000*2000*2000	個						313,000	499,700				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定
	自由勾配側溝	蓋 T-25 街路型300用 蓋	枚	2,790	2,870	2,980	2,480	3,800						L=500
	自由勾配側溝	蓋 T-25 街路型400用 蓋	枚	3,700	3,800	3,880	4,560	5,300						L=500
	側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T-25	枚		2,800	2,480	1,800	3,630	3,300	3,820				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(防音蓋) L=500 T-25	枚		3,500	3,240	2,610	5,100	4,800	5,240				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	500用(防音蓋) L=500 T-25	枚		4,700	4,550	3,600	6,500	6,600	6,900				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	600用(防音蓋) L=500 T-25	枚		6,300	5,840	4,500	8,700	10,500	8,800				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	700用(防音蓋) L=500 T-25	枚			9,800	6,750	10,800	13,900	12,900				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	800用(防音蓋) L=500 T-25	枚			11,700	7,830	12,900	16,800	15,900				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	900用(防音蓋) L=500 T-25	枚			14,800	9,000	15,400	20,000	18,500				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	1000用(防音蓋) L=500 T-25	枚			16,300	10,000	18,000	23,200	21,300				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(集水蓋) L=500 T-25	枚	8,460	12,300	9,890	6,880	11,300	8,200	11,300				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(集水蓋) L=500 T-25	枚	12,200	15,600	12,900	9,580	15,500	11,100	15,800				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	500用(集水蓋) L=500 T-25	枚	16,100	21,200	17,600	13,600	21,000	14,800	21,900				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	600用(集水蓋) L=500 T-25	枚	21,300	33,200	22,300	16,200	34,100	23,000	27,000				
	側溝蓋(自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)	枚	2,790		2,980			2,500					
	側溝蓋(自由勾配側溝)	ﾚｼﾞﾝ集水蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)	枚	9,000					8,800					
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	700×700用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-25	枚						23,100	26,100				側溝本体T-25用(蓋はT-14)

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	800×800用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-25	枚						25,800	29,100				側溝本体T-25用(蓋はT-14)
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	900×900用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-25	枚						28,300	31,800				側溝本体T-25用(蓋はT-14)
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	1000×1000用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-25	枚						33,000	37,200				側溝本体T-25用(蓋はT-14)
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	700×700用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-14	枚						15,500	19,100				側溝本体T-14用(蓋はT-6)
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	800×800用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-14	枚						17,500	21,300				側溝本体T-14用(蓋はT-6)
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	900×900用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-14	枚						19,300	23,400				側溝本体T-14用(蓋はT-6)
	側溝蓋(落蓋式三面水路)	1000×1000用 L=1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 T-14	枚						22,900	27,500				側溝本体T-14用(蓋はT-6)
	側溝蓋(落蓋側溝)	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 PET繊維補強ｾﾒﾝﾄ製	枚					11,300	8,200	12,600				
	側溝蓋(落蓋側溝)	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 ﾚｼﾞﾝ集水蓋	枚		16,500	9,890	7,560	11,300	8,200	12,600				
	側溝蓋(落蓋側溝)	400×400用(集水蓋) L=500 T-25	枚		18,900	12,900	10,300	15,500	11,100	15,600				
	側溝蓋(落蓋側溝)	500×500用(集水蓋) L=500 T-25	枚		25,400	17,600	13,700		14,800	19,800				
	側溝蓋(落蓋側溝)	600×600用(集水蓋) L=500 T-25	枚			22,300	25,800	34,100	23,000					
	側溝蓋(落蓋側溝)	400×400用(防音蓋) L=500 T-25	枚				3,910	5,100	4,800	6,630				
	側溝蓋(落蓋側溝)	500×500用(防音蓋) L=500 T-25	枚				5,370		6,600	8,430				
	側溝蓋(落蓋側溝)	600×600用(防音蓋) L=500 T-25	枚				7,520	8,700	10,500					
	側溝蓋(落蓋側溝)	250用 歩道用 (集水蓋) L=500	枚				5,160			5,840				
	側溝蓋(落蓋側溝)	250用 歩道用 (普通蓋) L=500	枚				1,930			1,790				
	側溝蓋(落蓋側溝)	250用(集水蓋) L=500 T-25	枚		12,000	9,030	6,530	10,000	7,100	9,430				
	側溝蓋(落蓋側溝)	250用(防音蓋) L=500 T-25	枚				2,290	3,300		3,970				
	側溝蓋(落蓋側溝)	300用 歩道用 (集水蓋) L=500	枚				6,190	9,100	8,200	8,310				
	側溝蓋(落蓋側溝)	300用 歩道用 (普通蓋) L=500	枚				2,230	2,750		2,630				
	側溝蓋(落蓋側溝)	400用 歩道用 (集水蓋) L=500	枚				7,910	11,300	11,100	11,300				
	側溝蓋(落蓋側溝)	400用 歩道用 (普通蓋) L=500	枚				2,910	3,630		3,290				
	側溝蓋(落蓋側溝)	500用 歩道用 (集水蓋) L=500	枚				9,970		14,800	14,700				
	側溝蓋(落蓋側溝)	500用 歩道用 (普通蓋) L=500	枚				4,080			4,740				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	側溝蓋(落蓋側溝)	600用 歩道用 (集水蓋) L=500	枚						23,000	18,600				
	側溝蓋(落蓋側溝)	600用 歩道用 (普通蓋) L=500	枚							5,990				
	調整ﾘﾝｸﾞ	600×100	個		7,540	7,540		7,400	10,600	6,240				
	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	1種 300用	個				2,230	2,750						
	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	3種 300用	個			2,400	2,400		4,500					
	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	1種 400用	個				2,910	3,630						
	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	3種 400用	個			3,480	3,380		6,400					
	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	1種 500用	個				4,080							
	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	3種 500用	個			4,830	4,770		9,000					
	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(落蓋側溝)	車道縦断用 300×300×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	組				53,600							(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付
	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(落蓋側溝)	車道横断用 300×300×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	組			62,600	63,900			44,100				(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付
	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(落蓋側溝)	車道縦断用 400×400×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	組				64,300							(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付
	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(落蓋側溝)	車道横断用 400×400×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	組			73,400	76,400			62,500				(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付
	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(落蓋側溝)	車道縦断用 500×500×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	組				82,300							(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付
	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝(落蓋側溝)	車道横断用 500×500×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	組			90,300	97,800			85,800				(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 両面 A型 L=2000	個		6,000	9,450	6,320	8,600		11,300				
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 両面 B型 L=2000	個		8,700	14,500	8,620	12,400		15,500				
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 両面 C型 L=2000	個		10,900	17,400	9,150	15,200		20,500				
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 片面 A型 L=2000	個		6,000	8,850	6,320	8,300		10,800				
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 片面 B型 L=2000	個		8,700	13,600	8,620	12,200		14,900				
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	本体部 片面 C型 L=2000	個		10,900	16,500	9,150	14,600		18,600				
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 A型(切り下げ用) L=600	個		2,800	3,280	1,900		2,500					
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 B型(切り下げ用) L=600	個		3,600	4,810	3,140		3,800					
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 C型(切り下げ用) L=600	個		4,300	5,480	3,310		4,500					
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 両面R 150/190×200×1000	個		4,780									

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 両面R 180/230×250×1000	個		5,890									
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ部 A型 L=600	個		1,700	1,580	2,060							
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ部 B型 L=600	個		1,940	2,550	2,560							
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ部 C型 L=600	個		1,940	2,550	2,560							
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ部 片面R 150/160×100×600	個			2,050	2,060		1,800					
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	隅切部(ｶｰﾌﾞ施工) 乗入用A型 L=600	個				2,480							
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	隅切部(ｶｰﾌﾞ施工) 乗入用B型 L=600	個				3,140							
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	隅切部(ｶｰﾌﾞ施工) 乗入用C型 L=600	個				3,140							
	落蓋式三面水路	700×700×2000(T-14)	個						49,800	71,700				
	落蓋式三面水路	800×800×2000(T-14)	個						57,600	82,800				
	落蓋式三面水路	900×900×2000(T-14)	個						68,000	95,200				
	落蓋式三面水路	1000×1000×2000(T-14)	個						79,800	113,000				
	落蓋式三面水路	700×700×2000(T-25)	個						65,900	86,900				
	落蓋式三面水路	800×800×2000(T-25)	個						78,600	102,000				
	落蓋式三面水路	900×900×2000(T-25)	個						91,700	119,000				
	落蓋式三面水路	1000×1000×2000(T-25)	個						108,000	138,000				
	落蓋側溝	400×400×2000(縦断用)	個		18,500	21,100	21,400	34,000	30,800	35,500				
	落蓋側溝	500×500×2000(縦断用)	個		37,500	27,900	29,000		40,300	48,500				
	落蓋側溝	600×600×2000(縦断用)	個					63,000	56,900					
	落蓋側溝	250×250×2000(縦断用)	個		12,500		14,600	20,500	20,300	23,200				
	落蓋側溝	250×250×2000(歩道用)	個				12,900			15,300				
	落蓋側溝	300×300×2000(歩道用)	個				13,400			19,000				
	落蓋側溝	300×400×2000(縦断用)	個				20,300	30,000	27,300	31,000				
	落蓋側溝	300×500×2000(縦断用)	個				25,000		33,900	41,700				
	落蓋側溝	400×400×2000(歩道用)	個				18,200			27,900				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	コンクリート製品													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	落蓋側溝	400×500×2000(縦断用)	個				27,200	40,400	37,700	45,900				
	落蓋側溝	500×500×2000(歩道用)	個				27,500			38,700				
	落蓋側溝	500×600×2000(縦断用)	個				36,500		51,600	58,200				
	落蓋側溝	600×600×2000(歩道用)	個							46,300				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	コンクリート製品											備考(参考重量〈kg〉)						
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県		福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県
	管渠型側溝(標準型)	300 縦断用 L=2000 上部勾配付 排水性対応型	個		28,200		15,300	25,900	30,600	29,100					493	380	446	380
	管渠型側溝(集水型)	300 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 排水性対応型	個				29,600	54,800	62,900	55,900					437	352	400	352
	管渠型側溝(溜桝型)	300 縦断用 L=2000 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 排水性対応型	個					66,100	73,900	66,100						337	400	337
	横断暗渠	250型 T-25 L=2000	個				11,800	23,300	27,500						392	314	360	
	管渠型側溝	300型 L=1000C型(溜桝部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付))	個	49,000								375						
	管渠型側溝	400型 L=1000C型(溜桝部(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付))	個	69,100								576						
	管渠型側溝	300 横断用 L=2000 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個							65,300								380
	管渠型側溝(標準型)	500 縦断用 L=2000 上部勾配付	個							57,500								815
	管渠型側溝(集水型)	500 縦断用 L=2000 上部勾配付、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個							107,000								714
	管渠型側溝(溜枡型)	500 縦断用 L=2000 上部勾配付、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個							121,000								676
	管渠型側溝	500 横断用 L=2000 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個							116,000								760
	管渠型側溝	300 横断用 L=2000 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	個							28,500								410
	横断暗渠	450×450 T-25 L=2000	個				24,700								770			
	蓋(三面水路用)	600用 L=1000 T-4	枚				7,920								190			
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	分水 250用 L=1000	個					9,000								83		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	分水 300用 L=1000	個					10,300								103		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	400×400×1000	個					10,700								147		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	分水 400用 L=1000	個					19,600								157		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	500×500×1000	個					15,800								222		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	分水 500用 L=1000	個					28,200								235		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	600×600×1000	個					21,700								310		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝	分水 600用 L=1000	個					34,200								325		

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	コンクリート製品											備考(参考重量〈kg〉)						
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県		福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝用蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 250用 L=500	枚					3,630								44		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝用蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 L=500	枚					4,400								47		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝用蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 L=500	枚					6,100								70		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝用蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 L=500	枚					7,500								95		
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ側溝用蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 600用 L=500	枚					10,700								135		
	横断暗渠	450型 T-25 L=2000	個					52,800								938		
	側溝蓋(自由勾配側溝)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)	枚	2,790								43						
	側溝蓋(自由勾配側溝)	ﾚｼﾞﾝ集水蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)	枚	9,000								25						
	側溝蓋(落蓋式側溝)車道用	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 L=500mm	枚	#DIV/0!								45						
	側溝蓋(落蓋式側溝)歩道用	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 L=500mm	枚	#DIV/0!								33						
	ﾏﾝﾎｰﾙ用調整ﾘﾝｸﾞ	φ750用 H=150	個															
	側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(レジン集水蓋)上部勾配型 L=500	枚	9,000								25						
	側溝蓋(自由勾配側溝)	400用(レジン集水蓋)上部勾配型 L=500	枚	13,100								38						

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	木材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	松丸太	長1.6m 末口9cm 先端加工含む(皮むき含む)	本	910	910	910	750	910	750	750				
	松丸太	長３．０ｍ　末口１５ｃｍ	本	4,080	4,080	4,080	3,290	4,080	3,290	3,290				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	仮設材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　10.0m×10.0m	枚	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600				
	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	#3000　5.4m×5.4m	枚	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250				
	麻袋	１０５ｃｍ×６０ｃｍ	袋	350	350	350	350	350	350	350				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	仮設材

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ブルーシート	＃3000 2.7m×3.6m	枚	885	885	885	885	885	885	885				
	ブルーシート	＃3000 7.2m×7.2m	枚	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	河川・砂防・ダム用材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ２５　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200				現場車上渡し
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ２８　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100				現場車上渡し
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ３２　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200				現場車上渡し
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ３６　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100				現場車上渡し
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ３８　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100				現場車上渡し
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ４２　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300				現場車上渡し
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ４４　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600				現場車上渡し
	普通鋼タイロッド　ＳＳ－４００	φ４６　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ２５　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ２８　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ３２　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ３６　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ３８　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ４２　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ４４　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ４６　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ４８　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900				現場車上渡し
	高張力タイロッド　６９０	φ５０　Ｌ＝６ｍ　１本もの	組	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500				現場車上渡し
	量水板	鉄製メラミン加工１２ｃｍ　スコッチライト付	m	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路・舗装用材													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-A-2E土中建込 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600				
	転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240				
	転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込)4段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0	m	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240				
	転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込)4段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ系10YR3.0/0.2	m	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240				
	転落防止柵	H=1100 長=450(独立基礎)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	転落防止柵	H=1100 長=450(独立基礎)4段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	転落防止柵	H=1100 長=450(独立基礎)4段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ系10YR3.0/0.2	m	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000				
	転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000				
	転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ系10YR3.0/0.2	m	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000				
	転落防止柵	H=1100 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600				
	転落防止柵	H=1100 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 4段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0	m	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600				
	転落防止柵	H=1100 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 4段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ系10YR3.0/0.2	m	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600				
	転落防止柵	H=1100 0.45m(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)4段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	転落防止柵	H=1100 0.45(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)4段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	転落防止柵	H=1100 0.45m(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)4段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ10YR3.0/0.2	m	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				
	転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				
	転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ10YR3.0/0.2	m	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				
	転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ10YR3.0/0.2	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	転落防止柵	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	転落防止柵	H=1100 0.45(独立基礎)縦格子ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	転落防止柵	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ10YR3.0/0.2	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路・舗装用材														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	転落防止柵	H=1100 長=200(CO建込)4段 亜鉛ﾒｯｷ	m	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590					
	転落防止柵	H=1100 長=450(独立基礎)4段 亜鉛ﾒｯｷ	m	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640					
	転落防止柵	H=1100 長=1200(土中建込)4段 亜鉛ﾒｯｷ	m	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400					
	転落防止柵	H=1100 1.2m(土中建込)縦格子 亜鉛ﾒｯｷ	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800					
	転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子 亜鉛ﾒｯｷ	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800					
	転落防止柵	H=1100 0.45m(独立基礎)縦格子 亜鉛ﾒｯｷ	m	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100					
	横断防止柵	CO建 H=800φ60.5 φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520					
	横断防止柵	CO建 H=800φ60.5 φ42.7 3段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520					
	横断防止柵	CO建 H=800φ60.5 φ42.7 3段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ10YR3.0/0.2	m	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520					
	横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130					
	横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130					
	横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ10YR3.0/0.2	m	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130	7,130					
	横断防止柵	H=800 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0	m	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930					
	横断防止柵	H=800 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 3段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0	m	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930					
	横断防止柵	H=800 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用 3段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ系10YR3.0/0.2	m	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930					
	横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ10YR2.0/1.0	m	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610					
	横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ10YR6.0/1.0	m	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610					
	横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ10YR3.0/0.2	m	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610					
	横断防止柵	CO建 H=800φ60.5 φ42.7 3段 亜鉛ﾒｯｷ	m	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670					
	横断防止柵	土中建H=800φ60.5φ42.7 3段 亜鉛ﾒｯｷ	m	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300					
	横断防止柵	H=800長=400(PCﾌﾞﾛｯｸ建込)3段 亜鉛ﾒｯｷ	m	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800					
	立入防止柵	金網型1.5m 鋼管基礎 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	m	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350					鋼管基礎別途
	立入防止柵	金網型1.5m 鋼管基礎 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0程度	m	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200					鋼管基礎別途
	立入防止柵	金網型1.5m 鋼管基礎 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ系10YR3.0/0.2程度	m	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	B･Bp 2mﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(3.2*48.6*2000)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路・舗装用材														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	B･Bp 3mﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(3.2*48.6*3000)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	B･Bp 4mﾋﾟﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(3.2*48.6*4000)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	Bp-2B 支柱(φ114.3*4.5*1200) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	Bp-2E 支柱(φ114.3*4.5*2300) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	B種 袖ﾋﾞｰﾑ(4.3*40.0*223.3) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	B種 中間ﾌﾞﾗｹｯﾄ(3.2*51.8*60*80)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材	B種 継手ﾌﾞﾗｹｯﾄ(3.2*48.6*60*80)ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1200×900(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900 H1-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900 H2-9型(T-25)(調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず)	個	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ET-D 非常電話基礎(台盤・鉄蓋・VE管・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む)	組	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ T-25(本体)	標準部W1000B1200H1200	基	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000					直接接続部
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ T-25(本体)	特殊部W1200B1200H1200	基	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000					分岐部等
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠別途	組	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用蓋(車道部)	T-25 内空径φ=750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	枚	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用蓋(車道部)	T-25 内空径φ=750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠なし	枚	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用蓋(歩道部)	T-14 内空径φ=750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	枚	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000					
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用蓋(歩道部)	T-14 内空径φ=750 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠なし	枚	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000					
	地点標　キロ標	縦型　アルミ支柱　φ６０．５	本	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580					
	地点標　キロ標	縦型　基本情報　アルミパネル板	枚	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500					
	地点標　キロ標	縦型　付加情報　アルミパネル板	枚	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900					
	地点標　キロ標	横型　アルミ支柱　φ６０．５	本	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730					
	地点標　キロ標	横型　基本情報　６００×２００　アルミパネル板	枚	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500					
	地点標　キロ標	横型　付加情報　６００×２００　アルミパネル板	枚	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500					
	暗渠式情報ﾎﾞｯｸｽ T-25	250*250*2000	m	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800					単空間方式

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路・舗装用材														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	蓋式情報ﾎﾞｯｸｽ T-25(蓋含む)	250*250*2000	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900					単空間方式
	距離標	一般部 100m標	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000					
	距離標	一般部 1km標	本	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300					
	距離標	橋梁部 100m標	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	距離標(百米標)	土中用 φ89.1×t3.2×2450 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200					
	距離標(百米標)	防護柵取付用(取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む)	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					
	固定板(ﾄﾗﾌ受台)	250用	枚	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200					
	固定板(ﾄﾗﾌ受台)	400用	枚	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700					
	工事看板	550×1400高輝度ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ(黄色)	枚	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800					
	視線誘導標	土中用 棒型 55×750 片面 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系	本	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760					
	視線誘導標	防護柵取付用(取付ﾊﾞﾝﾄﾞ含む)	本	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360					
	視線誘導標	土中式 反射体径φ100(片面) 支柱径φ60.5 H=1200	本	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140					
	視線誘導標	防護柵取付用ﾎﾞﾙﾄ式 反射体径φ100(片面)	本	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360					
	視線誘導標	土中式 反射体径φ100(片面･縦2灯)	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300					
	視線誘導標	土中式 反射体径φ100(片面･縦3灯)	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					
	視線誘導標	土中式 反射体径φ100(片面 横3灯)	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400					
	視線誘導標	土中式 反射体径φ100(片面) 支柱径φ60.5 H=1500	本	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520					
	視線誘導標(自発光式)	ｻﾝｶｰﾌﾞ 510×400(頭部のみ)支柱取付金具含む	基	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600					
	視線誘導標(矢印板)	ｱﾛｰﾗｲﾄ440×890	基	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200					
	取付金具	φ101.6用 ｱﾙﾐU型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					道路標識板用
	取付金具	φ114.3用 ｱﾙﾐU型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270					道路標識板用
	取付金具	φ139.8用 ｱﾙﾐU型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含む)	組	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410					道路標識板用
	道路標識柱	φ76.3×3.2×3700(直支柱)	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900					
	道路標識柱	φ60.5×3.2×3900(直支柱)	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900					
	道路標識柱 路側用鋼管柱	φ60.5×t2.3 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路・舗装用材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	道路標識柱 路側用鋼管柱	φ60.5×t2.8 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290				
	道路標識柱 路側用鋼管柱	φ60.5×t3.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010				
	道路標識柱 路側用鋼管柱	φ76.3×t2.8 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750				
	道路標識柱 路側用鋼管柱	φ76.3×t3.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670				
	道路標識柱 路側用鋼管柱	φ89.1×t3.2 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010				
	溶接格子金網(急傾斜地部、動物進入防止型)	柵高1.5m(支柱、胴縁、取付金具含む)	m	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100				
	溶接格子金網(平地部、動物進入防止型)	柵高1.5m(支柱、胴縁、取付金具含む)	m	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210				
	立入防止柵門扉	金網型1.5m 鋼管基礎 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系10YR2.0/1.0程度	箇所	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700				
	立入防止柵門扉	金網型1.5m 鋼管基礎 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0程度	箇所	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700				
	立入防止柵門扉	金網型1.5m 鋼管基礎 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ系10YR3.0/0.2程度	箇所	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700				
	両開き門扉(車両出入り口)	H1500×W4000(一般型)	組	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000				
	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	238	238	238	238	238	238	238				
	瀝青ゴム系接着剤		L	720	720	720	960	720	960	960				
	根固めブロック	５００×３００×１５０	個				9,400		9,400	9,400				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	道路・舗装用材													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ガードレール	Gr-A-2E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600				100m以上に適用
	境界鋲	35×35×3 1本足付 ｱﾙﾐ製	枚	320	320	320	320	320	320	320				
	車線分離標	可変式(穿孔式・1本 脚)φ80×650(小径台座)	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800				
	車線分離標	可変式(穿孔式・1本 脚)φ80×800(小径台座)	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700				
	視線誘導標	棒状 片面 土中建込ﾀｲﾌﾟ 白	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720				
	視線誘導標	棒状 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀｲﾌﾟ 白	本	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750				
	視線誘導標	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀｲﾌﾟ 白	本	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980				
	視線誘導標	棒状 両面 土中建込ﾀｲﾌﾟ 景観塗装品	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800				ｸﾞﾚｰ、ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装
	視線誘導標	棒状 片面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀｲﾌﾟ 景観塗装品	本	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				ｸﾞﾚｰ、ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装
	視線誘導標	棒状 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込ﾀｲﾌﾟ 景観塗装品	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				ｸﾞﾚｰ、ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装
	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ用樹脂	ｶﾗｰMMA系樹脂 ﾍﾞﾝｶﾞﾗ色	kg											色:ベンガラ(赤)
	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾓｰﾋﾞﾙ車	m3	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000				昼間施工 1回打設最低保証は1.0m3。現場品質管理試験費用は別途。
	跳水防止版	300型 590×1000×10 GRC製	枚							7,900				ｵｰﾙｱﾝｶｰ6個を含む
	跳水防止版	400型 690×1000×13 GRC製	枚							10,600				ｵｰﾙｱﾝｶｰ6個を含む
	視線誘導標	土中用 棒型 55×750　両面	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100				
	視線誘導標	Co中用 棒型 55×750　両面	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	視線誘導標(自発光式)	Co中用　φ300　片面	本	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700				
	視線誘導標(頭部のみ)	φ300　片面	個	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860				
	視線誘導標	擁壁取付用 棒型 58×600　両面	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800				
	視線誘導標	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 230×500　全面(360°)	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200				
	車線分離標	H=400　樹脂ﾌﾞﾛｯｸ基礎付 ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ1本含む	基	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700				
	車線分離標	H=650　樹脂ﾌﾞﾛｯｸ基礎付 ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ1本含む	基	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	道路・舗装用材													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	車線分離標	H=800　樹脂ﾌﾞﾛｯｸ基礎付 ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ1本含む	基	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300				
	車線分離標	H=400　樹脂ﾌﾞﾛｯｸ基礎付 ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ2本含む	基	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400				
	車線分離標	H=650　樹脂ﾌﾞﾛｯｸ基礎付 ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ2本含む	基	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700				
	接着剤	車線分離標　樹脂ﾌﾞﾛｯｸ用	kg	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420				
	車線分離標	H=650 可変式(穿孔式・1本脚)　ｸﾘｰﾅ付	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200				
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 T-25 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠対応型ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付	組	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000				
	立入防止柵	柵高1.5m　急傾斜型	m	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470				鋼管基礎含まず
	立入防止柵金網柵(支柱材料含む)	一般型(非積雪地用)　鋼管基礎ﾀｲﾌﾟ　柵高1.5m　Z-GS6	m	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310				鋼管基礎含まず
	ガードレール	Gr-B-2B 置式用	m	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540				支柱長700mm、片側張出250mm、白色
	落下物防止柵(標準部)	H=1100 支柱ベースプレート付き メッキ品	m	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800				アンカーボルト含まず
	落下物防止柵(伸縮部)	H=1100 L=2000(遊間含む) 支柱ベースプレート付き メッキ品	箇所	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200				加算額
	落下物防止柵(袖部)	H=1100　L=500	箇所	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	橋梁・トンネル用材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	定着装置	PC棒鋼(後付用)φ13用	組	650	650	650	650	650	650	650				ｸﾞﾗｳﾄ注入径12.7㎜
	排水ｷｬｯﾌﾟ（橋面排水用）	φ38.1×80 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140				
	銘板（橋歴板）	２００×３００×１３　鋳物用銅合金地金	枚	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000				
	銘板（橋名板）	２００×５００×１３　鋳物用銅合金地金	枚	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700				
	銘板（トンネル標示板）	４００×６００×１３　鋳物用黄銅合金地金	枚	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000				
	ＰＣ鋼棒	Ａ種２号　径２６	ｋｇ	530	530	530	530	530	530	530				
	ＰＣ鋼棒	Ａ種２号　径３２	ｋｇ	530	530	530	530	530	530	530				
	ＰＣ鋼棒	Ｂ種２号　径２６	ｋｇ	535	535	535	535	535	535	535				
	ＰＣ鋼棒	Ｂ種２号　径３２	ｋｇ	535	535	535	535	535	535	535				
	ＰＣ鋼棒　定着具	径３２　固定側用　Ａ種２号	組	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700				
	ＰＣ鋼棒　定着具	径３２　固定側用　Ｂ種２号	組	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700				
	ＰＣ鋼棒　継手	普通継手　径３２　Ａ種２号	組	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470				
	ＰＣ鋼棒　継手	普通継手　径３２　Ｂ種２号	組	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470				
	ＰＣ鋼棒　継手	Ｇ継手　径３２　Ａ種２号	組	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100				
	ＰＣ鋼棒　継手	Ｇ継手　径３２　Ｂ種２号	組	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100				
	カッタービット	ＲＭ８－２５	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	橋梁・トンネル用材													

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=120mm	本	942	942	942	942	942	942	942				L=2800 φ6×φ5×φ5
	連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=150mm	本	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				L=2800 φ6×φ5×φ5
	排水用導水管	溶融亜鉛めっき鋼製 φ12	m	430	430	430	430	430	430	430				
	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	480×1×680	個	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540				
	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	60φ×20(18φ孔用)	個	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370				
	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	60φ×6(18φ孔用)	個	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070				
	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	60φ×30(18φ孔用)	個	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020				
	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	60φ×4(18φ孔用)	個	747	747	747	747	747	747	747				
	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	60φ×28(18φ孔用)	個	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690				
	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	60φ×17(18φ孔用)	個	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880				
	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×565	個	489	489	489	489	489	489	489				
	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	25×3×60	個	205	205	205	205	205	205	205				
	Uﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SS400 呼び25C型 ﾒｯｷ品	組	104	104	104	104	104	104	104				M10 Uﾎﾞﾙﾄ*1、1種ﾅｯﾄ*2、3種ﾅｯﾄ*2の組単価
	Uﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SS400 呼び20C型 ﾒｯｷ品	組	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7				M10 Uﾎﾞﾙﾄ*1、1種ﾅｯﾄ*2、3種ﾅｯﾄ*2の組単価
	現場塗装 防せい処理(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面溶接部)【材工】	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ240g/m2×1回(30μm)(はけ塗り)	m2	1,407	1,412	1,415		1,415						
	現場塗装 防せい処理(鋼床版上面溶接部)【材工】	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ240g/m2×1回(30μm)(はけ塗り)	m2	1,407	1,412	1,415		1,415						
	ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ	40×3×550	個	485.0	485	485	485	485	485	485				
	ﾁｪｱｰ	SD345 D13×470	kg	193.0	193	193	193	193	193	193				連続鉄筋Co舗装
	ﾁｪｱｰ	SD345 D13×420	kg	194.0	194	194	194	194	194	194				連続鉄筋Co舗装

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	造園・緑化用材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	除草剤	ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ 20L/本	L	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380				
	除草剤	ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ 5L/本	L	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440				
	野芝	半土付き	m２		520	540		540	500	500				
	高麗芝		m２		520	540		540	500	500				
	松苗	黒松２年生	本	102	102	102	102	102	102	102				
	芝串	１００本束	束		230	230		230	250	250				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	アスファルト乳剤

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	遮水工法用熱溶着型改質As乳剤(ﾊｲﾌﾞﾛｰﾝSA)	L	256	256	256	256	256	256	256				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	火薬類													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（ダム用）	ｋｇ	1,400	1,410	1,430	1,510	1,400	1,500	1,530				火薬庫有
	産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	730	750	770	799	740	787	814				火薬庫無
	産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	1,560	1,580	1,590	1,850	1,560	1,840	1,870				火薬庫無
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	1,400	1,410	1,430	1,590	1,400	1,580	1,610				火薬庫有
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　１００ｇ（大口）	ｋｇ	1,560	1,580	1,590	1,850	1,560	1,840	1,870				火薬庫無
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（大口）	ｋｇ	1,550	1,570	1,590	1,840	1,560	1,830	1,860				火薬庫無
	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（大口）	個	377	377	377	432	377	432	432				火薬庫無
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	369	369	369	414	369	414	414				火薬庫有
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（大口）	個	393	393	393	451	393	451	451				火薬庫無
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（超大口）	個	389	389	389	437	389	437	437				火薬庫有
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	372	372	372	419	372	419	419				火薬庫有
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（大口）	個	397	397	397	455	397	455	455				火薬庫無
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線４．５ｍ（超大口）	個	393	393	393	442	393	442	442				火薬庫有
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線４．５ｍ（大口）	個	419	419	419	480	419	480	480				火薬庫無

※規格欄の表記は以下のとおり。
- 含水爆薬・産業用火薬
  - ダム用：一件工事の取引き数量　100ｔ以上
  - 超大口：一件工事の取引き数量　20ｔ以上～100ｔ未満
  - 大　口：一件工事の取引き数量　5ｔ以上～ 20ｔ未満
  - 小　口：一件工事の取引き数量　1ｔ未満
- 電気雷管
  - 超大口：一件工事の取引き数量　40,000 個以上
  - 大　口：一件工事の取引き数量　10,000 個以上～40,000 個未満

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	火薬類												
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	含水爆薬(ｹﾞﾙ状)	ｽﾗﾘｰ200g(超大口)	kg	1,490	1,500	1,520	1,750	1,490	1,740	1,770				火薬庫無
	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線3.0m(超大口)	個	374	374	374	426	374	426	426				火薬庫無
	電気雷管	DSD･MSD2~5段 脚線4.5m(超大口)	個	394	394	394	449	394	449	449				火薬庫無
	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線3.0m(超大口)	個	377	377	377	431	377	431	431				火薬庫無
	電気雷管	DSD･MSD6~10段 脚線4.5m(超大口)	個	398	398	398	454	398	454	454				火薬庫無

※規格欄の表記は以下のとおり。
・含水爆薬
　超大口：一件工事の取引き数量　20ｔ以上～100ｔ未満
・電気雷管
　超大口：一件工事の取引き数量　40,000 個以上

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	その他土木資材													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｷｬｯﾌﾟ（暗渠排水管用）	φ150用	個	1,430	1,430	1,430	850	1,430	850	850				
	ｷｬｯﾌﾟ（暗渠排水管用）	φ200用	個	2,730	2,730	2,730	1,400	2,730	1,400	1,400				
	ひび割れ充填 充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｳﾚﾀﾝ樹脂	ｋｇ				2,220		2,220	2,220				
	ひび割れ充填 充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ				1,900		1,900	1,900				
	ひび割れ注入 ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂１種	ｋｇ				2,720		2,720	2,720				1種､3種の区分なし
	ひび割れ注入 ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂３種	ｋｇ				2,720		2,720	2,720				1種､3種の区分なし
	ひび割れ注入 注入器	ｴﾎﾟｷｼ樹脂１種	個				400		400	400				1種､3種の区分なし
	ひび割れ注入 注入器	ｴﾎﾟｷｼ樹脂３種	個				400		400	400				1種､3種の区分なし
	ひび割れ注入 注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂１種	ｋｇ				3,680		3,680	3,680				
	ひび割れ注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂2種	ｋｇ				4,240		4,240	4,240				
	ひび割れ注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂3種	ｋｇ				4,240		4,240	4,240				
	ひび割れ充填　充填材	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ｋｇ	2,660	2,660	2,660	2,300	2,660	2,300	2,300				
	生石灰	特号バラ	ｔ		21,000	23,500		20,500	21,500	22,000				
	生石灰	特号フレコン１ｔ入り	ｔ		22,000	24,500		21,500	22,500	23,000				
	名板	２００×３００×１３　鋳鉄	枚	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300				
	名板	４００×６００×１３　鋳鉄	枚	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000				
	用地境界板	Ａ型　１００×４０×２　真鍮　アンカー金具込	枚	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810				
	用地境界板	Ｂ型　１００×４０×２　真鍮　接着材込	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360				
	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用)	200×200×450	個		1,800	1,910	2,200	2,260	940	930				
	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用)	250×250×550	個							2,100				
	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用)	350×350×600	個	5,940			9,200	9,270	4,640	4,160				
	固化剤(ﾃﾞﾅｲﾄ)		ｔ						110,000					
	常温合材	30kg袋	ｋｇ		38.0	40.0		39.0	40.0	40.0				
	セメント系固化材	一般軟弱土用　バラ	ｔ		16,500	17,000	17,000	16,500	18,000	18,000				
	セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	ｔ		18,000	18,500	18,500	18,000	19,500	19,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	その他土木資材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	セメント系固化材	特殊土用　バラ	t		18,500	19,000	19,000	18,500	20,000	20,000				
	セメント系固化材	特殊土用　フレコン	t		20,000	20,500	20,500	20,000	21,500	21,500				
	セメント系固化材	高有機質土用　バラ	t		19,500	20,000	20,000	19,500	21,000	21,000				
	セメント系固化材	高有機質土用　フレコン	t		21,000	21,500	21,500	21,000	22,500	22,500				
	接着材	ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系	ｋｇ	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300				
	ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋		962	975	975	975	1,020	1,020				
	シール材	エポキシ	ｋｇ	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550				
	注入材	エポキシ	ｋｇ	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300				
	コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	目地板	杉板t=10mm	m2	550	550	550	610	550	610	610				
	目地板	杉板t=20mm	m2	1,180	1,180	1,180	1,120	1,180	1,120	1,120				
	防腐加工目地板	杉板t=25mm	m2	2,320	2,320	2,320	2,480	2,320	2,480	2,480				
	石灰系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t											現場車上渡し
	石灰系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t											現場車上渡し
	石灰系固化材	高有機質土用 ﾌﾚｺﾝ	t											現場車上渡し
	アンカーボルト	SS400 M12×100 HDZ35	本	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3				SS400 ﾎﾞﾙﾄのみの価格

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	その他土木資材

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	その他土木資材

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 ﾌﾚｺﾝ	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	その他土木資材

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t							31,000				現場車上渡し
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t	31,000										現場車上渡し
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	その他土木資材

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 狭間	北川	延岡	北方	日之影南部	門川	日向	木城南部	児湯	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3						6,500		5,800			
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	宮崎県										備　　考
				東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	北郷	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t					26,500						現場車上渡し フレコン

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	鹿児島県										備　　考
				出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	大隅	
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t	32,000										現場車上渡し
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他土木資材													
	品　　目	規　　格	単 位	鹿児島県										備　　考
				鹿屋	串木野	加世田	指宿							
	路盤材	Fe石灰処理土	m3											
	石灰系固化材	粉じん抑制型 フレコン	t											
	生石灰系固化材	アースライムBG	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	建築資材

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ブローンアスファルト	ＰＥＮ　２０～３０	t	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	LAN用ｹｰﾌﾞﾙ(屋外対応)	UTP CAt5E 0.5mm 4P	m	206	206	206	206	206	206	206				
	LCX用引止金具	両側(ｼﾝﾌﾞﾙ付)	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800				
	LCX用引止金具	方側(ｼﾝﾌﾞﾙ付)	個	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960				
	LCX用引止金具	吊金具	個	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310				
	LCX用引止金具	脱落防止ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	477	477	477	477	477	477	477				
	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維入ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	ARE 12sq	m	435	435	435	435	435	435	435				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 40C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 60C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 80C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 100C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 120C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 140C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 160C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 180C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 200C以下	組	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 250C以下	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	直線接続 300C以下	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 100C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 120C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 140C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 160C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 180C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 200C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 250C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	ｸﾛｰｼﾞｬ再組立材	分岐接続 300C以下(3～4条)	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 250C以下	組	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 300C以下	組	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 100C以下(3～4条)	組	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 120C以下(3～4条)	組	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 140C以下(3～4条)	組	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 160C以下(3～4条)	組	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 180C以下(3～4条)	組	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 200C以下(3～4条)	組	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 250C以下(3～4条)	組	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100	83,100				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 300C以下(3～4条)	組	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 40C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 60C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 80C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 100C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 120C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 140C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 160C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 180C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 200C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 250C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	直線接続 300C以下 架空金具含む 地中・架空両用	組	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続100C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続120C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続140C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600				
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続160C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続180C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600					
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続200C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600					
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続250C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500					
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続300C以下(3～4条) 架空金具含 地中架空両用	組	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700					
	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ4mm (通信用)	m	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0					
	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ(ﾘｰﾄﾞ線)	φ6mm (電力用)	m	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 20C	m	475	475	475	475	475	475	475					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 40C	m	655	655	655	655	655	655	655					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 60C	m	800	800	800	800	800	800	800					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 80C	m	953	953	953	953	953	953	953					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 100C	m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 120C	m	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 140C	m	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 160C	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 180C	m	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ SZ型)	SM 1.31μm 200C	m	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 20C	m	869	869	869	869	869	869	869					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 40C	m	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 60C	m	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 80C	m	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 100C	m	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 120C	m	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 140C	m	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 160C	m	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800					
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 180C	m	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)	DSF 1.55μm 200C	m	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 1C(SPC研磨) 2m	本	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 2C(SPC研磨) 2m	本	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 4C(SPC研磨) 2m	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 1C(PC研磨) 5m	本	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 5m	本	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 4C(PC研磨) 5m	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 1C(SPC研磨) 5m	本	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 2C(SPC研磨) 5m	本	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 4C(SPC研磨) 5m	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	DSF 片端子 1C (SPC研磨) 2m	本	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	DSF 片端子 2C (SPC研磨) 2m	本	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	DSF 片端子 1C(SPC研磨) 5m	本	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	DSF 片端子 2C(SPC研磨) 5m	本	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	DSF 片端子 4C(SPC研磨) 5m	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 1C(SPC研磨) 2m	本	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 2C(SPC研磨) 2m	本	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 4C(SPC研磨) 2m	本	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 1C(PC研磨) 5m	本	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 5m	本	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 4C(PC研磨) 5m	本	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 1C(SPC研磨) 5m	本	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 2C(SPC研磨) 5m	本	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 片端子 4C(SPC研磨) 5m	本	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	DSF 片端子 1C (SPC研磨) 2m	本	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	DSF 片端子 2C (SPC研磨) 2m	本	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720					
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	DSF 片端子 1C(SPC研磨) 5m	本	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660					
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	DSF 片端子 2C(SPC研磨) 5m	本	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100					
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	DSF 片端子 4C(SPC研磨) 5m	本	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	16C以下(壁掛)	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	40C以下(壁掛)	個	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	60C以下(壁掛)	個	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	80C以下(壁掛)	個	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	100C以下(壁掛)	個	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	16C以下(壁掛) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	40C以下(壁掛) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	60C以下(壁掛) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	80C以下(壁掛) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	100C以下(壁掛) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	100C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	150C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	200C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	250C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	300C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	350C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	400C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	450C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000					
	光成端箱(融着接続ﾄﾚｲ型)	500C以下(自立) 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀ取付ｽﾍﾟｰｽ有り	個	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000					
	制御ｹｰﾌﾞﾙ	CVV-SSD-2sq-5c	m	481	481	481	481	481	481	481					
	制御ｹｰﾌﾞﾙ	CVV-SSD-2sq-8c	m	640	640	640	640	640	640	640					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	制御ｹｰﾌﾞﾙ	CVV-SSD-2sq-10c	m	758	758	758	758	758	758	758				
	制御ｹｰﾌﾞﾙ	CVV-SSD-2sq-12c	m	859	859	859	859	859	859	859				
	制御ｹｰﾌﾞﾙ	CVV-SSD-2sq-20c	m	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NJ)	WF-H50-4用	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NJ)	WF-H50-7用	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NJ)	WF-H50-13用	個	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NJ)	5D-2W	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NJ)	8D-2W	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NJ)	10D-2W	個	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NP)	WF-H50-4用	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NP)	WF-H50-7用	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NP)	WF-H50-13用	個	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NP)	5D-2W	個	954	954	954	954	954	954	954				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NP)	8D-2W	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210				
	同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓(NP)	10D-2W	個	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570				
	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	LCX-43D-50HR-F124	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350				
	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	LCX-43D-55HR-F124	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350				
	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	LCX-43D-65HR-F124	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350				
	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	LCX-43D-75HR-F124	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350				
	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓	LCX-43D-HR	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900				
	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　１４ｍｍ２　５心	m	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326				
	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　１４ｍｍ２　６心	m	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571				
	同軸ケーブル	ＤＣＸ－１０Ｄ－ＨＲ	m	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ７Ｄ－ＮＰ	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ７Ｄ－ＮＪ	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＰ－３	個	929	929	929	929	929	929	929					
	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＪ－３	個	956	956	956	956	956	956	956					
	漏洩同軸ケーブル用接栓	ＬＣＸ－４３Ｄ－ＮＪ	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900					
	同軸ケーブル用接栓	ＤＣＸ－１０Ｄ－ＮＪ	個	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260					
	同軸ケーブル用接栓	ＤＣＸ－１０Ｄ－ＮＰ	個	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　６０ｍｍ２　２心	m	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　１００ｍｍ２　２心	m	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249	6,249					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　２心	m	974	974	974	974	974	974	974					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　２心	m	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　２心	m	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　２心	m	2,959	2,959	2,959	2,959	2,959	2,959	2,959					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　６０ｍｍ２　２心	m	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985	5,985					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　１００ｍｍ２　２心	m	8,769	8,769	8,769	8,769	8,769	8,769	8,769					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　３心	m	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　３心	m	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　３心	m	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428	2,428					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　３心	m	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806	3,806					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　３８ｍｍ２　３心	m	5,861	5,861	5,861	5,861	5,861	5,861	5,861					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　６０ｍｍ２　３心	m	8,523	8,523	8,523	8,523	8,523	8,523	8,523					
	６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	３ＰＮＣＴ　１００ｍｍ２　３心	m	12,305	12,305	12,305	12,305	12,305	12,305	12,305					
	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５　　４Ｐ（屋外用）	m	195	195	195	195	195	195	195					
	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	206	206	206	206	206	206	206					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　２０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	926	926	926	926	926	926	926					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　４０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　６０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　８０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　１００Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　１２０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　１４０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　１６０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　１８０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＤＳＦ　２００Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	475	475	475	475	475	475	475				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	655	655	655	655	655	655	655				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	800	800	800	800	800	800	800				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	953	953	953	953	953	953	953				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	m	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	645	645	645	645	645	645	645				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	825	825	825	825	825	825	825				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	968	968	968	968	968	968	968				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														
														九州地方整備局　　単位：円	
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	m	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	665	665	665	665	665	665	665				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	845	845	845	845	845	845	845				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	989	989	989	989	989	989	989				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970				
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	m	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　４０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　６０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　８０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　１００Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　１２０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　１４０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　１６０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　１８０Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780	4,780				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＤＳＦ　２００Ｃ＋ＳＭ　４Ｃ	m	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	798	798	798	798	798	798	798				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	943	943	943	943	943	943	943				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	m	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．８ｄＢ　２Ｃ	m	285	285	285	285	285	285	285				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．８ｄＢ　４Ｃ	m	350	350	350	350	350	350	350				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．８ｄＢ　８Ｃ	m	480	480	480	480	480	480	480				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．８ｄＢ　１２Ｃ	m	610	610	610	610	610	610	610				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　２Ｃ	m	320	320	320	320	320	320	320				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　４Ｃ	m	375	375	375	375	375	375	375				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　８Ｃ	m	485	485	485	485	485	485	485				
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　１２Ｃ	m	595	595	595	595	595	595	595				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．８ｄＢ　２Ｃ	m	381	381	381	381	381	381	381				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．８ｄＢ　４Ｃ	m	446	446	446	446	446	446	446				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．８ｄＢ　８Ｃ	m	576	576	576	576	576	576	576				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．８ｄＢ　１２Ｃ	m	706	706	706	706	706	706	706				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　２Ｃ	m	440	440	440	440	440	440	440				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　４Ｃ	m	506	506	506	506	506	506	506				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　８Ｃ	m	634	634	634	634	634	634	634				
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　１２Ｃ	m	766	766	766	766	766	766	766				
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ	m	361	361	361	361	361	361	361				
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	438	438	438	438	438	438	438				
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６Ｃ	m	516	516	516	516	516	516	516				
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	594	594	594	594	594	594	594				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　４０Ｃ以下	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　６０Ｃ以下	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　８０Ｃ以下	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１００Ｃ以下	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１２０Ｃ以下	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１４０Ｃ以下	組	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１６０Ｃ以下	組	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１８０Ｃ以下	組	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　２００Ｃ以下	組	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴	組	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　６０Ｃ以下　４穴	組	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　８０Ｃ以下　４穴	組	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100				
	浸水検知モジュラ		個	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＤＳＦ　片端子　４Ｃ（ＳＰＣ研磨）　２ｍ	本	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900				
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　１Ｃ	ｍ	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7				
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ	ｍ	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0				
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	ｍ	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3				
	光コード	ＤＳＦ１芯	ｍ	124	124	124	124	124	124	124				
	光コード	ＤＳＦ４芯テープ	ｍ	185	185	185	185	185	185	185				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	スターカプラ	１×１６方路　導波路型（ＳＣ）	個	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700					
	スターカプラ	１×８方路　導波路型（ＳＣ）	個	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800					
	スターカプラ	１×４方路　導波路型（ＳＣ）	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200					
	スターカプラ	光終端器	個	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420					
	光アダプタ	ＳＣ型コネクタ適用	個	776	776	776	776	776	776	776					
	光アダプタ	ＦＣ型コネクタ適用	個	810	810	810	810	810	810	810					
	光コネクタ	ＳＣ型	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
	光コネクタ	ＦＣ型	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１６Ｃ以下	個	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　４０Ｃ以下	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　６０Ｃ以下	個	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　８０Ｃ以下	個	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１００Ｃ以下	個	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１４０Ｃ以下	個	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　４０Ｃ以下	個	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　６０Ｃ以下	個	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　８０Ｃ以下	個	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１００Ｃ以下	個	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１２０Ｃ以下	個	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１４０Ｃ以下	個	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１６０Ｃ以下	個	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000	725,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１８０Ｃ以下	個	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２００Ｃ以下	個	957,000	957,000	957,000	957,000	957,000	957,000	957,000					
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２２０Ｃ以下	個	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２４０Ｃ以下	個	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２６０Ｃ以下	個	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２８０Ｃ以下	個	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　３００Ｃ以下	個	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　４００Ｃ以下	個	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　６００Ｃ以下	個	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＤＳＦ２０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）	m	983	983	983	983	983	983	983				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＤＳＦ４０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）	m	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＤＳＦ６０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）	m	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＤＳＦ８０ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）	m	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＤＳＦ１００ｃ＋ＳＭ４ｃ（４芯テープスロット）	m	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ（４芯テープスロット）	m	424	424	424	424	424	424	424				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ（４芯テープスロット）	m	450	450	450	450	450	450	450				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	526	526	526	526	526	526	526				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	706	706	706	706	706	706	706				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	851	851	851	851	851	851	851				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１００Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２００Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ３００Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	716	716	716	716	716	716	716				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	896	896	896	896	896	896	896				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ（スペーサ型）	m	418	418	418	418	418	418	418				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ（スペーサ型）	m	492	492	492	492	492	492	492				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６Ｃ（スペーサ型）	m	565	565	565	565	565	565	565				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ（スペーサ型）	m	639	639	639	639	639	639	639				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１Ｐ	m	466	466	466	466	466	466	466				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２Ｐ	m	487	487	487	487	487	487	487				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　３Ｐ	m	502	502	502	502	502	502	502				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	541	541	541	541	541	541	541					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　７Ｐ	m	576	576	576	576	576	576	576					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１０Ｐ	m	635	635	635	635	635	635	635					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	741	741	741	741	741	741	741					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２０Ｐ	m	809	809	809	809	809	809	809					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２５Ｐ	m	878	878	878	878	878	878	878					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　３０Ｐ	m	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　５０Ｐ	m	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　７０Ｐ	m	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１００Ｐ	m	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　１５０Ｐ	m	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　２００Ｐ	m	4,303	4,303	4,303	4,303	4,303	4,303	4,303					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１Ｐ	m	486	486	486	486	486	486	486					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２Ｐ	m	519	519	519	519	519	519	519					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　３Ｐ	m	550	550	550	550	550	550	550					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　５Ｐ	m	615	615	615	615	615	615	615					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　７Ｐ	m	660	660	660	660	660	660	660					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	768	768	768	768	768	768	768					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１５Ｐ	m	921	921	921	921	921	921	921					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２０Ｐ	m	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２５Ｐ	m	1,352	1,352	1,352	1,352	1,352	1,352	1,352					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　３０Ｐ	m	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　５０Ｐ	m	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　７０Ｐ	m	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110					
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１００Ｐ	m	3,902	3,902	3,902	3,902	3,902	3,902	3,902					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　１５０Ｐ	m	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535	5,535				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　２００Ｐ	m	6,878	6,878	6,878	6,878	6,878	6,878	6,878				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１Ｐ	m	539	539	539	539	539	539	539				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　２Ｐ	m	581	581	581	581	581	581	581				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　３Ｐ	m	625	625	625	625	625	625	625				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　５Ｐ	m	748	748	748	748	748	748	748				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　７Ｐ	m	832	832	832	832	832	832	832				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１０Ｐ	m	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１５Ｐ	m	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　２０Ｐ	m	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　２５Ｐ	m	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　３０Ｐ	m	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439	2,439				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　５０Ｐ	m	3,447	3,447	3,447	3,447	3,447	3,447	3,447				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　７０Ｐ	m	4,374	4,374	4,374	4,374	4,374	4,374	4,374				
	着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾙｹﾞｰﾄｹｰﾌﾞﾙ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　１．２ｍｍ　１００Ｐ	m	6,011	6,011	6,011	6,011	6,011	6,011	6,011				
	光コネクタ付コード（ＳＣ－ＬＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	373	373	373	373	373	373	373				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	399	399	399	399	399	399	399				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	475	475	475	475	475	475	475				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	655	655	655	655	655	655	655				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	800	800	800	800	800	800	800				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	953	953	953	953	953	953	953				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080				
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配線材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	m	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	m	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	m	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	m	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	m	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720					
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	m	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850					
	分電盤キャビネット	屋外用　４００×５００×１４０	面	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500					
	漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１０００ＡＦ	個	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000					
	クロージャＨＨ固定金物	引通し用	組	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400					
	クロージャＨＨ固定金物	後分岐用	組	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400					
	クロージャＨＨ固定金物	接続部	組	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					
	ＬＣＸ取付金具	片側引留金具　ＳＵＳ	組	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500					
	ＬＣＸ取付金具	吊架金具　ＳＵＳ	組	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650					
	ＬＣＸ取付金具	中間引留金具　ＳＵＳ	組	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400					

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種別	配線材料													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 1C(SPC研磨)　2m	本	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 1C(SPC研磨)　5m	本	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 1C(SPC研磨) 10m	本	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 1C(SPC研磨) 15m	本	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 1C(SPC研磨) 20m	本	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 2C(SPC研磨)　2m	本	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390	7,390				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 2C(SPC研磨)　5m	本	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 2C(SPC研磨) 10m	本	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 2C(SPC研磨) 15m	本	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580	8,580				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 2C(SPC研磨) 20m	本	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 4C(SPC研磨)　2m	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 4C(SPC研磨)　5m	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 4C(SPC研磨) 10m	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 4C(SPC研磨) 15m	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300				
	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(SC型)	SM 両端子 4C(SPC研磨) 20m	本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ	WF-H50-3S	m											
	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ	WF-H50-4S	m	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070				WF-H50-4R
	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	15mm	m	142	142	142	142	142	142	142				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	20mm	m	248	248	248	248	248	248	248				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	30mm	m	445	445	445	445	445	445	445				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	1.5 M形	個	158	158	158	158	158	158	158				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種別	配線材料													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｹｰﾌﾞﾙ接続ｸﾛｰｼﾞｬ	分岐接続 20C以下 4穴	個	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000				
	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	2P30AF	個	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200				
	ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶ	2P30AF 漏電遮断機能付	個	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	管路材・ダクト（電気）													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×1条用 100mm	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×2条用 100mm	個	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×3条用 100mm	個	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×4条用 100mm	個	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×6条用 100mm	個	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×1条用 150mm	個	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×2条用 150mm	個	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×3条用 150mm	個	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×4条用 150mm	個	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230				
	ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽ	φ50×6条用 150mm	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				
	合成樹脂製可とう電線管	CD54	m	534	534	534	534	534	534	534				
	ケーブルラック付属品（アルミ製）	ブラケット　８００mm	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900				
	ケーブルラック付属品（メラミン樹脂焼付塗装）	ブラケット　８００mm	個	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510				
	ケーブルラック付属品（メッキ製）	ブラケット　８００mm	個	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290				
	ケーブルラック付属品（ＳＵＳ製）	ブラケット　８００mm	個	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100				
	鬼より線（避雷導線）	１００mm２	m	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840				
	支持金物	溶融亜鉛メッキ３０×４０×６００mm	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120				
	支持金物	溶融亜鉛メッキ３０×４０×７００mm	個	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280				
	支持金物	溶融亜鉛メッキ３０×４０×８００mm	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410				
	支持金物	ステンレス３０×４０×６００mm	個	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270				
	支持金物	ステンレス３０×４０×７００mm	個	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570				
	支持金物	ステンレス３０×４０×８００mm	個	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	管路材・ダクト(電気)													

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ブロックベルマウス	φ50×9条用　100㎜	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300				
	ブロックベルマウス	φ75×1条用　100㎜	個	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770				
	ブロックベルマウス	φ75×2条用　100㎜	個	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010				
	ブロックベルマウス	φ75×3条用　100㎜	個	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140				
	ブロックベルマウス	φ75×4条用　100㎜	個	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400				
	ブロックベルマウス	φ75×6条用　100㎜	個	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600				
	ブロックベルマウス	φ75×9条用　100㎜	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配電機器														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	雷保護装置(SPD)	電源用 ｸﾗｽIII 放電電流:5kA AC200V 1極 故障表示付	個	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050				
	雷保護装置(SPD)	電源用 ｸﾗｽII 放電電流:20kA AC200V 1極 故障表示付	個	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200				
	雷保護装置(SPD)	電源用 ｸﾗｽI 放電電流:50kA AC200V 1極 故障表示付	個	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600				
	雷保護装置(SPD)	電源用 ｸﾗｽI 放電電流100kA AC200V 1極 故障表示付	個	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000				
	雷保護装置(SPD)	通信用 放電電流:5kA (DC12V 0.5A) 1ns 1回線	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400				
	雷保護装置(SPD)	通信用 放電電流:5kA (DC24V 0.5A) 1ns 1回線	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400				
	雷保護装置(SPD)	通信用 放電電流:20kA (DC180V) 同軸 1回線	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200				
	低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040				
	低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700				
	低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　４００ＡＦ	個	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400				
	低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　６００ＡＦ	個	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000				
	低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520				
	低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ	個	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	1700mm　φ500×0.6t	本	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	1900mm　φ500×0.6t	本	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	2000mm　φ500×0.6t	本	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	2200mm　φ500×0.6t	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	2300mm　φ500×0.6t	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	2500mm　φ500×0.6t	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	2600mm　φ500×0.6t	本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	2700mm　φ500×0.6t	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400				
	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管	2800mm　φ500×0.6t	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800				
	ﾎﾟｰﾙ内端子台	1灯用	個	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080				
	ﾎﾟｰﾙ内端子台	2灯用	個	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260				
	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（二重発光管型）	110W	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800				
	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（二重発光管型）	180W	個	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400				
	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（二重発光管型）	220W	個	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400				
	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（二重発光管型）	270W	個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000				
	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ（二重発光管型）	360W	個	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900				
	照明分電盤(引込柱取付型) 2回路用	一般構造用鋼板製	面	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 2回路用	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 2回路用	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000	413,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 2回路用	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 2回路用	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000	509,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 3回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	409,000	409,000	409,000	409,000	409,000	409,000	409,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	554,000	554,000	554,000	554,000	554,000	554,000	554,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Cﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Cﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Cﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Cﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 4回路用(Cﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 5回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Aﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製	面	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)処理	面	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ35)処理	面	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	一般構造用鋼板製 亜鉛溶射処理	面	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000				
	照明分電盤(引込柱取付型) 6回路用(Bﾀｲﾌﾟ)	ｽﾃﾝﾚｽ製	面	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000				
	道路照明用引込柱	φ165.2×7.5m ×4.5t ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	式	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000				
	道路照明用引込柱	φ190.7×7.5m ×6.0t ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	式	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000				
	道路照明用引込柱	φ216.3×7.5m ×7.0t ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	式	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000				
	番号札	スコッチライト１２０×７５（照明ポール）	枚	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340				
	番号札	アクリル　１００×８０（トンネル照明）	枚	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970				
	番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720				
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480				
	安定器（水銀灯用　一般形）	４１５Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500				
	安定器（水銀灯用　一般形）	４１５Ｖ　２００Ｗ　高力率１灯	個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	安定器（水銀灯用　一般形）	４１５Ｖ　２５０Ｗ　高力率１灯	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400				
	安定器（水銀灯用　一般形）	４１５Ｖ　３００Ｗ　高力率１灯	個	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100				
	安定器（水銀灯用　一般形）	４１５Ｖ　４００Ｗ　高力率１灯	個	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800				
	安定器（水銀灯用　一般形）	４１５Ｖ　８００Ｗ　高力率１灯	個	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	４１５Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	４１５Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	４１５Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	４１５Ｖ　２７０Ｗ　高力率１灯	個	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	４１５Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４１５Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４１５Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４１５Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４１５Ｖ　２７０Ｗ　高力率１灯	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４１５Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４６０Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４６０Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４６０Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４６０Ｖ　２７０Ｗ　高力率１灯	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４６０Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	４１５Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	４１５Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	４１５Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動調光形）	４６０Ｖ　１８０Ｗ	個	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動調光形）	４６０Ｖ　２２０Ｗ	個	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400				
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動調光形）	４６０Ｖ　２７０Ｗ	個	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	安定器（高圧ナトリウム灯用　低始動調光形）	４６０Ｖ　３６０Ｗ	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000				
	照明器具グローブ	ＫＳＣ－４	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500				
	トンネル照明器具取付金具	ＳＵＳ３０４　ｔ＝３ｍｍ	組	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700				
	トンネル照明器具取付金具	亜鉛メッキ　ｔ＝６ｍｍ　２本１組	組	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍ用	組	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍＹ、１０ｍ用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　１０ｍＹ、１２ｍ用	組	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　１２ｍＹ用	組	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700				
	スパイラル鋼管	１６００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830				
	スパイラル鋼管	１８００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670				
	スパイラル鋼管	２１００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900				
	スパイラル鋼管	２４００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				
	高圧ナトリウムランプ	両口金形、ＮＨＴＤ６０	個	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP030BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWEP120BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE030BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE045BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200	87,200				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE060BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE120BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE030BLS-J(基本) 415～460V	台	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE045BLS-J(基本) 415～460V	台	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE060BLS-J(基本) 415～460V	台	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BLS-J(基本) 415～460V	台	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE090BLS-J(基本) 415～460V	台	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE120BLS-J(基本) 415～460V	台	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP030BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE030BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE045BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE060BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE120BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE030BLS-J(基本) 415～460V	台	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE045BLS-J(基本) 415～460V	台	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE060BLS-J(基本) 415～460V	台	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BLS-J(基本) 415～460V	台	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE090BLS-J(基本) 415～460V	台	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE120BLS-J(基本) 415～460V	台	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE035BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE100BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE150BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE200BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE250BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE300BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE350BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE035BS-J(入口) 415～460V	台	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE070BS-J(入口) 415～460V	台	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900	85,900				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE100BS-J(入口) 415～460V	台	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE150BS-J(入口) 415～460V	台	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE200BS-J(入口) 415～460V	台	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE250BS-J(入口) 415～460V	台	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE300BS-J(入口) 415～460V	台	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形）	KWE350BS-J(入口) 415～460V	台	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE035BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE100BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE150BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE200BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE250BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE300BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE350BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE035BS-J(入口) 415～460V	台	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BS-J(入口) 415～460V	台	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE100BS-J(入口) 415～460V	台	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	照明器具

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE150BS-J(入口) 415～460V	台	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE200BS-J(入口) 415～460V	台	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE250BS-J(入口) 415～460V	台	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE300BS-J(入口) 415～460V	台	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000				
	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE350BS-J(入口) 415～460V	台	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000				
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	通信器具													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｺｰﾅｰ(E型) 屋外	12GHz帯用	個	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700				
	ｺｰﾅｰ(E型) 屋外	6.5～7.5GHz帯用	個	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500				
	ｺｰﾅｰ(E型) 屋内	12GHz帯用	個	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700				
	ｺｰﾅｰ(E型) 屋内	6.5～7.5GHz帯用	個	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900				
	ｺｰﾅｰ(H型) 屋外	12GHz帯用	個	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700				
	ｺｰﾅｰ(H型) 屋外	6.5～7.5GHz帯用	個	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500				
	ｺｰﾅｰ(H型) 屋内	12GHz帯用	個	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700				
	ｺｰﾅｰ(H型) 屋内	6.5～7.5GHz帯用	個	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900				
	ﾈｼﾞﾚ 屋外L=300mm	12GHz帯用	本	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800				
	ﾈｼﾞﾚ 屋外L=300mm	6.5～7.5GHz帯用	本	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000				
	ﾈｼﾞﾚ 屋内L=300mm	12GHz帯用	本	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900				
	ﾈｼﾞﾚ 屋内L=300mm	6.5～7.5GHz帯用	本	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋外L=150mm	12GHz帯用	本	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋外L=150mm	6.5～7.5GHz帯用	本	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋外L=300mm	12GHz帯用	本	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋外L=300mm	6.5～7.5GHz帯用	本	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋内L=150mm	12GHz帯用	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋内L=150mm	6.5～7.5GHz帯用	本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋内L=300mm	12GHz帯用	本	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000				
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 屋内L=300mm	6.5～7.5GHz帯用	本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000				
	気密窓(充填口付き)	12GHz帯用	個	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000				
	気密窓(充填口付き)	6.5～7.5GHz帯用	個	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000				
	楕円ｺﾙｹﾞｰﾄ	12GHz帯用	m	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670				
	楕円ｺﾙｹﾞｰﾄ	6.5GHz帯用	m	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180				
	楕円ｺﾙｹﾞｰﾄ	7.5GHz帯用	m	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	通信器具													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	同上用ﾌﾗﾝｼﾞ 屋外	12GHz帯用	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	同上用ﾌﾗﾝｼﾞ 屋外	6.5～7.5GHz帯用	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600				
	同上用ﾌﾗﾝｼﾞ 屋内	12GHz帯用	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300				
	同上用ﾌﾗﾝｼﾞ 屋内	6.5～7.5GHz帯用	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300				
	導波管引込金具	6.5～12GHz帯用	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500				
	導波管支持金具(楕円用)	12GHz帯用	個	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030				
	導波管支持金具(楕円用)	6.5～7.5GHz帯用	個	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860				
	導波管支持金具(方形用)	12GHz帯用	個	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760				
	導波管支持金具(方形用)	6.5～7.5GHz帯用	個	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960				
	変換器	12GHz帯用	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000				
	変換器	6.5GHz帯用	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000				
	変換器	7.5GHz帯用	個	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=250mm	12GHz帯用	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=250mm	6.5～7.5GHz帯用	本	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=500mm	12GHz帯用	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=750mm	12GHz帯用	本	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=750mm	6.5～7.5GHz帯用	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,000mm	12GHz帯用	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,500mm	12GHz帯用	本	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,000mm	12GHz帯用	本	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,500mm	12GHz帯用	本	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	通信器具													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=3,000mm	12GHz帯用	本	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=3,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=250mm	12GHz帯用	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=250mm	6.5～7.5GHz帯用	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=500mm	12GHz帯用	本	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=750mm	12GHz帯用	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=750mm	6.5～7.5GHz帯用	本	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,000mm	12GHz帯用	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,500mm	12GHz帯用	本	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,000mm	12GHz帯用	本	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,500mm	12GHz帯用	本	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=3,000mm	12GHz帯用	本	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400				
	方形(片ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=3,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=250mm	12GHz帯用	本	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=250mm	6.5～7.5GHz帯用	本	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=500mm	12GHz帯用	本	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=750mm	12GHz帯用	本	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=750mm	6.5～7.5GHz帯用	本	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	通信器具													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,000mm	12GHz帯用	本	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,500mm	12GHz帯用	本	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=1,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,000mm	12GHz帯用	本	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,500mm	12GHz帯用	本	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=2,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=3,000mm	12GHz帯用	本	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋外L=3,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=250mm	12GHz帯用	本	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=250mm	6.5～7.5GHz帯用	本	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=500mm	12GHz帯用	本	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=750mm	12GHz帯用	本	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=750mm	6.5～7.5GHz帯用	本	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,000mm	12GHz帯用	本	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,500mm	12GHz帯用	本	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=1,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,000mm	12GHz帯用	本	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,000mm	6.5～7.5GHz帯用	本	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,500mm	12GHz帯用	本	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=2,500mm	6.5～7.5GHz帯用	本	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700				
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=3,000mm	12GHz帯用	本	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	通信器具														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	方形(両ﾌﾗﾝｼﾞ付) 屋内L=3,000㎜	6.5～7.5GHz帯用	本	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700					
	短形導波管	ＷＲＪ－７（ＪＩＳ規格）	m	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700					
	短形導波管	ＷＲＪ－１０（ＪＩＳ規格）	m	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900					
	矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－７適合品、６．５ＧＨｚ帯用	個	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000					
	矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－１０適合品	個	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000					
	ねじれ導波管	ＷＲＪ－７用　９０°ねじれ	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000					
	ねじれ導波管	ＷＲＪ－１０用　９０°ねじれ	本	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100					
	耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－７用	個	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000					
	耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－１０用	個	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000					
	矩形導波管用ツイスト導波管	ＷＲＪ－７用	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000					
	矩形導波管用ツイスト導波管	ＷＲＪ－１０用	個	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100					
	楕円導波管	６．５ＧＨｚ帯用	m	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180					
	楕円導波管	７．５ＧＨｚ帯用	m	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930					
	楕円導波管	１２ＧＨｚ帯用	m	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670					
	矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－７用	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600					
	矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－７用	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300					
	矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－１０用	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300					
	矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－１０Ｇ用	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300					
	矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－１０Ｐ用	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300					
	矩形導波管用フランジ	ＷＲＪ－７用	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400					
	矩形導波管用フランジ	ＷＲＪ－１０用	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200					
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－７用　Ｅ面	個	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900					
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－７用　Ｈ面	個	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900					
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１０用　Ｅ面	個	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700					
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１０用　Ｈ面	個	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	通信器具														

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－７）～楕円（６．５ＧＨｚ帯用）	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－７）～楕円（７．５ＧＨｚ帯用）	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－１０）～楕円（１２ＧＨｚ帯用）	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－１２０）～楕円（１２ＧＨｚ帯用）	個	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－７用　クランプ付	個	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－７用　クランプ無	個	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１０用　クランプ付	個	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１０用　クランプ無	個	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310				
	楕円導波管用固定金物	６．５ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910				
	楕円導波管用固定金物	６．５ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530				
	楕円導波管用固定金物	７．５ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860				
	楕円導波管用固定金物	７．５ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380				
	楕円導波管用固定金物	１２ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030				
	楕円導波管用固定金物	１２ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820				
	導波管関係金物	壁貫通金物　６．５ＧＨｚ帯用	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500				
	導波管関係金物	壁貫通金物　７．５ＧＨｚ帯用	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500				
	導波管関係金物	壁貫通金物　１２ＧＨｚ帯用	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500				
	導波管用アース金具	７．５ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100				
	導波管用アース金具	１２ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100				
	銅パイプ	５ｍｍ径－０．６ｍｍ	ｍ	151	151	151	151	151	151	151				
	空中線取付金具パンザマスト取付用	７０ＭＨｚスリーブ	式	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600				２個１組
	空中線取付金具パンザマスト取付用	１５０ＭＨｚスリーブ	式	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300				２個１組
	空中線取付金具パンザマスト取付用	４００ＭＨｚスリーブ	式	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600				２個１組
	空中線取付金具パンザマスト取付用	７０ＭＨｚ八木	式	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300				
	空中線取付金具パンザマスト取付用	１５０ＭＨｚ八木	式	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	通信器具													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	空中線取付金具バンザマスト取付用	４００ＭＨｚ八木	式	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900				
	空中線取付金具（八木型）	１５０～４００径１３０～１７５	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000				
	空中線取付金具（八木型）	１５０～４００径１７５～２５０	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000				
	空中線取付金具（八木型）	１５０～４００径２４０～３００	個	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400				
	空中線取付金具（八木型）	６０～１５０　径１３０～１７５	個	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700				
	空中線取付金具（八木型）	６０～１５０　径１７５～２５０	個	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700				
	空中線取付金具（八木型）	６０～１５０　径２４０～３００	個	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	通信器具

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	埋設鋲	φ25×70(電気・通信用)	本	447	447	447	447	447	447	447				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	外線・接地材料														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	コンクリートポール（電力仕様）	９．０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400					
	コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200					
	コンクリートポール（電力仕様）	１１m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300					
	コンクリートポール（電力仕様）	１２m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900					
	コンクリートポール（電力仕様）	１３m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100					
	コンクリートポール（電力仕様）	１４m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900					
	コンクリートポール（電力仕様）	９．０m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600					
	コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600					
	コンクリートポール（電力仕様）	１１m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200					
	コンクリートポール（電力仕様）	１２m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500					
	コンクリートポール（電力仕様）	１３m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600					
	コンクリートポール（電力仕様）	１４m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900					
	コンクリートポール（電力仕様）	１５m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１６m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１７m末口１９ｃｍ　５．０ｋＮ	本	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１２m末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１３m末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１４m末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１５m末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１６m末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１７m末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000					
	コンクリートポール（電力仕様）	１８m末口１９ｃｍ　７．０ｋＮ	本	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000					
	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000					工場渡し
	コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940					
	コンクリート根かせ	Ｂ型（バンド付）	個	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	外線・接地材料													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	コンクリート根かせ	Ｃ型（バンド付）	個	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200				
	コンクリート根かせ	電力型（バンド付）	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．２　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　ヒ（高圧３線引留）	本	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　ヒ（高圧３線引留）	本	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880				
	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	214	214	214	214	214	214	214				
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	903	903	903	903	903	903	903				
	配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０mm	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170				
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	253	253	253	253	253	253	253				
	ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320				工場渡し
	ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．２　６００×３００	個	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560				工場渡し
	ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．３　７００×３５０	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900				工場渡し
	支線ブロック　ロット別	Ｎｏ．１　５００×３００	個	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970				
	支線ブロック　ロット別	Ｎｏ．２　６００×３００	個	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690				
	支線ブロック　ロット別	Ｎｏ．３　８００×４００	個	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290				
	ステーブロック用ロット	φ１３×２５００	本	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160				
	ステーブロック用ロット	φ１６×２５００	本	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	配管材（給排水ガス）

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　９０Ａ	m	2,717	2,717	2,717	2,717	2,717	2,717	2,717				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	BC2～3(羽根ﾎﾞｽ)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430				鋳放し木型費含まず
	FC250(ｹｰｼﾝｸﾞ等)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	861	861	861	861	861	861	861				鋳放し木型費含まず
	FC250(弁胴)	逆流防止弁	ｋｇ	826	826	826	826	826	826	826				鋳放し木型費含まず
	FCD450(ｹｰｼﾝｸﾞ等)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	945	945	945	945	945	945	945				鋳放し木型費含まず
	S35C(ｼｬﾌﾄ)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	225	225	225	225	225	225	225				加工費含まず
	SC450(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550				鋳放し木型費含まず
	SC450(羽根ﾎﾞｽ)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500				鋳放し木型費含まず
	SCS13(羽根ﾎﾞｽ)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790				鋳放し木型費含まず
	SS(弁胴)	逆流防止弁	ｋｇ	160	160	160	160	160	160	160				加工前
	SUS(弁胴)	逆流防止弁	ｋｇ	996	996	996	996	996	996	996				加工前
	SUS403(ｼｬﾌﾄ)	主ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｋｇ	672	672	672	672	672	672	672				加工費含まず
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	50×65×50 #500 1～2個	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	100×120×100 #500 1～2個	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	150×175×150 #500 1～2個	個	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	200×230×200 #500 1～2個	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	250×285×250 #500 1～2個	個	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	300×340×300 #500 1～2個	個	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	350×395×350 #500 1～2個	個	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	400×450×400 #500 1～2個	個	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	450×505×450 #500 1～2個	個	964,000	964,000	964,000	964,000	964,000	964,000	964,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	500×560×500 #500 1～2個	個	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	50×65×50 #500 3～4個	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	100×120×100 #500 3～4個	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	150×175×150 #500 3～4個	個	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	200×230×200 #500 3～4個	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														
															九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	250×285×250 #500 3～4個	個	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	300×340×300 #500 3～4個	個	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	350×395×350 #500 3～4個	個	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	400×450×400 #500 3～4個	個	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000	707,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	450×505×450 #500 3～4個	個	964,000	964,000	964,000	964,000	964,000	964,000	964,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	500×560×500 #500 3～4個	個	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	50×65×50 #500 5～6個	個	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	100×120×100 #500 5～6個	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	150×175×150 #500 5～6個	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	200×230×200 #500 5～6個	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	250×285×250 #500 5～6個	個	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	300×340×300 #500 5～6個	個	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	350×395×350 #500 5～6個	個	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	400×450×400 #500 5～6個	個	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	450×505×450 #500 5～6個	個	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	500×560×500 #500 5～6個	個	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	50×65×50 #500 7～9個	個	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	100×120×100 #500 7～9個	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	150×175×150 #500 7～9個	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	200×230×200 #500 7～9個	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	250×285×250 #500 7～9個	個	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	300×340×300 #500 7～9個	個	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	350×395×350 #500 7～9個	個	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	400×450×400 #500 7～9個	個	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000				
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	450×505×450 #500 7～9個	個	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	500×560×500 #500 7～9個	個	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	50×65×50 #500 10個以上	個	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	100×120×100 #500 10個以上	個	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	150×175×150 #500 10個以上	個	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	200×230×200 #500 10個以上	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	250×285×250 #500 10個以上	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	300×340×300 #500 10個以上	個	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	350×395×350 #500 10個以上	個	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	400×450×400 #500 10個以上	個	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	450×505×450 #500 10個以上	個	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000					
	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ(埋込型)	500×560×500 #500 10個以上	個	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000					
	ｼﾝｸﾛ受信器	水門開閉機用、100V用	台	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000					
	ｼﾝｸﾛ受信器	水門開閉機用、200V用	台	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000					
	ｼﾝｸﾛ受発信器	水門開閉機用、100V用	台	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000					
	ｼﾝｸﾛ受発信器	水門開閉機用、200V用	台	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS304N2	t 4～6	kg	850	850	850	850	850	850	850					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS304N2	t 7	kg	860	860	860	860	860	860	860					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS304N2	t 8～9	kg	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS304N2	t 10～14	kg	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS304N2	t 15～25	kg	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS304N2	t 26～40	kg	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS304N2	t 41～65	kg	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS316	t 4～6	kg	930	930	930	930	930	930	930					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS316	t 7～9	kg	940	940	940	940	940	940	940					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS316	t 10～14	kg	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS316	t 15～25	kｇ	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS316	t 26～40	kｇ	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼材 SUS316	t 41～65	kｇ	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼品	SCS13 水門用ﾛｰﾗ	kｇ	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900					
	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	FB38×9	kｇ	980	980	980	980	980	980	980					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ耐熱仕様(遮断器1種耐熱用)	個	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、1台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、1台用、仕様:SUS	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、1台用、仕様:SUS	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、1台用、仕様:SUS	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、1台用、仕様:SUS	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、1台用、仕様:SUS	個	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、1台用、仕様:SUS	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、1台用、仕様:SUS	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、1台用、仕様:SUS耐熱仕様(遮断器1種耐熱用)	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、1台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、1台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、1台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、1台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、1台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、1台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ	個	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ耐熱仕様(遮断器1種耐熱用)	個	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000	517,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、2台用、仕様:SS+ﾒｯｷ、耐熱仕様	個	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	６３０型、２台用、仕様：ＳＵＳ	個	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、2台用、仕様:SUS	個	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、2台用、仕様:SUS	個	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、2台用、仕様:SUS	個	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、2台用、仕様:SUS	個	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、2台用、仕様:SUS	個	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、2台用、仕様:SUS	個	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、2大陽、仕様:SUS耐熱仕様(遮断器1種耐熱用)	個	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	630型、高風速型、2台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高効率型、2台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高効率型、2台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1530型、高効率型、2台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1030型、高風速型、2台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ手元開閉器)	1250型、高風速型、2台用、仕様:SUS、耐熱仕様	個	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	630型、ｹｰｼﾝｸﾞSS仕様	台	8,740,000	8,740,000	8,740,000	8,740,000	8,740,000	8,740,000	8,740,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	630型、ｹｰｼﾝｸﾞSS仕様、高風速型	台	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1030型、ｹｰｼﾝｸﾞSS仕様、高効率型	台	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000	11400000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1250型、ｹｰｼﾝｸﾞSS仕様、高効率型	台	16100000	16100000	16100000	16100000	16100000	16100000	16100000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1530型、ｹｰｼﾝｸﾞSS仕様、高効率型	台	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000	21300000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1030型、ｹｰｼﾝｸﾞSS仕様、高風速型	台	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000	13300000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1250型、ｹｰｼﾝｸﾞSS仕様、高風速型	台	17800000	17800000	17800000	17800000	17800000	17800000	17800000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	６３０型、ｹｰｼﾝｸﾞSUS仕様	台	11300000	11300000	11300000	11300000	11300000	11300000	11300000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	630型、ｹｰｼﾝｸﾞSUS仕様、高風速型	台	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000	12200000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1030型、ｹｰｼﾝｸﾞ゛SUS仕様、高効率型	台	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1250型、ｹｰｼﾝｸﾞSUS仕様、高効率型	台	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1530型、 ｹｰｼﾝｸﾞSUS仕様、高効率型	台	21900000	21900000	21900000	21900000	21900000	21900000	21900000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1030型、ｹｰｼﾝｸﾞSUS仕様、高風速型	台	15400000	15400000	15400000	15400000	15400000	15400000	15400000					
	ﾄﾝﾈﾙ換気設備(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ本体)	1250型、ｹｰｼﾝｸﾞSUS仕様、高風速型	台	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾊﾟｯｷﾝ	RF形ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径300mm	枚	944	944	944	944	944	944	944					
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾊﾟｯｷﾝ	RF形ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径350mm	枚	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240					
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾊﾟｯｷﾝ	RF形ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径400mm	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350					
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾊﾟｯｷﾝ	RF形ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径500mm	枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640					
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾊﾟｯｷﾝ	RF形ｶﾞｽｹｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径600mm	枚	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360					
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径300mm	組	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径350mm	組	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径400mm	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径500mm	組	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径600mm	組	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径700mm	組	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径800mm	組	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径900mm	組	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径1,000mm	組	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径1,200mm	組	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径1,350mm	組	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径1,500mm	組	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径1,650mm	組	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径1,800mm	組	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径2,000mm	組	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径2,200mm	組	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000					SUS304
	ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管7.5K用)口径2,400mm	組	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000					SUS304
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37A種裸200m以下	m	734	734	734	734	734	734	734					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37A種裸200m以下	m	890	890	890	890	890	890	890					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37A種裸200m以下	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37A種裸200m以下	m	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37A種裸200m以下	m	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37A種裸200m以下	m	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37A種裸200m以下	m	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37A種裸200m以下	m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37A種裸200m以下	m	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37A種裸200m以下	m	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37A種裸200m以下	m	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37A種裸200m以下	m	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37A種裸200m以下	m	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37A種裸200m以下	m	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37A種裸200m以下	m	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37A種裸200m以下	m	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37A種裸200m以下	m	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37A種裸200m以下	m	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37A種裸200m以下	m	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37A種裸200m以下	m	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37A種裸200m以下	m	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37A種裸200m以下	m	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37A種裸200m以下	m	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37A種裸200m以下	m	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37A種裸200m以下	m	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37A種裸200m以下	m	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37A種裸200m以下	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37G種200m以下	m	932	932	932	932	932	932	932				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37G種200m以下	m	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37G種200m以下	m	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37G種200m以下	m	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37G種200m以下	m	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37G種200m以下	m	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37G種200m以下	m	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37G種200m以下	m	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37G種200m以下	m	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37G種200m以下	m	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37G種200m以下	m	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37G種200m以下	m	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37G種200m以下	m	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37G種200m以下	m	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37G種200m以下	m	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37G種200m以下	m	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37G種200m以下	m	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37G種200m以下	m	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37G種200m以下	m	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37G種200m以下	m	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37G種200m以下	m	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37G種200m以下	m	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37G種200m以下	m	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37G種200m以下	m	9,190	9,190	9,190	9,190	9,190	9,190	9,190				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37G種200m以下	m	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37G種200m以下	m	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37G種200m以下	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37A種裸201m～500m	m	612	612	612	612	612	612	612					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37A種裸201m～500m	m	742	742	742	742	742	742	742					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37A種裸201m～500m	m	885	885	885	885	885	885	885					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37A種裸201m～500m	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37A種裸201m～500m	m	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37A種裸201m～500m	m	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37A種裸201m～500m	m	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37A種裸201m～500m	m	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37A種裸201m～500m	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37A種裸201m～500m	m	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37A種裸201m～500m	m	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37A種裸201m～500m	m	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37A種裸201m～500m	m	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37A種裸201m～500m	m	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37A種裸201m～500m	m	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37A種裸201m～500m	m	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37A種裸201m～500m	m	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37A種裸201m～500m	m	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37A種裸201m～500m	m	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37A種裸201m～500m	m	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37A種裸201m～500m	m	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37A種裸201m～500m	m	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37A種裸201m～500m	m	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37A種裸201m～500m	m	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37A種裸201m～500m	m	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37A種裸201m～500m	m	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37A種裸201m～500m	m	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37G種裸201m～500m	m	777	777	777	777	777	777	777				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37G種裸201m～500m	m	944	944	944	944	944	944	944				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37G種裸201m～500m	m	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37G種裸201m～500m	m	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37G種裸201m～500m	m	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37G種裸201m～500m	m	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37G種裸201m～500m	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37G種裸201m～500m	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37G種裸201m～500m	m	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37G種裸201m～500m	m	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37G種裸201m～500m	m	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37G種裸201m～500m	m	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37G種裸201m～500m	m	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37G種裸201m～500m	m	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37G種裸201m～500m	m	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37G種裸201m～500m	m	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37G種裸201m～500m	m	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37G種裸201m～500m	m	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37G種裸201m～500m	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37G種裸201m～500m	m	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37G種裸201m～500m	m	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37G種裸201m～500m	m	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37G種裸201m～500m	m	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37G種裸201m～500m	m	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37G種裸201m～500m	m	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37G種裸201m～500m	m	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37G種裸201m～500m	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560	5,560				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×WS(36) B種めっき200m以下	m	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×WS(36) B種裸200m以下	m	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×WS(36) B種めっき201m～500m	m	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×WS(36) B種裸201m～500m	m	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37SA種200m以下	m	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37SA種200m以下	m	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37SA種200m以下	m	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37SA種200m以下	m	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37SA種200m以下	m	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37SA種200m以下	m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37SA種200m以下	m	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37SA種200m以下	m	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37SA種200m以下	m	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37SA種200m以下	m	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37SA種200m以下	m	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37SA種200m以下	m	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													
														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37SA種200m以下	m	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37SA種200m以下	m	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37SA種200m以下	m	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37SA種200m以下	m	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37SA種200m以下	m	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37SA種200m以下	m	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37SA種200m以下	m	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37SA種200m以下	m	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37SA種200m以下	m	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37SA種200m以下	m	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37SA種200m以下	m	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37SA種200m以下	m	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37SA種200m以下	m	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37SA種200m以下	m	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37SA種200m以下	m	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37SB種200m以下	m	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37SB種200m以下	m	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37SB種200m以下	m	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37SB種200m以下	m	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37SB種200m以下	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37SB種200m以下	m	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37SB種200m以下	m	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37SB種200m以下	m	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37SB種200m以下	m	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37SB種200m以下	m	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37SB種200m以下	m	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37SB種200m以下	m	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37SB種200m以下	m	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37SB種200m以下	m	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37SB種200m以下	m	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37SB種200m以下	m	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37SB種200m以下	m	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37SB種200m以下	m	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37SB種200m以下	m	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37SB種200m以下	m	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37SB種200m以下	m	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37SB種200m以下	m	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37SB種200m以下	m	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37SB種200m以下	m	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37SB種200m以下	m	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37SB種200m以下	m	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37SB種200m以下	m	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37SA種201m～500m	m	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37SA種201m～500m	m	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37SA種201m～500m	m	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37SA種201m～500m	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37SA種201m～500m	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37SA種201m～500m	m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37SA種201m～500m	m	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37SA種201m～500m	m	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37SA種201m～500m	m	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37SA種201m～500m	m	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37SA種201m～500m	m	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37SA種201m～500m	m	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37SA種201m～500m	m	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37SA種201m～500m	m	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37SA種201m～500m	m	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37SA種201m～500m	m	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37SA種201m～500m	m	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37SA種201m～500m	m	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37SA種201m～500m	m	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37SA種201m～500m	m	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37SA種201m～500m	m	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37SA種201m～500m	m	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37SA種201m～500m	m	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37SA種201m～500m	m	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37SA種201m～500m	m	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37SA種201m～500m	m	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37SA種201m～500m	m	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径16mm 6×37SB種201m～500m	m	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径18mm 6×37SB種201m～500m	m	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径20mm 6×37SB種201m～500m	m	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22mm 6×37SB種201m～500m	m	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径22.4mm 6×37SB種201m～500m	m	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径24mm 6×37SB種201m～500m	m	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径25mm 6×37SB種201m～500m	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径26mm 6×37SB種201m～500m	m	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径28mm 6×37SB種201m～500m	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径30mm 6×37SB種201m～500m	m	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径31.5mm 6×37SB種201m～500m	m	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径32mm 6×37SB種201m～500m	m	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径33.5mm 6×37SB種201m～500m	m	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径35.5mm 6×37SB種201m～500m	m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径36mm 6×37SB種201m～500m	m	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径37.5mm 6×37SB種201m～500m	m	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径40mm 6×37SB種201m～500m	m	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径42.5mm 6×37SB種201m～500m	m	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径44mm 6×37SB種201m～500m	m	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径45mm 6×37SB種201m～500m	m	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径47.5mm 6×37SB種201m～500m	m	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径48mm 6×37SB種201m～500m	m	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径50mm 6×37SB種201m～500m	m	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径52mm 6×37SB種201m～500m	m	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径53mm 6×37SB種201m～500m	m	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径56mm 6×37SB種201m～500m	m	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	公称径60mm 6×37SB種201m～500m	m	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径16mm	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径18mm	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径20mm	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径22mm	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径22.4mm	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径24mm	個	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径25mm	個	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径26mm	個	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径28mm	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径30mm	個	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径31.5mm	個	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径32mm	個	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径33.5mm	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径35.5mm	個	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径36mm	個	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径37.5mm	個	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径40mm	個	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径42.5mm	個	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径44mm	個	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径45mm	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径47.5mm	個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径48mm	個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径50mm	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径52mm	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径53mm	個	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径56mm	個	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｿｹｯﾄ	公称径60mm	個	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径16mm	個	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径18mm	個	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径20mm	個	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径22mm	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径22.4mm	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径24mm	個	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径25mm	個	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径26mm	個	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径28mm	個	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径30mm	個	73,600	73,600	73,600	73,600	73,600	73,600	73,600					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径31.5mm	個	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径32mm	個	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径33.5mm	個	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径35.5mm	個	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径36mm	個	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径37.5mm	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径40mm	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径42.5mm	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径44mm	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径45mm	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径47.5mm	個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径48mm	個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径50mm	個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径52mm	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径53mm	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径56mm	個	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾊﾞﾋﾞｯﾄ加工費	公称径60mm	個	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径16mm 200m以下	本	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径18mm 200m以下	本	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径20mm 200m以下	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径22mm 200m以下	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径22.4mm 200m以下	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径24mm 200m以下	本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径25mm 200m以下	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径26mm 200m以下	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径28mm 200m以下	本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径30mm 200m以下	本	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径31.5mm 200m以下	本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径32mm 200m以下	本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径33.5mm 200m以下	本	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径35.5mm 200m以下	本	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径36mm 200m以下	本	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径37.5mm 200m以下	本	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径40mm 200m以下	本	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径42.5mm 200m以下	本	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径44mm 200m以下	本	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径45mm 200m以下	本	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径47.5mm 200m以下	本	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径48mm 200m以下	本	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径50mm 200m以下	本	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径52mm 200m以下	本	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径53mm 200m以下	本	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径56mm 200m以下	本	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径60mm 200m以下	本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径16mm 201m～500m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径18mm 201m～500m	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径20mm 201m～500m	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径22mm 201m～500m	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径22.4mm 201m～500m	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径24mm 201m～500m	本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径25mm 201m～500m	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径26mm 201m～500m	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径28mm 201m～500m	本	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径30mm 201m～500m	本	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径31.5mm 201m～500m	本	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径32mm 201m～500m	本	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径33.5mm 201m～500m	本	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径35.5mm 201m～500m	本	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径36mm 201m～500m	本	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径37.5mm 201m～500m	本	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径40mm 201m～500m	本	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径42.5mm 201m～500m	本	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径44mm 201m～500m	本	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径45mm 201m～500m	本	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径47.5mm 201m～500m	本	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径48mm 201m～500m	本	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径50mm 201m～500m	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径52mm 201m～500m	本	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径53mm 201m～500m	本	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径56mm 201m～500m	本	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ加工費	公称径60mm 201m～500m	本	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 30KN	式	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 40KN	式	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 50KN	式	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 60KN	式	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 70KN	式	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 80KN	式	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 90KN	式	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 100KN	式	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 115KN	式	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 130KN	式	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 145KN	式	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 160KN	式	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 180KN	式	779,000	779,000	779,000	779,000	779,000	779,000	779,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 ２００KN	式	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000	786,000				
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ端末装置	公称加重 450KN	式	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000				
	可搬式発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ発電機 6KVA 220V(防音型)	台	727,000	727,000	727,000	727,000	727,000	727,000	727,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量0.75kwまで)	面	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量0.75kwまで)	面	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量1.5kwまで)	面	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量1.5kwまで)	面	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	3,770,000	3,770,000	3,770,000	3,770,000	3,770,000	3,770,000	3,770,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量0.75kwまで)	面	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量0.75kwまで)	面	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量1.5kwまで)	面	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量1.5kwまで)	面	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	4,090,000	4,090,000	4,090,000	4,090,000	4,090,000	4,090,000	4,090,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	4,230,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000					
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														
														九州地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量0.75kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量0.75kwまで)	面	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量1.5kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量1.5kwまで)	面	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000	4,220,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	4,310,000	4,310,000	4,310,000	4,310,000	4,310,000	4,310,000	4,310,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000	3,760,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	4,080,000	4,080,000	4,080,000	4,080,000	4,080,000	4,080,000	4,080,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾗｯｸ式･ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形2門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋内閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量18.5kwまで)	面	4,030,000	4,030,000	4,030,000	4,030,000	4,030,000	4,030,000	4,030,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	屋外閉鎖自立形１門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量2.2kwまで)	面	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量3.7kwまで)	面	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量5.5kwまで)	面	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000	3,660,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量7.5kwまで)	面	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量11kwまで)	面	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000				
	河川水門用機側操作盤(ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式開閉機用)	ｽﾃﾝﾚｽ製屋外閉鎖自立形1門用(ﾓｰﾀ容量15kwまで)	面	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000				
	角形鋼管	STKR400 100×50×3.2	ｋｇ	179	179	179	179	179	179	179				切断加工費含まず
	角形鋼管	STKR400 60×30×3.2	ｋｇ	179	179	179	179	179	179	179				切断加工費含まず
	角形鋼管	STKR400 60×30×2.3	ｋｇ	179	179	179	179	179	179	179				切断加工費含まず
	角形鋼管	STKR400 50×50×3.2	ｋｇ	180	180	180	180	180	180	180				切断加工費含まず
	角形鋼管	STKR400 40×40×2.3	ｋｇ	215	215	215	215	215	215	215				切断加工費含まず
	機械設備銘板	青銅鋳物製 ﾄﾂ式銘板 縦200㎜×横315㎜×厚13㎜	枚	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300				
	機械設備銘板	青銅鋳物製 ﾄﾂ式銘板 縦250㎜×横400㎜×厚13㎜	枚	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000				
	機械設備銘板	青銅鋳物製 ﾄﾂ式銘板 縦315㎜×横500㎜×厚13㎜	枚	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000				
	機械設備銘板	青銅鋳物製 ﾄﾂ式銘板 縦400㎜×横630㎜×厚13㎜	枚	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000				
	皿ﾎﾞﾙﾄ (SUS304)	M10×20	本	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5				
	皿ﾎﾞﾙﾄ (SUS304)	M10×30	本	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3	36.3				
	皿ﾎﾞﾙﾄ (SUS304)	M10×40	本	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7				
	皿ﾎﾞﾙﾄ (SUS304)	M10×50	本	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8				
	皿ﾎﾞﾙﾄ (SUS304)	M10×75	本	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7	80.7				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													
														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M10×100	本	102	102	102	102	102	102	102				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M12×20	本	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M12×30	本	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M12×40	本	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6	83.6				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M12×50	本	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M12×75	本	135	135	135	135	135	135	135				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M12×100	本	171	171	171	171	171	171	171				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M14×70	本	317	317	317	317	317	317	317				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M16×30	本	147	147	147	147	147	147	147				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M16×40	本	179	179	179	179	179	179	179				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M16×50	本	211	211	211	211	211	211	211				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M16×75	本	293	293	293	293	293	293	293				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M16×100	本	374	374	374	374	374	374	374				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M20×40	本	423	423	423	423	423	423	423				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M20×50	本	482	482	482	482	482	482	482				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M20×75	本	677	677	677	677	677	677	677				
	皿ﾎﾞﾙﾄ（SUS304）	M20×100	本	863	863	863	863	863	863	863				
	軸継手	呼び:4012 最大軸径22mm	個	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740				
	軸継手	呼び:4014 最大軸径28mm	個	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470				
	軸継手	呼び:4016 最大軸径32mm、最小軸径16mm	個	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950				
	軸継手	呼び:5014 最大軸径35mm、最小軸径16mm	個	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650				
	軸継手	呼び:5016 最大軸径40mm、最小軸径18mm	個	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520				
	軸継手	呼び:5018 最大軸径45mm、最小軸径18mm	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900				
	軸継手	呼び:6018 最大軸径56mm、最小軸径22mm	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900				
	軸継手	呼び:6022 最大軸径71mm、最小軸径28mm	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	軸継手	呼び:8018 最大軸径80㎜、最小軸径32㎜	個	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400				
	軸継手	呼び:8022 最大軸径100㎜、最小軸径40㎜	個	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400				
	軸継手	呼び:10020 最大軸径110㎜、最小軸径45㎜	個	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600				
	軸継手	呼び:12018 最大軸径125㎜、最小軸径50㎜	個	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600				
	軸継手	呼び:12022 最大軸径140㎜、最小軸径56㎜	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000				
	軸継手	呼び:16018 最大軸径160㎜、最小軸径63㎜	個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000				
	軸継手	呼び:16022 最大軸径200㎜、最小軸径80㎜	個	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000				
	軸受	軸径:20㎜UCP204	個	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110				
	軸受	軸径:25㎜UCP205	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190				
	軸受	軸径:30㎜UCP206	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710				
	軸受	軸径:35㎜UCP207	個	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960				
	軸受	軸径:40㎜UCP208	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420				
	軸受	軸径:45㎜UCP209	個	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730				
	軸受	軸径:50㎜UPCP210	個	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240				
	軸受	軸径:55㎜UCP211	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080				
	軸受	軸径:60㎜UCP212	個	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330				
	軸受	軸径:65㎜UCP213	個	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050				
	軸受	軸径:70㎜UCP214	個	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530				
	軸受	軸径:75㎜UCP215	個	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920				
	軸受	軸径:80㎜UCP216	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800				
	軸受	軸径:85㎜UCP217	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100				
	軸受	軸径:90㎜UCP218	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	軸受	軸径:25㎜UCP305	個	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410				
	軸受	軸径:30㎜UCP306	個	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970				
	軸受	軸径:35㎜UCP307	個	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	軸受	軸径:40mmUCP308	個	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320				
	軸受	軸径:45mmUCP309	個	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700				
	軸受	軸径:50mmUCP310	個	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240				
	軸受	軸径:55mmUCP311	個	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040				
	軸受	軸径:60mmUCP312	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
	軸受	軸径:65mmUCP313	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300				
	軸受	軸径:70mmUCP314	個	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400				
	軸受	軸径:75mmUCP315	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100				
	軸受	軸径:80mmUCP316	個	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600				
	軸受	軸径:85mmUCP317	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600				
	軸受	軸径:90mmUCP318	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700				
	軸受	軸径:95mmUCP319	個	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700				
	軸受	軸径:100mmUCP320	個	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100				
	軸受	軸径:105mmUCP321	個	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300				
	軸受	軸径:110mmUCP322	個	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300				
	軸受	軸径:120mmUCP324	個	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800				
	軸受	軸径:130mmUCP326	個	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100				
	軸受	軸径:140mmUCP328	個	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 電磁弁又は電動弁	式	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 給油装置	式	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 軸封水検知器	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 付属工具	台分	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 電磁弁又は電動弁	式	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 給油装置	式	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 軸封水検知器	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 付属工具	台分	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 電磁弁又は電動弁	式	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 給油装置	式	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 軸封水検知器	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 付属工具	台分	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 電磁弁又は電動弁	式	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 給油装置	式	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 軸封水検知器	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 付属工具	台分	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 電磁弁又は電動弁	式	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 給油装置	式	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 軸封水検知器	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 付属工具	台分	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 電磁弁又は電動弁	式	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 給油装置	式	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 軸封水検知器	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 付属工具	台分	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 電磁弁又は電動弁	式	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 給油装置	式	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 軸封水検知器	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 付属工具	台分	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 電磁弁又は電動弁	式	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 給油装置	式	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 軸封水検知器	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 付属工具	台分	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 電磁弁又は電動弁	式	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 給油装置	式	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 軸封水検知器	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 付属工具	台分	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 電磁弁又は電動弁	式	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 給油装置	式	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 軸封水検知器	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 付属工具	台分	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 電磁弁又は電動弁	式	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 給油装置	式	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 軸封水検知器	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 付属工具	台分	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 電磁弁又は電動弁	式	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 給油装置	式	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 軸封水検知器	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 付属工具	台分	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 電磁弁又は電動弁	式	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 軸封水検知器	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 付属工具	台分	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 電磁弁又は電動弁	式	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000	596,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 軸封水検知器	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 付属工具	台分	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 電磁弁又は電動弁	式	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 軸封水検知器	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 付属工具	台分	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 電磁弁又は電動弁	式	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 軸封水検知器	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 付属工具	台分	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 電磁弁又は電動弁	式	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 軸封水検知器	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 付属工具	台分	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 電磁弁又は電動弁	式	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 軸封水検知器	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 付属工具	台分	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 電磁弁又は電動弁	式	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 付属工具	台分	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 電磁弁又は電動弁	式	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 付属工具	台分	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 電磁弁又は電動弁	式	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 付属工具	台分	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 電磁弁又は電動弁	式	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 付属工具	台分	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 電磁弁又は電動弁	式	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 付属工具	台分	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 電磁弁又は電動弁	式	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 付属工具	台分	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 電磁弁又は電動弁	式	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 付属工具	台分	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 電磁弁又は電動弁	式	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000	676,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 真空計ｺｯｸ導管付	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 給油装置	式	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 軸封水検知器	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(横軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 付属工具	台分	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 無給水軸封装置	式	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 自動空気抜弁	式	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 斜流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 無給水軸封装置	式	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 自動空気抜弁	式	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径400 軸流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 無給水軸封装置	式	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 斜流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 無給水軸封装置	式	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000	749,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径500 軸流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 無給水軸封装置	式	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 斜流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 無給水軸封装置	式	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径600 軸流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 無給水軸封装置	式	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 斜流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 無給水軸封装置	式	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径700 軸流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 無給水軸封装置	式	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 斜流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 無給水軸封装置	式	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径800 軸流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 無給水軸封装置	式	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 斜流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 無給水軸封装置	式	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径900 軸流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 無給水軸封装置	式	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 斜流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 無給水軸封装置	式	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 自動空気抜弁	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1000 軸流 付属工具	台分	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 無給水軸封装置	式	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 自動空気抜弁	式	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 斜流 付属工具	台分	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 無給水軸封装置	式	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 自動空気抜弁	式	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1200 軸流 付属工具	台分	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 無給水軸封装置	式	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 自動空気抜弁	式	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 斜流 付属工具	台分	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 無給水軸封装置	式	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 自動空気抜弁	式	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1350 軸流 付属工具	台分	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 無給水軸封装置	式	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 自動空気抜弁	式	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 斜流 付属工具	台分	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 無給水軸封装置	式	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 自動空気抜弁	式	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1500 軸流 付属工具	台分	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	4,360,000	4,360,000	4,360,000	4,360,000	4,360,000	4,360,000	4,360,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 無給水軸封装置	式	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 自動空気抜弁	式	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 斜流 付属工具	台分	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 無給水軸封装置	式	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 自動空気抜弁	式	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1650 軸流 付属工具	台分	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 無給水軸封装置	式	2,440,000	2,440,000	2,440,000	2,440,000	2,440,000	2,440,000	2,440,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 自動空気抜弁	式	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 斜流 付属工具	台分	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 無給水軸封装置	式	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 自動空気抜弁	式	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径1800 軸流 付属工具	台分	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	6,480,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 無給水軸封装置	式	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 自動空気抜弁	式	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 斜流 付属工具	台分	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 ｾﾗﾐｯｸ軸受	個	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 無給水軸封装置	式	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000				

種　別	機械設備その他

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 自動空気抜弁	式	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000				
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ付属品(立軸ﾎﾟﾝﾌﾟ)	口径2000 軸流 付属工具	台分	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000				
	小形水門開閉機ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	m	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ扉取付金物	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	個	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690				
	小形水門開閉機ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ扉取付金物	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200				
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No1)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	個	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No1)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	個	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No2)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	個	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No2)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	個	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No3)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	個	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No3)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	個	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No4)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	個	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No4)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	個	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No5)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	個	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No5)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	個	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No6)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN用	個	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機中間ｼｰﾌﾞ(No6)	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力20KN用	個	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200				ｽﾃﾝﾚｽ製
	小形水門開閉機吊棒(継手)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、20KN用、SUS304	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600				
	小形水門開閉機吊棒(継手)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、30KN用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000				
	小形水門開閉機吊棒(継手)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、40KN用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000				
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ式、連動、30KN用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000				
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ式、連動、40KN用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000				
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ式、連動、50KN用、SUS304	個	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400				
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ式、連動、75KN用、SUS304	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ式、連動、100KN用、SUS304	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ式、連動、150KN用、SUS304	個	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、30KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、40KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、50KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	個	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、75KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、100KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、150KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	個	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、30KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、40KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、50KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	個	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400					
	小形水門開閉機吊棒(継手)	電動ﾗｯｸ、連動、100KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、20KN用、SUS304	m	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、30KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、40KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ式、連動、30KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ式、連動、40KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ式、連動、50KN用、SUS304	m	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ式、連動、75KN用、SUS304	m	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ式、連動、100KN用、SUS304	m	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ式、連動、150KN用、SUS304	m	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、30KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、40KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、50KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000					
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、75KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、100KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、150KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、30KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、40KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、50KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程外)	電動ﾗｯｸ、連動、100KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、20KN用、SUS304	m	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、30KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、40KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ式、連動、30KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ式、連動、40KN用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ式、連動、50KN用、SUS304	m	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ式、連動、75KN用、SUS304	m	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ式、連動、100KN用、SUS304	m	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ式、連動、150KN用、SUS304	m	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、30KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、40KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、50KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、75KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、100KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、150KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)用、SUS304	m	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、30KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、40KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、50KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000				
	小形水門開閉機吊棒(揚程内)	電動ﾗｯｸ、連動、100KN操作盤付(PLC式)用、SUS304	m	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	小形水門開閉機本体	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、巻上能力(公称)20KN	台	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000					
	小形水門開閉機本体	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、巻上能力(公称)30KN	台	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000					
	小形水門開閉機本体	手動ﾗｯｸ式(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型)、連動、巻上能力(公称)40KN	台	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、単動、巻上能力(公称)30KN	台	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)30KN	台	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)40KN	台	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)50KN	台	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)75KN	台	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)100KN	台	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)150KN	台	6,080,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000	6,080,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)30KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)	台	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)40KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)	台	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)50KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)	台	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)75KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)	台	5,710,000	5,710,000	5,710,000	5,710,000	5,710,000	5,710,000	5,710,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ、連動、巻上能力 100KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)	台	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ、連動、巻上能力 150KN操作盤付(ﾘﾚｰ式)	台	7,660,000	7,660,000	7,660,000	7,660,000	7,660,000	7,660,000	7,660,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、単動、巻上能力(公称)20KN操作盤付(PLC式)	台	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、単動、巻上能力(公称)30KN操作盤付(PLC式)	台	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ、単動、巻上能力 40KN操作盤付(PLC式)	台	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、単動、巻上能力(公称)50KN操作盤付(PLC式)	台	4,630,000	4,630,000	4,630,000	4,630,000	4,630,000	4,630,000	4,630,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)30KN操作盤付(PLC式)	台	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)40KN操作盤付(PLC式)	台	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ式、連動、巻上能力(公称)50KN操作盤付(PLC式)	台	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000					
	小形水門開閉機本体	電動ﾗｯｸ、連動、巻上能力 100KN操作盤付(PLC式)	台	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000	6,220,000					
	小形水門開閉機本体	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式、巻上能力10KN	台	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	小形水門開閉機本体	ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟｳｨﾝﾁ式､巻上能力20KN	台	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000				
	水位計	ﾌﾛｰﾄ転倒式 水銀を使用していないもの 付属ｺｰﾄﾞ長6m	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300				
	水位計	ﾌﾛｰﾄ転倒式 水銀を使用していないもの 付属ｺｰﾄﾞ13m	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000				
	水位計	ﾌﾛｰﾄ転倒式 水銀を使用していないもの 付属ｺｰﾄﾞ20m	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100				
	水位計設備	ﾌﾛｰﾄ式淡水仕様 本体	基	711,000	711,000	711,000	711,000	711,000	711,000	711,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	ﾌﾛｰﾄ式淡水仕様 変換器	基	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)淡水仕様 本体	基	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)淡水仕様 中継器	基	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)淡水仕様 変換器	基	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)淡水仕様 専用ｹｰﾌﾞﾙ	m	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)海水仕様 本体	基	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)海水仕様 中継器	基	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)海水仕様 変換器	基	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(水晶式)海水仕様 専用ｹｰﾌﾞﾙ	m	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)淡水仕様 本体	基	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)淡水仕様 中継器	基	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)淡水仕様 変換器	基	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)淡水仕様 専用ｹｰﾌﾞﾙ	m	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)海水仕様 本体	基	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)海水仕様 中継器	基	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)海水仕様 変換器	基	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	投込圧力式(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式)海水仕様 専用ｹｰﾌﾞﾙ	m	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	超音波式 本体	基	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	超音波式 中継器	基	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	超音波式 変換器	基	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000				測定範囲0~10m 精度±1cm

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	水位計設備	超音波式 専用ｹｰﾌﾞﾙ	m	600	600	600	600	600	600	600				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	電波式 本体	基	821,000	821,000	821,000	821,000	821,000	821,000	821,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	電波式 中継器	基	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	電波式 変換器	基	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000				測定範囲0~10m 精度±1cm
	水位計設備	ﾌﾛｰﾄ転倒式 本体	基	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				測定範囲0~10m
	水位表示器(操作盤組込式)	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示器(3桁表示)	式	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800				
	水位表示器(操作盤組込式)	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示器(4桁表示)	式	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800				
	水位表示器(操作盤組込式)	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示器(5桁表示)	式	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径80 出力1.5kW	台	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径80 出力2.2kW	台	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径80 出力3.7kW	台	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径100 出力5.5kW	台	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径100 出力7.5kW	台	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径100 出力11.0kW	台	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径100 出力15.0kW	台	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｵｰﾌﾟﾝ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径100 出力18.5kW	台	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径100 出力5.5kW	台	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径100 出力7.5kW	台	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径150 出力11.0kW	台	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径150 出力15.0kW	台	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径150 出力18.5kW	台	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径150 出力22.0kW	台	2,870,000	2,870,000	2,870,000	2,870,000	2,870,000	2,870,000	2,870,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径200 出力11.0kW	台	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径200 出力15.0kW	台	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径200 出力18.5kW	台	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径200 出力22.0kW	台	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000	4,060,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径200 出力30.0kW	台	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000	4,690,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径200 出力37.0kW	台	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力11.0kW	台	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000	3,780,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力15.0kW	台	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力18.5kW	台	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力22.0kW	台	4,760,000	4,760,000	4,760,000	4,760,000	4,760,000	4,760,000	4,760,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力30.0kW	台	5,390,000	5,390,000	5,390,000	5,390,000	5,390,000	5,390,000	5,390,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力37.0kW	台	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力45.0kW	台	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径250 出力55.0kW	台	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径300 出力15.0kW	台	5,810,000	5,810,000	5,810,000	5,810,000	5,810,000	5,810,000	5,810,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径300 出力18.5kW	台	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000	6,090,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径300 出力22.0kW	台	6,370,000	6,370,000	6,370,000	6,370,000	6,370,000	6,370,000	6,370,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径300 出力30.0kW	台	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径300 出力37.0kW	台	8,120,000	8,120,000	8,120,000	8,120,000	8,120,000	8,120,000	8,120,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径300 出力45.0kW	台	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000				
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(道路排水)	羽根形状､ｸﾛｰｽﾞ:ﾉﾝｸﾛｯｸ型口径300 出力55.0kW	台	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000				
	水門用開度計(ｼﾝｸﾛ受発信器･ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ付き)	1針式ｽﾀﾝﾄﾞ形､屋内及び屋外設置	台	2,140,000	2,140,000	2,140,000	2,140,000	2,140,000	2,140,000	2,140,000				
	水門用開度計(ｼﾝｸﾛ受発信器付き)	1針式ｽﾀﾝﾄﾞ形､屋内及び屋外設置	台	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000				
	水門用開度計(ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ付き)	1針式ｽﾀﾝﾄﾞ形､屋内及び屋外設置	台	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000				
	水門用開度計(本体のみ)	1針式ｽﾀﾝﾄﾞ形､屋内及び屋外設置	台	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000				
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P､0.75KW	台	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000				
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P､1.5KW	台	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000				
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P､2.2KW	台	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、3.7KW	台	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000					
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、5.5KW	台	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000					
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、7.5KW	台	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000					
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、11KW	台	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000					
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、15KW	台	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000					
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、18.5KW	台	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000					
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、22KW	台	4,650,000	4,650,000	4,650,000	4,650,000	4,650,000	4,650,000	4,650,000					
	水門用電動機 特殊かご型三相誘導電動機	6P、30KW	台	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、0.75KW	台	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、1.5KW	台	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、2.2KW	台	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、3.7KW	台	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、5.5KW	台	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、7.5KW	台	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、11KW	台	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、15KW	台	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、18.5KW	台	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、22KW	台	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000					
	水門用電動油圧押上ﾌﾞﾚｰｷ	6P、30KW	台	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000					
	制限開閉器	ｽｸﾘｭｰ式、１軸式、４接点	台	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000					
	制限開閉器	ﾃﾞｨｽｸ式、４接点	台	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000					
	制限開閉器	ﾃﾞｨｽｸ式、６接点	台	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000					
	制限開閉器	ｶｳﾝﾀ式、１軸式、４接点	台	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000					
	制限開閉器用ﾘﾐｯﾄ(ﾏｲｸﾛ)ｽｲｯﾁ	ﾛｰﾗﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式	台	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720					
	制限開閉器用ﾘﾐｯﾄ(ﾏｲｸﾛ)ｽｲｯﾁ	ﾛｰﾗﾚﾊﾞｰ式	台	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他														九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県					備　　考
	操作説明板	ｱｸﾘﾙ製 縦900mm×横400mm×厚5mm	枚	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000					
	鋳鋼品	SC450 ｹﾞｰﾄ用ﾛｰﾗ	ｋｇ	700	700	700	700	700	700	700					
	鋳鋼品	SC480 ｹﾞｰﾄ用ﾛｰﾗ	ｋｇ	700	700	700	700	700	700	700					
	鋳鋼品	SCMn2B ｹﾞｰﾄ用ﾛｰﾗ	ｋｇ	810	810	810	810	810	810	810					
	鋳鋼品	SCMn3B ｹﾞｰﾄ用ﾛｰﾗ	ｋｇ	810	810	810	810	810	810	810					
	鋳鋼品	SCMnCr2B ｹﾞｰﾄ用ﾛｰﾗ	ｋｇ	910	910	910	910	910	910	910					
	鋳鋼品	SCMnCr3B ｹﾞｰﾄ用ﾛｰﾗ	ｋｇ	910	910	910	910	910	910	910					
	電極保持器	水位計 電極式 樹脂製 付属品:屋外用保護ｶﾊﾞｰ 3極用	個	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
	電極保持器	水位計 電極式 樹脂製 付属品:屋外用保護ｶﾊﾞｰ 4極用	個	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350					
	電極保持器	水位計 電極式 樹脂製 付属品:屋外用保護ｶﾊﾞｰ 5極用	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800					
	電極保持器 付属品	水位計 電極式 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋め込み取付枠(ﾌﾗﾝｼﾞ枠含む)	個	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550					
	電極棒	SUS304 定尺:1m	本	493	493	493	493	493	493	493					
	電極棒 付属品	保持器用電極棒接続ﾅｯﾄ	個	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0					
	電極棒 付属品	電極棒用電極棒接続ﾅｯﾄ	個	182	182	182	182	182	182	182					
	電極棒 付属品	ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 磁器 3極用	個	178	178	178	178	178	178	178					
	電極棒 付属品	ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 磁器 4又は5極用	個	241	241	241	241	241	241	241					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径400 出力0.2kW	組	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径500 出力0.2kW	組	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径600 出力0.2kW	組	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径700 出力0.4kW	組	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径800 出力0.4kW	組	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径900 出力0.4kW	組	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径1000 出力0.75kW	組	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径1200 出力0.75kW	組	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000					
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径1350 出力1.5kW	組	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000					

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径1500 出力1.5kW	組	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000				
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径1650 出力2.2kW	組	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000				
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径1800 出力3.7kW	組	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000				
	電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁標準付属品	口径2000 出力3.7kW	組	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000				
	吐出弁(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用)	呼び圧力4.5K 口径350mm	台	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000				
	吐出弁(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用)	呼び圧力4.5K 口径400mm	台	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000				
	吐出弁(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用)	呼び圧力4.5K 口径600mm	台	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000				
	吐出弁(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用)	呼び圧力4.5K 口径1,650mm	台	23000000	23000000	23000000	23000000	23000000	23000000	23000000				
	吐出弁(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用)	呼び圧力4.5K 口径1,800mm	台	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000	23400000				
	吐出弁(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用)	呼び圧力10K 口径1,650mm	台	23500000	23500000	23500000	23500000	23500000	23500000	23500000				
	吐出弁(揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用)	呼び圧力10K 口径1,800mm	台	29700000	29700000	29700000	29700000	29700000	29700000	29700000				
	塗料	ｽﾃﾝﾚｽ鋼酸洗い用前処理材(脱脂)	ｋｇ	720	720	720	720	720	720	720				現場持ち込み価格
	塗料	ｽﾃﾝﾚｽ鋼酸洗い剤	ｋｇ	840	840	840	840	840	840	840				現場持ち込み価格
	油圧装置作動油一般性状試験費	動粘度試験(JIS K 2283)	式	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100				
	油圧装置作動油一般性状試験費	全酸化試験(JIS K 2501)	式	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				
	油圧装置作動油一般性状試験費	汚染度試験 重量法	式	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100				
	油圧装置作動油一般性状試験費	水分量試験(JIS K 2275)蒸留法	式	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400				
	油圧装置作動油一般性状試験費	色試験(JIS K 2580)ASTM法	式	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500				
	油圧装置作動油一般性状試験費	上記試験(5点)ｾｯﾄ	式	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800				全ての試験を一括
	立入禁止板	ｱﾙﾐ製 縦300mm×横300mm×厚2mm ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ	枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700				
	立入禁止板	ｱﾙﾐ製 縦400mm×横400mm×厚2mm ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ	枚	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200				
	立入禁止板	ｱﾙﾐ製 縦600mm×横600mm×厚2mm ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ	枚	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000				
	立入禁止板	ｱﾙﾐ製 縦600mm×横600mm×厚2mm ﾌｨﾙﾑ	枚	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700				2枚組印刷技法(ﾌｨﾙﾑ貼り)
	立入禁止板	ｱﾙﾐ製 縦800mm×横800mm×厚2mm ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ	枚	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100				
	立入禁止板	ｱﾙﾐ製 縦800mm×横800mm×厚2mm ﾌｨﾙﾑ	枚	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400				2枚組印刷技法(ﾌｨﾙﾑ貼り)

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	立入禁止板	ｱﾙﾐ製 縦600mm×横300mm×厚2mm ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ	枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700				
	六角ﾅｯﾄ(SS400)	M8	個	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60				
	六角ﾅｯﾄ(SS400)	M14	個	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50				
	六角ﾅｯﾄ(SS400)	M18	個	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3				
	六角ﾅｯﾄ(SS400)	M30	個	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2				
	六角ﾅｯﾄ(SS400)	M36	個	158	158	158	158	158	158	158				
	六角ﾅｯﾄ(SS400)	M42	個	306	306	306	306	306	306	306				
	六角ﾅｯﾄ(SS400)	M48	個	528	528	528	528	528	528	528				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M6	個	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M8	個	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M14	個	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M24	個	226	226	226	226	226	226	226				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M30	個	567	567	567	567	567	567	567				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M36	個	973	973	973	973	973	973	973				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M42	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610				
	六角ﾅｯﾄ(SUS304)	M48	個	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M8×16	本	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M8×20	本	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M8×30	本	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×20	本	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×30	本	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×40	本	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×50	本	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×75	本	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×100	本	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×125	本	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×150	本	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×175	本	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M10×200	本	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3	35.3				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M12×20	本	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M12×30	本	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M12×125	本	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M12×200	本	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8	48.8				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×20	本	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×30	本	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×40	本	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×50	本	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×75	本	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×100	本	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×125	本	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×150	本	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M14×200	本	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M16×30	本	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M16×125	本	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M16×200	本	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×30	本	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×40	本	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×50	本	47.9	47.9	47.9	47.9	47.9	47.9	47.9				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×75	本	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×100	本	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9	80.9				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×125	本	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×150	本	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M18×200	本	146	146	146	146	146	146	146				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M20×30	本	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M20×125	本	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M22×40	本	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M22×125	本	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M24×125	本	122	122	122	122	122	122	122				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M30×75	本	176	176	176	176	176	176	176				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M30×100	本	215	215	215	215	215	215	215				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M30×125	本	253	253	253	253	253	253	253				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M30×150	本	291	291	291	291	291	291	291				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M30×200	本	369	369	369	369	369	369	369				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M36×75	本	416	416	416	416	416	416	416				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M36×100	本	501	501	501	501	501	501	501				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M36×150	本	667	667	667	667	667	667	667				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M36×200	本	837	837	837	837	837	837	837				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M42×100	本	807	807	807	807	807	807	807				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M42×150	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M42×200	本	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M42×250	本	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M48×100	本	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M48×150	本	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M48×200	本	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M48×250	本	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400)	M48×300	本	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M6×10	本	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M6×16	本	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M6×20	本	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M6×30	本	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M8×16	本	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M8×20	本	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M8×30	本	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M10×75	本	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M10×100	本	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M10×125	本	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M10×150	本	112	112	112	112	112	112	112				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M12×20	本	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M12×75	本	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M12×100	本	113	113	113	113	113	113	113				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M12×150	本	161	161	161	161	161	161	161				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M14×30	本	110	110	110	110	110	110	110				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M14×40	本	131	131	131	131	131	131	131				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M14×50	本	153	153	153	153	153	153	153				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M14×75	本	209	209	209	209	209	209	209				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M14×100	本	265	265	265	265	265	265	265				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M16×30	本	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M16×100	本	193	193	193	193	193	193	193				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M16×150	本	271	271	271	271	271	271	271				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M16×200	本	386	386	386	386	386	386	386				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M18×40	本	244	244	244	244	244	244	244				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M18×50	本	281	281	281	281	281	281	281				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M18×75	本	378	378	378	378	378	378	378				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M18×100	本	475	475	475	475	475	475	475				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M18×150	本	666	666	666	666	666	666	666				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M20×40	本	179	179	179	179	179	179	179				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M20×100	本	339	339	339	339	339	339	339				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M20×150	本	473	473	473	473	473	473	473				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M20×200	本	669	669	669	669	669	669	669				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M22×50	本	319	319	319	319	319	319	319				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M22×100	本	530	530	530	530	530	530	530				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M22×150	本	737	737	737	737	737	737	737				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M22×200	本	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M24×50	本	425	425	425	425	425	425	425				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M24×75	本	556	556	556	556	556	556	556				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M24×150	本	954	954	954	954	954	954	954				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M24×200	本	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M30×75	本	957	957	957	957	957	957	957				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M30×100	本	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M30×150	本	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M30×200	本	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M36×75	本	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M36×100	本	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M36×150	本	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M36×200	本	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械設備その他													九州地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M42×100	本	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M42×150	本	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M42×200	本	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M42×250	本	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140	9,140				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M48×100	本	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M48×150	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M48×200	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M48×250	本	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500				
	六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304)	M48×300	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100				
	ハンドホール	６００×６００×９００　Ｈ１－９	個	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600				調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず
	ハンドホール	９００×９００×６００　　Ｈ２－６	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000				調整ﾘﾝｸﾞ・鉄蓋含まず
	ハンドホール蓋	６００φ　Ｔ－２	個	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500				
	ハンドホール蓋	６００φ　Ｔ－８	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700				
	ハンドホール蓋	６００φ　Ｔ－２０	個	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600				
	グリスキャップ	Ｍ１０	個	207	207	207	207	207	207	207				
	グリスキャップ	Ｍ１２	個	234	234	234	234	234	234	234				
	グリスキャップ	Ｍ１６	個	342	342	342	342	342	342	342				
	グリスキャップ	Ｍ２０	個	558	558	558	558	558	558	558				
	グリスキャップ	Ｍ２２	個	576	576	576	576	576	576	576				
	グリスキャップ	Ｍ２４	個	594	594	594	594	594	594	594				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

種 別	機械設備その他													

九州地方整備局　単位:円

	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県			参考重量 (kg)	備　　考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾀﾜﾐ管)	15A L=300 油配管用	個	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220			1.4	
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾀﾜﾐ管)	15A L=500 油配管用	個	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740			1.5	
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾀﾜﾐ管)	20A L=300 油配管用	個	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740			1.8	
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾀﾜﾐ管)	20A L=500 油配管用	個	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770	8,770			1.9	
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾀﾜﾐ管)	32A L=300 油配管用	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800			3.5	
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ﾀﾜﾐ管)	32A L=500 油配管用	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900			3.7	

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	機械設備その他													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県			参考重量(kg)	備　　考
※条件														
1)	受取場所	工場裸渡し												
2)	荷造り費	含まず。												
3)	支払い条件	現金												
4)	消費税	含まず。												
※適用基準														
1)	土木機械工事共通仕様書(案)													
2)	機械工事施工管理基準(案)													
3)	機械工事塗装要領(案)・同解説													
4)	揚排水ポンプ設備配管工事設計要領(案)													
5)	揚排水ポンプ設備配線工事設計要領(案)													
6)	揚排水ポンプ設備盤内機器選定要領(案)													
7)	水門開閉装置技術基準・同解説(案)													
8)	ダム・堰施設技術基準(案)・同解説													
9)	水門・樋門ゲート設計要領(案)													
10)	ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案)													
11)	ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案)													
12)	揚排水ポンプ設備技術基準(案)・同解説													
13)	揚排水ポンプ設備技術指針(案)・同解説													
14)	道路トンネル技術基準(換気編)・同解説													
15)	道路トンネル非常用施設設置基準・同解説													
16)	道路管理施設等設計指針(案)													

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	機械工具

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ	φ145 岩盤削孔用	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000				
	ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ	φ152 岩盤削孔用	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000				
	ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ	φ160 岩盤削孔用	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000				
	ﾊﾝﾏｰﾋﾞｯﾄ	φ175 岩盤削孔用	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000				
	低圧注入器具	ひび割れ注入用	個	400	400	400	400	400	400	400				
	溶接ﾜｲﾔｰ	JIS Z 3351	ｋｇ	562	562	562	562	562	562	562				
	ﾌﾗｯｸｽ	JIS Z 3352	ｋｇ	587	587	587	587	587	587	587				
	充填材		ｋｇ	755	755	755	755	755	755	755				
	裏当材	L=600	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	その他

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康項目(地下水)	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	環境ﾎﾙﾓﾝ項目、ELISA	検体	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000				
	2.4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	要監視項目、環水大水発第1303272号付表3	検体	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	要監視項目、環水大水発第1303272号付表1	検体	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000				
	ATU-BOD	富栄養化項目、標準法	検体	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	O-157	その他項目、試験方法による	検体	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000				
	pH4.3ｱﾙｶﾘ度	その他項目、標準法	検体	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200				
	pH4.8ｱﾙｶﾘ度	その他項目、標準法	検体	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200				
	ｱｼｭﾗﾑ	農薬関連項目、HPLC	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｱﾆﾘﾝ	要監視項目、環水大水発第1303272号付表2	検体	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｴｽﾄﾛﾝ	環境ﾎﾙﾓﾝ項目、LC-MS	検体	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
	ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	富栄養化項目、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青、ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸吸光度法	検体	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				
	ｷｬﾌﾟﾀﾝ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｸﾛﾛﾈﾌﾞ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｸﾛﾛﾌｨﾙ(蛍光法)	富栄養化項目、蛍光光度法	検体	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
	ｼﾃﾞｭﾛﾝ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ｼﾘｶ	富栄養化項目、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青	検体	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400				
	ｽｽﾞ	その他項目、標準法	検体	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100				
	ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾄﾘｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	農薬関連項目、GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	生活環境項目､GC-MS	検体	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000				
	ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	環境ﾎﾙﾓﾝ項目､GC-MS	検体	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000				
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ(ﾌｪｵ色素)	富栄養化項目､蛍光光度法	検体	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
	ﾌﾐﾝ酸	その他項目､試験方法による	検体	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500				
	ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾍﾟﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾟｽﾛｼﾝ)	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾎｾﾁﾙ	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	農薬関連項目､GC-MS	検体	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000				
	下層DO	標準法	検体	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100				
	強熱残留物	その他項目､重量法	検体	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
	四塩化炭素抽出物質(油分)	その他項目､赤外線分析法	検体	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800				
	紫外吸光度	その他項目､試験方法による	検体	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700				
	臭気強度(TON)	水道関連項目､希釈倍数法	検体	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ総数	富栄養化項目､河川水辺の国勢調査ﾏﾆｭｱﾙ(案)ﾀﾞﾑ湖版	検体	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
	水質分析(ｾｯﾄ価格(1))	pH､BOD､SS､DO､大腸菌群数を含む	式	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100				
	水質分析(ｾｯﾄ価格(2))	pH､COD､SS､DO､大腸菌群数を含む	式	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400				
	水質分析(ｾｯﾄ価格(3))	ｶﾄﾞﾐｳﾑ､(全)ｼｱﾝ､鉛､6価ｸﾛﾑ､ﾋ素､総水銀を含む	式	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500				
	水質分析(ｾｯﾄ価格(6))	ｲｿｷｻﾁｵﾝ､ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ､ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)､ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ､ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN)､ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ､EPN､ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)､ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC)､ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP)､ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)を含む	式	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500				

材 料 単 価　　【設計】　　2024年12月

九州地方整備局　単位:円

種 別	その他													
	品　　目	規　　格	単 位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	水質分析(ｾｯﾄ価格(7))	ｱｾﾌｪｰﾄ、ｲｿﾌｪﾝﾎｽ、ｴﾄﾌｪﾝﾌﾞﾛｯｸｽ、ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ、ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ、ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP)、ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ、ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ、ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ、ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩、ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)、ｷｬﾌﾟﾀﾝ、ｸﾛﾛﾈﾌﾞ、ﾄﾘｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ、ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ、ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ、ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ、ﾎｾﾁﾙ、ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ、ﾒﾀﾗｷｼﾙ、ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ、ｼﾞﾁｵﾋﾞﾙ、ｼﾃﾞｭﾛﾝ、ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)、ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ、ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ、ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ、ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ、ﾌﾞﾀﾐﾎｽ、ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ、ﾍﾟﾝｽﾘﾄﾞ、ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ、ﾍﾟﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞﾝｽﾛｼﾞﾝ)、ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ、ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝを含む	式	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000				
	水質分析(ｾｯﾄ価格(8))	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA、17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ、ｴｽﾄﾛﾝを含む	式	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000				
	水質分析(ｾｯﾄ価格(9))	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝを含む	式	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000				
	全酸素要求量(TOD)	富栄養化項目、高温燃焼法	検体	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600				
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	その他項目、標準法	検体	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
	総炭素(TC)	富栄養化項目、標準法	検体	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200				
	測定機器賃料	NST-2型	台・日	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500				
	大腸菌数	要測定項目	検体	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量1,500L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量1,900L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量3,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量4,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量6,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量7,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量8,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量10,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量12,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量13,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量15,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量18,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量20,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量25,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量30,000L A重油仕様	槽	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量40,000L A重油仕様	槽	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量45,000L A重油仕様	槽	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量50,000L A重油仕様	槽	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量55,000L A重油仕様	槽	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	その他

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量60,000L A重油仕様	槽	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量75,000L A重油仕様	槽	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500				
	地下燃料貯油槽法定点検費(微加圧及び微減圧方式)	地下ﾀﾝｸ及び配管検査 ﾀﾝｸ容量80,000L A重油仕様	槽	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500				
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩	生活環境項目、環境省告示大30号付表12	検体	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
	低質分析(粒度分布)	JIS A1204(ふるい+沈降試験)	検体	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500				
	底質分析(B O D)	底質分析方法	検体	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
	底質分析(PCDD･PCDF(底質))	底質分析方法	検体	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000				
	底質分析(T O C)	底質分析方法	検体	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
	底質分析(ｺﾌﾟﾗﾅPCB(底質))	底質分析方法	検体	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000				
	底質分析(ﾍﾞﾝｿﾞ[a]ﾋﾟﾚﾝ)	底質分析方法	検体	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000				
	底質分析(鉄)	底質分析方法	検体	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800				
	糞便性大腸菌群数	その他項目、M-FC寒天培地法	検体	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	平板載荷試験	100ｋNを超え150kN以内	箇所	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000				
	無機態炭素(IC)	富栄養化項目、標準法	検体	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200				
	有機性浮遊物質(VSS)	その他項目、標準法	検体	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
	溶解性ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素	富栄養化項目、標準法	検体	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600				
	溶解性全酸素要求量(DTOD)	富栄養化項目、高温燃焼法	検体	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600				
	溶解性総ﾘﾝ	富栄養化項目、ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘ分解法	検体	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
	溶解性総窒素	富栄養化項目、標準法	検体	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500				
	溶解性物質	その他項目、重量法	検体	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200				
	溶解性有機態ﾘﾝ	富栄養化項目、標準法	検体	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700				
	溶解性有機態窒素(DON)	富栄養化項目、ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解蒸留ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	検体	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200				
	溶解性有機炭素(DOC)	富栄養化項目、高温燃焼法	検体	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800				
	硫化物ｲｵﾝ	その他項目、ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ法	検体	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100				
	粒子性総ﾘﾝ	富栄養化項目、標準法	検体	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	その他

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県				備　　考
	粒子性総窒素	富栄養化項目、標準法	検体	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500				
	粒子性有機態ﾘﾝ	富栄養化項目、標準法	検体	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500				
	粒子性有機態炭素	富栄養化項目、標準法	検体	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500				
	粒子性有機態窒素	富栄養化項目、標準法	検体	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				小倉北区	八幡西区	宗像	直方	福岡	前原	大野城	飯塚	田川	行橋	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本			1,800	1,800		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県										備　　考
				豊前	苅田	甘木	杷木	朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福岡県			佐賀県							備　　考
				八女	黒木	矢部	鳥栖	佐賀	三瀬	武雄	唐津	伊万里	鹿島	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1,800	1,800	1,800	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	長崎県						熊本県				備　　考
				松浦	佐世保	東彼杵	諫早	長崎	島原	玉名	菊池	合志	大津	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	1,650	1,650	1,650	1,650	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県										備　　考
				長陽	小国	波野	阿蘇	熊本	砥用	松橋	三角	泉東部	八代	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1,650	1,650	1,650	1,650		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	熊本県					大分県					備　　考
				水俣	人吉	五木	山都	高森東部	杵築	宇佐	中津	日田	別府東部	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県										備　　考
				湯布院	玖珠	津江	九重	大分	佐伯	大野	宇目	竹田	臼杵	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大分県		宮崎県								備　　考
				蒲江	野津原 挟間	北川	延岡	北方	日之影南部	五ヶ瀬	門川	日向	木城南部	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	6,200	6,200	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県										備　　考
				児湯	東諸県	宮崎	えびの	高崎	都城	日南	串間西部	北浦	南浦	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	宮崎県	鹿児島県									備　　考
				北郷	出水	大口	川内	宮之城	栗野	国分	伊集院	鹿児島	垂水	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	4,300	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870		4,870	

材　料　単　価　　【設計】　　2024年12月

種　別	道路境界杭

九州地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	鹿児島県										備　　考
				大隅	鹿屋	串木野	加世田	指宿						
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870						