

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 千早・名島地区無電柱化23工区工事
工事地名	福岡県福岡市東区名島地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 7年10月29日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	140, 506, 094		
道路土工		式	1	8, 759, 520		
掘削工		式	1	1, 622, 400	掘削 〔夜間〕 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 (仮置場へ)〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 〔夜間〕 敷均し(ルース) ;	490 m3 1 式 1 式
路床盛土工		式	1	4, 078, 200	路床盛土 〔夜間〕 2. 5m未満 ;	210 m3
残土処理工		式	1	3, 058, 920	積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式 1 式 1 式
舗装工		式	1	15, 421, 658		
路面切削工		式	1	628, 841	路面切削 〔夜間〕 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ; 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻 ; 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻 ;	751 m2 23 m3 23 m3

積算内訳書

工事名		福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	10,259,265		上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 120mm ;	521 m2
					上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;	521 m2
					基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	44 m2
					基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	240 m2
					基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;	279 m2
					中間層(車道・路肩部) (中間層2) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	44 m2
					中間層(車道・路肩部) (中間層2) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	240 m2
					中間層(車道・路肩部) (中間層2) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;	370 m2
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	44 m2
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	358 m2
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	
					中間層(車道・路肩部) (中間層1) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				.0m以下； 中間層(車道・路肩部) (中間層1)[夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ； 表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下； 表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	444	m2
				217	m2	
				998	m2	
				141	m2	
アスファルト舗装工	式	1	2,448,876	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上 ；	899	m2
				899	m2	
アスファルト舗装工	式	1	496,052	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	107	m2
				107	m2	
				107	m2	

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1, 073, 844	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ； 基層(歩道部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上 ； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上 ；	163	m2
アスファルト舗装工	式	1	61, 201	下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm ； 上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 300mm ； 表層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ；	7	m2
アスファルト舗装工	式	1	103, 761	上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm ； 基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ； 中間層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	7	m2

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； 表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	7 m2
アスファルト舗装工	式	1	127,314	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ；	33 m2
アスファルト舗装工	式	1	17,310	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	3 m2
アスファルト舗装工	式	1	35,442	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	6 m2
アスファルト舗装工	式	1	169,752	下層路盤(歩道部) [夜間]	44 m2

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ；	44 m2
排水構造物工	式	1	19,634,769		
作業土工	式	1	1,059,220	床掘り [夜間] 土砂；	1 式
				埋戻し [夜間] 土砂；	1 式
側溝工	式	1	14,367,459	自由勾配側溝 [夜間] 300×300 縦断用；	162 m
				自由勾配側溝 [夜間] 300×400 縦断用；	82 m
				自由勾配側溝 [夜間] 500×500 縦断用；	69 m
				側溝蓋更新 [夜間]	66 m
				横断暗渠 [夜間] 300×300；	44 m
集水桝・マンホール工	式	1	3,338,210	現場打ち街渠桝 [夜間] 500×700×500；	2 箇所
				現場打ち街渠桝 [夜間] 500×700×500 超速硬コンクリート；	4 箇所
				現場打ち街渠桝	1 箇所

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				[夜間] 700×700×500 ; 現場打ち街渠桝	1 箇所
				[夜間] 700×700×600 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				[夜間] 1000×600×900 超速硬コンクリート ; 集水桝蓋更新	1 箇所
				[夜間] リフトス ; 生コンクリート夜間割増し	1 式
縁石工	式	1	4, 832, 076		
縁石工	式	1	4, 832, 076	歩車道境界ブロック (A-1) [夜間] 両面R 180/230×250 L=2000 ; 歩車道境界ブロック (A-2) [夜間] すりつけ部 B型(切下げ用)(車両乗入用) L=600 ; 歩車道境界ブロック (A-3) [夜間] 乗入部(車両乗入用) L=490 ; 歩車道境界ブロック (A-4) [夜間] すりつけ部 B型(切下げ用)(自転車歩行者用) L=600 ; 歩車道境界ブロック (A-5) [夜間] 乗入部(自転車歩行者用) L=490 ; 歩車道境界ブロック (B-1) [夜間] 片面R 150/170×200 L=2000 ;	207 m 30 箇所 83 m 9 箇所 11 m 83 m

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ブロック (C-2) [夜間] すりつけ部 B 型 (切下げ用) (自転車歩行者用) L =600 ;	3	箇所
				歩車道境界ブロック (C-3) [夜間] 乗入部 (自転車歩行者用) L=490 ;	53	m
				地先境界ブロック [夜間] A 種 (120×120×600) ;	46	m
防護柵工	式	1	2, 419, 695			
作業土工	式	1	108, 300	埋戻し (植栽部) [夜間] 土砂 ;	1	式
路側防護柵工	式	1	987, 846	ガードレール [夜間] Gp-Bp-2E 塗装品 20m 以上 50m 未満 曲線部補正 無 ;	39	m
				ガードレール (再設置) [夜間] Gp-Bp-2E 塗装品 20m 以上 50m 未満 曲線部補正 無 ;	9	m
防止柵工	式	1	1, 323, 549	転落 (横断) 防止柵 [夜間] 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 ;	86	m
				転落 (横断) 防止柵 [夜間] 柵高 0.8m 土中建込 ;	16	m
				転落 (横断) 防止柵 (再設置) [夜間] 柵高 0.8m 土中建込 ;	51	m
標識工	式	1	16, 185			

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
小型標識工	式	1	16, 185	標識板 (移設) [夜間] 2. 0m2未満；	3 枚
区画線工	式	1	1, 672, 516		
区画線工	式	1	1, 672, 516	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ；	520 m
				溶融式区画線 (黄) [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ；	110 m
				溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ；	300 m
				溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ；	21 m
				溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 セﾌﾞﾗ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ；	230 m
				溶融式区画線 (直進) [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	4 箇所
				溶融式区画線 (直進予告) [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無；	2 箇所
				溶融式区画線	1 箇所

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(右折予告)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	1 箇所
				(直左予告)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	1 箇所
				(バス専用優先)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	1 箇所
				(7-9)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	1 箇所
				(9-17)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線	1 箇所
				(17-19)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去	904 m
				〔夜間〕 削取り式；	
植栽維持工	式	1	1,770,660		
樹木・芝生管理工	式	1	1,770,660	移植	1 本
				〔夜間〕 高木幹周60cm以上90cm未満 高木3本以上5本未 満； 移植	3 本
				〔夜間〕	

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					高木幹周90cm以上120cm未満 高木3本以上5本未 満； 移植 [夜間] 低木樹高60cm未満 中低木10本以上；	15 本
道路付属施設工		式	1	103, 770		
道路付属物工		式	1	103, 770	視線誘導標 (撤去再設置)[夜間] 縦型 土中建込 10本未満；	5 本
					距離標 (撤去再設置)[夜間] 百米標 パネル式(土中埋込)；	4 枚
電線共同溝工		式	1	4, 222, 757		
舗装版破碎工		式	1	125, 480	殻運搬 [夜間] アスファルト殻；	2 m3
					殻処分 [夜間] アスファルト殻；	2 m3
					舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	1 式
					舗装版破碎 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 25 c m；	7 m2
					舗装版破碎工	
					殻処分 [夜間] アスファルト殻；	0. 4 m3
					舗装版切断	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					〔夜間〕 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 7 m2 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 5 c m；	
舗装版破碎工	式	1	235, 016	殻運搬 2 m3 〔夜間〕 アスファルト殻；		
				殻処分 2 m3 〔夜間〕 アスファルト殻；		
				舗装版切断 1 式		
				〔夜間〕 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 6 m2 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 10 c m；		
				舗装版破碎 3 m2 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 5 c m；		
				舗装版破碎 38 m2 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 4 c m；		
舗装版破碎工	式	1	176, 968	殻運搬 1 m3 〔夜間〕 アスファルト殻；		
				殻処分 1 m3 〔夜間〕 アスファルト殻；		
				舗装版切断 1 式		
				〔夜間〕 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 39 m2 〔夜間〕		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装厚 3 c m ；	
掘削工	式	1	283, 534	開削掘削 [夜間] 土砂等運搬 (仮置場へ)[夜間] 土砂； 整地 [夜間] 敷均し(ルース)；	1 式 1 式 1 式
掘削工	式	1	174, 540	開削掘削 [夜間]	1 式
埋戻し工	式	1	282, 370	埋戻し・締固め [夜間] 土砂； 埋戻し・締固め [夜間] 中埋砂；	1 式 1 式
埋戻し工	式	1	223, 750	積込(ルース) [夜間] 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 (現場へ)[夜間] 土砂； 埋戻し・締固め [夜間] 土砂；	1 式 1 式 1 式
残土処理工	式	1	203, 928	積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式
管路工(管路部)	式	1	893, 396	埋設管路 [夜間]	83 m

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				FEP(難燃) 径 100mm ；		
				埋設管路	12	m
				[夜間]		
				角型FEP管 径 100mm ；		
				埋設管路	24	m
				[夜間]		
				PV 径 50mm (曲管3R) ；		
				埋設表示シート	66	m
				(材料費)		
				150mm×50m 2倍 ；		
中間継手	22	個				
(材料費)						
FEP(難燃) 100mm ；						
スヘ ーサー	12	個				
(材料費)						
PV φ 50 ；						
リトゝ線	95	m				
(材料費)						
電力系 φ 6.0mm ；						
リトゝ線	24	m				
(材料費)						
通信系 φ 4.0mm ；						
ヘルマウス	23	個				
(材料費)						
FEP(難燃) φ 100 ；						
ダクトスリーブ	8	個				
(材料費)						
PV φ 50 ；						
管路工(管路部)	式	1	1, 191, 045	埋設管路撤去	106	m
				[夜間]		
				現場発生品運搬	1	式
				[夜間]		
				埋設管 ；		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ハントホル工	式	1	397, 100	ハントホル (移設) [夜間] 多回路 I 型 (SWT 用) [K7° ロック付底抜き仕様] ;	2	箇所
				ハントホル (移設) [夜間] 変圧器塔用 (TR 用) ;	2	箇所
				ハントホル (移設) [夜間] 低圧分岐装置用 地上設置型 (LB 用) ;	2	箇所
				ハントホル (移設) [夜間] 通信用 HH 600×900×1200 ;	2	箇所
				A 種接地 [夜間]	4	極
				D 種接地 [夜間]	4	極
道路照明設備工	式	1	38, 675, 000			
道路照明設備設置工	式	1	19, 616, 000	道路照明灯設置 [夜間] 道路照明柱 (一般照明柱) IA12B-C KCE150-3 ヘ ース露出型 12m ;	11	基
				道路照明灯設置 [夜間] 道路照明柱 (一般照明柱) IA12. 3B-C KCE150-3 ヘース埋設型 12. 3m ;	2	基
				道路照明灯設置 [夜間] 道路照明柱 (一般照明柱) IA12B-C KCE150-3C ヘ ース露出型 12m ;	2	基
				道路照明灯設置 (T7-12) [夜間] 道路照明柱 (多目的柱) KCE150-3 ヘース露出型 1 2m ;	1	基

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					道路照明灯設置 (T8-1) [夜間] 道路照明柱(多目的柱) KCE150-3C ヘース露出型 12m ;	1 基
					道路照明灯設置 (T8-3) (再設置) [夜間] 道路照明柱(多目的柱) KCE150-3C ヘース露出型 12.3m ;	1 基
					道路照明灯設置 (T9-1) [夜間] 道路照明柱(多目的柱) KCE150-3C ヘース露出型 12m ;	1 基
					道路照明灯設置 (T9-8) [夜間] 道路照明柱(多目的柱) KCE150-3C ヘース露出型 12m ;	1 基
					照明灯基礎設置工	
					照明灯基礎設置 [夜間] 抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 600×600×300 ;	2 個所
					照明灯基礎設置 (R9-3) [夜間] 抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 700×600×400 ;	1 個所
					照明灯基礎設置 (R7-9) [夜間] 抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 750×600×400 ;	1 個所
					照明灯基礎設置 (L9-3) [夜間]	1 個所

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 800×600×400 ; 照明灯基礎設置 (P9-3) [夜間]	1 個所
				抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 900×600×400 ; 照明灯基礎設置 (T7-12) [夜間]	1 個所
				抵抗板付鋼製杭基礎 H-250 L=3500 750×650×400 ; 照明灯基礎設置 (T8-1) [夜間]	1 個所
				抵抗板付鋼製杭基礎 H-300 L=4000 700×700×300 ; 照明灯基礎設置 (T8-3) [夜間]	1 個所
				抵抗板付鋼製杭基礎 H-300 L=4000 700×700×300 ; 照明灯基礎設置 (T9-1) [夜間]	1 個所
				抵抗板付鋼製杭基礎 H-300 L=4000 700×700×300 ; 照明灯基礎設置 (T9-8) [夜間]	1 個所
				抵抗板付鋼製杭基礎 H-250 L=3500 650×650×300 ; 作業土工(電気) [夜間]	1 式
				生コンクリート夜間割増し	1 式
分電盤設置工	式	1	711, 200	屋外分電盤設置 [夜間]	1 面
分電盤基礎設置工	式	1	57, 797	自立分電盤 ; 分電盤基礎設置 [夜間]	1 個所

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				750×600×400 ; 作業土工(電気) [夜間]	1	式
配管・配線工	式	1	5, 450, 734	地中配管 [夜間] FEP 径 50mm ; 地中配管 [夜間] FEP 径 80mm ; 地中配線 [夜間] CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm ² ×2C ; 地中配線 [夜間] CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 5.5mm ² ×2C ; 地中配線 [夜間] CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 8.0mm ² ×2C ; 地中配線 [夜間] CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 3.5mm ² ×3C ; 屋外配管 [夜間] 厚鋼電線管 径 22mm ; 屋外配管 [夜間] 金属製可とう電線管 径 24mm ; 屋外配線 [夜間] CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 3.5mm ²	514	m
					2	m
					207	m
					320	m
					288	m
					6	m
					5	m
					1	m
					2	m

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					×3C ; 埋設標識シート敷設 [夜間] 150mm×50m 2倍 ; 配管配線附属品 作業土工(電気) [夜間] 残土処理 殻運搬処理(電気) [夜間] アスファルト敷 ;	459 m 1 式 1 式 1 式 1 式
フルボックス設置工		式	1	56,330	フルボックス設置 [夜間] □300×300 SUS ;	1 個
道路照明設備撤去工		式	1	317,108	道路照明灯撤去 [夜間] 現場発生品運搬(電気) [夜間] 照明柱 ;	4 基 1 式
照明灯基礎撤去工		式	1	96,852	照明灯基礎撤去 [夜間] 作業土工(電気) [夜間] 殻運搬処理(電気) [夜間] コンクリート殻(無筋) ;	4 個所 1 式 1 式
付属物工		式	1	6,809,806		
付属物工		式	1	2,897,371	付属物設置 [夜間] 信号柱基礎設置 (S8-2)[夜間] 抵抗板付鋼製杭基礎 H-200 L=3000 700×600× 400 ;	1 式 1 基

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				UGボックス(I 型)基礎設置 [夜間] 700×700×700 ;	1	基
				作業土工(電気) [夜間]	1	式
付属物工	式	1	1, 312, 495	付属物設置 [夜間]	1	式
付属物撤去工	式	1	1, 431, 141	付属物撤去 [夜間]	1	式
				付属物基礎撤去 [夜間] コンクリート基礎 ;	3	基
				地中配管撤去 [夜間] FEP 径 50mm ;	10	m
				作業土工(電気) [夜間]	1	式
				殻運搬処理(電気) [夜間] コンクリート殻(無筋) ;	1	式
付属物撤去工	式	1	844, 971	付属物撤去 [夜間]	1	式
				付属物基礎撤去 [夜間] コンクリート基礎 ;	2	基
				地中配管撤去 [夜間] FEP 径 50mm ;	12	m
				作業土工(電気) [夜間]	1	式
				殻運搬処理(電気) [夜間] コンクリート殻(無筋) ;	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工	式	1	323, 828	地中配管 [夜間] FEP 径 50mm ； 埋設標識シート敷設 [夜間] 150mm×50m 2倍 ； 配管配線附属品 作業土工(電気) [夜間] 残土処理 殻運搬処理(電気) [夜間] アスファルト殻 ；	280	m
構造物撤去工	式	1	5, 533, 282			
防護柵撤去工	式	1	782, 930	防護柵撤去(ガードパイプ) [夜間] 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 [夜間] 車止め撤去 [夜間] 単柱式 ； 車止め撤去 [夜間] アーチ型 ；	9	m
					77	m
					5	基
					28	基
構造物取壊し工	式	1	2, 851, 367	コンクリート構造物取壊し [夜間] 無筋構造物 機械施工 ； 舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 ； 舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ；	116	m3
					1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版切断 〔夜間〕 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 40 c m ；	89 m2
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m ；	84 m2
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	230 m2
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 9 c m ；	29 m2
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	180 m2
				舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m ；	1, 040 m2
排水構造物撤去工	式	1	8, 967	管渠撤去 〔夜間〕 蓋版撤去 〔夜間〕 グレーチング 蓋 ；	0. 6 m 2 枚
運搬処理工	式	1	1, 890, 018	殻運搬 〔夜間〕 コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 〔夜間〕 アスファルト殻 厚15cm超 ； 殻運搬 〔夜間〕	116 m3 53 m3 66 m3

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					アスファルト殻 厚15cm以下； 殻処分 〔夜間〕 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻； 現場発生品運搬 〔夜間〕 横断防止柵・車止め・ゲレチング 蓋；	116	m3
					55	m3	
					63	m3	
					1	式	
仮設工	式	1	30,634,400				
交通管理工	式	1	30,634,400	交通誘導警備員 〔夜間〕	1	式	
直接工事費	式	1	140,506,094				
共通仮設費	式	1	35,208,059				
共通仮設費	式	1	18,540,059				
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式	
準備費	式	1	2,091,909	試掘調査費 (歩道部)〔夜間〕 N=31箇所； 埋設物件事故防止費 〔夜間〕	1	式	
				1	式		
技術管理費	式	1	13,484,150	側圧・引込張力試験 〔夜間〕 側圧・引込張力試験 防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式	
				1	式		
				1	式		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 3 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 822, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16, 668, 000	
純工事費	式	1	175, 714, 153	
現場管理費	式	1	54, 789, 000	
工事原価	式	1	230, 503, 153	
一般管理費等	式	1	35, 136, 847	
工事価格	式	1	265, 640, 000	