

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事
工事地名	福岡県北九州市小倉南区上曽根地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 北九州国道事務所 管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事 | | |
| 3) 工 期 | 558日間 | 自 | 令和 7年 8月18日 |
| | | 至 | 令和 9年 2月26日 |

4) 工事概要

本工事は、国道10号下貫交差点、南曽根中学校前交差点外において、改良工事を行うものである。

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	84,396,854		
道路土工		式	1	8,463,212		
掘削工		式	1	733,404	掘削	2,100 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	60 m3
					(仮置場)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	60 m3
					残土受入れ地での処理；	
路床盛土工		式	1	378,748	路床盛土	50 m3
					2.5m未満；	
					土砂等運搬	60 m3
					(仮置土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	60 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工		式	1	7,351,060	土砂等運搬	1,990 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1,990 m3
舗装工		式	1	45,374,671		
舗装準備工		式	1	6,908	不陸整正	11 m2
					歩道部 補足材なし；	
アスファルト舗装工		式	1	17,360,176	下層路盤(車道・路肩部)	2,390 m2
					再生クマッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；	
					下層路盤(車道・路肩部)	115 m2
					再生クマッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	170 m2
					再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 80mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	115 m2
					再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	2,220 m2

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 115 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 基層(車道・路肩部) 1,800 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 基層(車道・路肩部) 414 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層(車道・路肩部) 115 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 中間層(車道・路肩部) 1,800 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 中間層(車道・路肩部) 414 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 148 m2 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部) 1,810 m2 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 759 m2 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,056,903	下層路盤(歩道部) 305 m2 再生クワツシラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(歩道部) 59 m2 (乗入 I) 再生クワツシラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(歩道部) 59 m2 (乗入 I) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ；	43	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	262	m2
				表層(歩道部) (乗入Ⅰ) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	0.4	m2
				表層(歩道部) (乗入Ⅰ) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	70	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ；	363	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,683,987	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；	363	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	43	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；	164	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	207	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	43	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；	164	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	207	m2

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	43	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	188	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	175	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,566,389	基層(車道・路肩部) [夜間] 密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ；	652	m2
				表層(車道・路肩部) [夜間] 密粒度ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	652	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；	283	m2
張りコンクリート工	式	1	7,335,766	基礎材 再生クラッシュレン40～0 敷厚 0.1m；	1,760	m2
				張りコンクリート t=7cm；	1,760	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	15	m2
路面切削工	式	1	634,569	路面切削 [夜間] 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業有；	517	m2
				殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻；	36	m3
				殻処分 [夜間]	36	m3

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻；		
橋面防水工	式	1	2,671,755	橋面防水 [夜間](車道) 塗膜防水；	652	m2
				橋面防水 (歩道) 塗膜防水；	283	m2
切削オーバーレイ工	式	1	11,058,218	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホ リマー改質Ⅰ型(13)；	2,970	m2
				殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻；	149	m3
				殻処分 [夜間] アスファルト殻；	149	m3
排水構造物工	式	1	6,349,776			
作業土工	式	1	538,318	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬 (仮置場)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬 (仮置土)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度福岡 1 0 号朽網地区交差点改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(処分場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 残土等処分 1 式
側溝工	式	1	4, 180, 660	L形側溝 6 m 幅 83 c m 高さ 20 c m 18-8-40(高炉) ; 管(函)渠型側溝 50 m (一般部) 幅 40 c m 高さ 40 c m ; 管(函)渠型側溝 6 m (集水部) 幅 40 c m 高さ 40 c m ; 管(函)渠型側溝 4 m (溜桝部) 幅 40 c m 高さ 40 c m ; 管(函)渠型側溝 28 m (横断用) 幅 40 c m 高さ 40 c m ; プレキャストU型側溝 120 m (中分側溝) 300×300 ;
管渠工	式	1	51, 194	暗渠排水管 2 m (VU300) 据付 直管 200～400mm ; 暗渠排水管 6 m (VU200) 据付 直管 200～400mm ; 暗渠排水管 2 m (VU150) 据付 直管 50～150mm ;
管閉塞工	式	1	542, 800	既設管閉塞 2 m ³ エアモルタル ;

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度福岡 1 0 号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桧・マンホール工		式	1	1, 036, 804	現場打ち集水桧 (左側2号) 600×600×850 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所
					現場打ち集水桧 (接続左2号) 500×500×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1 箇所
					現場打ち集水桧 (分離帯用) 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	2 箇所
					蓋 グレーチング 蓋 600×600用 T-25 細目 4点ボルト 固定；	1 枚
					蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 4点ボルト 固定；	3 枚
					集水桧上部取替 (No. 10+11. 5左2号) 1000×700×300；	1 箇所
					集水桧上部取替 (No. 12+17. 8右3号) 1900×900×320；	1 箇所
					縁石工	
作業土工		式	1	428, 772	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し 土砂；	1 式
					積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満；	1 式
					土砂等運搬 (仮置場)	1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (仮置土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式 1 式
縁石工	式	1	5,571,787	歩車道境界ブロック 片面R 180/210×300×2000 ; 歩車道境界ブロック 片面R 180/205×250×2000 ; 歩車道境界ブロック 片面R 180/205×250×2000(基礎無し) ; 歩車道境界ブロック (復旧) 片面R 180/205×250×2000(再利用) ; 歩車道境界ブロック 両面R 180/230×250×2000 排水穴付 ; 歩車道境界ブロック 乗入部(自転車歩行者用) L=490 ; 歩車道境界ブロック 乗入部(車両乗入用) L=600 ; 歩車道境界ブロック すりつけ部 B型(切下げ用) (車両乗入れ用) L =600 ;	2 m 508 m 121 m 6 m 47 m 44 m 10 m 7 m
縁石工	式	1	360,279	歩車道境界ブロック 片面R 180/205×250×2000 ; 歩車道境界ブロック 乗入部(自転車歩行者用) L=490 ;	41 m 7 m
防護柵工	式	1	616,891		
作業土工	式	1	125,646	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 (仮置場)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (仮置土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式 1 式
防止柵工	式	1	350,705	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 ; 支給品運搬 横断防止柵 ;	113 m 1 式
車止めポスト工	式	1	140,540	車止めポスト U型 H800 W750 プレキャスト基礎 着脱式 ;	2 本
標識工	式	1	162,555		
作業土工	式	1	1,495	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 (仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (仮置土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (処分場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ; 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
小型標識工	式	1	161,060	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 2.2m 2基以下 ; 標識板 (700×250) 2.0m2未満 ;	2 基 2 枚

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工		式	1	30,344		
区画線工		式	1	30,344	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 区画線消去 削取り式；	
道路付属施設工		式	1	4,233,856		
道路付属物工		式	1	296,184	視線誘導標 (移設) H=1000 土中用； 視線誘導標 (移設) 大型反射体 φ300 土中用 土中建込 10本未満； 特殊視線誘導標 (移設) H=750 独立基礎； 大型特殊視線誘導標 (移設) H=1400 独立基礎；	
ケーブル配管工		式	1	1,398,392	ケーブル配管 [下貫交差点] ケーブル配管 [中学校入口交差点]	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハットホル [下貫交差点] 600×600×600 H1-6型(鉄蓋含む) ;	4	箇所
照明工	式	1	2,539,280	照明柱基礎 [下貫交差点](移設) φ500×1900 ;	4	基
				照明柱基礎 [中学校入口交差点] φ500×1700 ;	2	基
				照明柱 [下貫交差点](移設)	4	基
				照明柱 [中学校入口交差点]	2	基
橋梁付属物工	式	1	3,880,606			
伸縮継手工	式	1	449,852	鋼・ゴム製伸縮装置補修 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 ;	2.4	m
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;	0.2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.2	m3
橋面排水工	式	1	3,430,754	鋼製排水溝	42	m
				角型鋼管 □200×100 ;	4	本
構造物撤去工	式	1	5,848,565			
防護柵撤去工	式	1	80,840	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	式
構造物取壊し工	式	1	2,991,031	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	99	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	0.1	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1,360	m

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度福岡 1 0 号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断	2	m
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	360	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；		
				舗装版破碎	95	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				舗装版破碎	1,020	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；		
				舗装版破碎	89	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 7 c m ；		
構造物取壊し工	式	1	1,210,040	コンクリート構造物取壊し	46	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版破碎	240	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；		
縁石撤去工	式	1	8,014	歩車道境界ブロック撤去	1	式
				再利用；		
運搬処理工	式	1	1,261,328	殻運搬	172	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	101	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	0.1	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	158	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	15	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	108	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0.1	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				鋼材；		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度福岡 1 0 号朽網地区交差点改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	297,312	殻運搬	46	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	9	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	46	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	9	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	3,075,540			
交通管理工	式	1	3,075,540	交通誘導警備員	5	人日
				A[夜間]		
				交通誘導警備員	10	人日
				B[夜間]		
				交通誘導警備員	61	人日
				A		
				交通誘導警備員	111	人日
				B		
直接工事費	式	1	84,396,854			
共通仮設費	式	1	17,211,870			
共通仮設費	式	1	4,712,870			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
				往路		
				建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	1,870,960	復路		
				伐採・除根	1	式
				試掘調査費	1	式
技術管理費	式	1	796,910	埋設物件事故防止費	1	式
				鉄筋探査	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				施工合理化調査費	1	式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度福岡10号朽網地区交差点改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				施工形態動向調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,903,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,499,000	
純工事費	式	1	101,608,724	
現場管理費	式	1	31,921,000	
工事原価	式	1	133,529,724	
一般管理費等	式	1	21,500,276	
工事価格	式	1	155,030,000	