

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川田町東地区歩道整備外工事
工事地名	熊本県八代市川田町東地先外

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 熊本河川国道事務所 交通対策課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 220日間 | 自 | 令和 7年 8月12日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月19日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	73,884,949		
道路土工		式	1	9,658,823		
掘削工		式	1	74,844	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	210 m3
路体盛土工		式	1	5,196,681	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土材料	2 m3 1,600 m3 1,200 m3
法面整形工		式	1	356,858	法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	90 m2 650 m2
防草コンクリート		式	1	4,030,440	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し t=10cm；	951 m2
舗装工		式	1	22,732,112		
路面切削工		式	1	477,197	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無し； 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻； 殻処分 切削アスファルト殻；	627 m2 15 m3 15 m3
オーバーレイ工		式	1	3,911,207	基層(車道・路肩部) (補充部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 44mm 3.0m超； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	643 m2 1,380 m2

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	13,211,482	下層路盤(車道・路肩部)	794	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	794	m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;		
				基層(車道・路肩部)	794	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				中間層(車道・路肩部)	2,170	m2
アスファルト舗装工	式	1	3,689,430	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				表層(車道・路肩部)	2,170	m2
				密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50m		
				m 3.0m超 ;		
				下層路盤(歩道部)	1,380	m2
アスファルト舗装工	式	1	217,906	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	1,380	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上		
アスファルト舗装工	式	1	430,885	；		
				下層路盤(歩道部)	52	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(歩道部)	52	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
アスファルト舗装工	式	1	430,885	表層(歩道部)	52	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上		
				；		
				下層路盤(歩道部)	70	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
アスファルト舗装工	式	1	430,885	上層路盤(歩道部)	70	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
				基層(歩道部)	70	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上		
				；		
アスファルト舗装工	式	1	430,885	表層(歩道部)	70	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上		
				；		

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	80,773	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	23	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	23	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	23	m2
アスファルト舗装工	式	1	88,452	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm ;	28	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm ;	28	m2
アスファルト舗装工	式	1	550,804	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	184	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	184	m2
コンクリート舗装工	式	1	73,976	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	13	m2
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 150mm ;	13	m2
擁壁工	式	1	4,445,464			
作業土工	式	1	132,894	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,312,570	小型擁壁 (1号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	2	m3
				小型擁壁 (2号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	2	m3
				小型擁壁 (3号)	4	m3

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 小型擁壁 (4号)	5 m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 (1号)	21 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 (2号)	11 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 (3号)	12 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	
排水構造物工	式	1	13,807,791		
作業土工	式	1	875,643	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	8,658,380	L形側溝	82 m
				幅 50 c m 高さ 15 c m 18-8-25(高炉) ;	
				管(函)渠型側溝 (A型)	23 m
				幅 30 c m 高さ 30 c m ;	
				管(函)渠型側溝 (B型)	5 m
				幅 30 c m 高さ 30 c m ;	
				管(函)渠型側溝 (C型)	14 m
				幅 30 c m 高さ 30 c m ;	
				管(函)渠型側溝	95 m

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(D型) 幅 35 c m 高さ 35 c m ; 管(函)渠型側溝	11	m
				(E型) 幅 35 c m 高さ 35 c m ; 管(函)渠型側溝	41	m
				(F型) 幅 35 c m 高さ 35 c m ; プレキャストU型側溝	222	m
				300×300 ; 自由勾配側溝	53	m
				(6号) W=300 ; 自由勾配側溝	14	m
				(9号) W=300 ; 自由勾配側溝	9	m
				(10号) W=300 ; 自由勾配側溝	13	m
				(11号) W=300 ; 側溝蓋	56	枚
				(U型側溝) コンクリート蓋 1種 300用 ; 側溝蓋	43	枚
				(自由勾配側溝) コンクリート蓋 街路型300用 ; 側溝蓋	24	枚
管渠工	式	1	2, 003, 920	暗渠排水管 (VP φ 200) 据付 直管 200～400mm ;	3	m

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠) φ 300 ;	25	m
				鉄筋コンクリート台付管 (重圧管) φ 300 ;	12	m
				鉄筋コンクリート台付管 (重圧管) φ 700 ;	25	m
				巻きコンクリート (重圧管 φ 300) 18-8-25 (20) (高炉) 養生有 ;	1	箇所
				巻きコンクリート (重圧管 φ 700) 18-8-25 (20) (高炉) 養生有 ;	1	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	2, 269, 848	現場打ち集水桝 (1-19、2-22) 600×600×450 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面 作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (2-6、2-21) 600×600×650 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面 作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (2-17) 600×600×1450 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面 作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2-18、2-25) 600×600×800 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面 作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 (2-19) 600×600×750 現場打材 18-8-25 (高炉) 法面	1	箇所

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (2-20) 600×600×850 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (2-23) 500×500×650 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (2-24) 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (5型) 400×500×400 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	1 箇所
				作業補正無； プレキャスト集水桝 (3-1) 800×800×1350；	1 箇所
				プレキャスト集水桝 (3-2) 800×800×1350；	1 箇所
				プレキャスト集水桝 (3-3) 1000×1000×1250；	1 箇所
				プレキャスト集水桝 (3-4) 1000×1000×1150；	1 箇所
				プレキャスト街渠桝 (4型) 街路型 φ350；	1 箇所
				蓋 桝蓋 800×800用 T-25 並目 ボルト固定；	2 枚

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				足掛金具 φ19×300；	10	個
縁石工	式	1	2,185,202			
縁石工	式	1	2,185,202	歩車道境界ブロック (A型) A型 一般部 L=2000；	167	m
				歩車道境界ブロック (B型) A型 切り下げ部 L=600；	11	m
				歩車道境界ブロック (C型) A型 乗入部 L=600；	52	m
				歩車道境界ブロック (D型) A型 巻き込部 L=600；	21	m
				歩車道境界ブロック (A3型) A型 一般部 L=2000；	75	m
				歩車道境界ブロック (B3型) A型 切り下げ部 L=600；	1	m
防護柵工	式	1	2,905,348			
防止柵工	式	1	2,905,348	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 4段 ダークブラウン；	230	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 4段 ダークブラウン；	42	m
区画線工	式	1	791,328			
区画線工	式	1	791,328	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	710	m
				溶融式区画線	21	m

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 セヱアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	410 m
道路付属施設工	式	1	6,745,754		
作業土工	式	1	258,992	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し 土砂；	1 式
道路付属物工	式	1	38,267	視線誘導標 (撤去・再設置)	4 本
				土中建込 10本未満；	
				距離標 (撤去・再設置)	3 本
				土中建込 φ89.1 百米標；	
管路保護工	式	1	5,316,295	管路保護	59 m
				24-12-25(20)(高炉)；	
照明工	式	1	1,132,200	複合柱基礎設置 (A)	1 箇所
				φ1000×2500；	
				複合柱基礎設置 (B)	1 箇所
				φ1000×2600；	
				複合柱基礎設置 (C・E)	2 箇所
				φ1000×3200；	
構造物撤去工	式	1	7,038,092		
防護柵撤去工	式	1	241,169	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1 式
構造物取壊し工	式	1	4,936,759	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	60 m3

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				コンクリート構造物取壊し	177	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	990	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				舗装版破砕	93	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	1, 860, 164	殻運搬	72	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	9	m3
				(舗装版)		
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	60	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	177	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	17	m3
				(歩道)		
				アスファルト殻；		
				殻処分	55	m3
				(車道)		
				アスファルト殻；		
				殻処分	69	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	177	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	3, 575, 035			
仮区画線工	式	1	32, 285	仮区画線	140	m
				ペイント式 水性型 実線 15cm 常温；		

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				仮区画線 ペイント式 水性型 破線 30cm 常温；	6	m	
				仮区画線 ペイント式 水性型 セブアラ 45cm 常温；	8	m	
交通管理工	式	1	2,760,780	交通誘導警備員	1	式	
交通管理工	式	1	781,970	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	73,884,949				
共通仮設費	式	1	8,900,985				
共通仮設費	式	1	1,180,985				
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式	
準備費	式	1	209,810	試掘調査費	1	式	
				埋設物件事故防止費	1	式	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	766,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	7,720,000				
純工事費	式	1	82,785,934				
現場管理費	式	1	37,460,000				
工事原価	式	1	149,222,566				
一般管理費等	式	1	23,107,434				
工事価格	式	1	172,330,000				

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	9,296,801		
舗装工	式	1	6,964,578		
切削オーバーレイ工	式	1	6,670,793	切削オーバーレイ (一層) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型(13) ;	1,500 m2
				切削オーバーレイ (二層) 7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップ ASホリマー改 質 I 型(13) 再生粗粒度アスコン(20) ;	101 m2
				殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻 ;	85 m3
				殻処分 切削アスファルト殻 ;	85 m3
アスファルト舗装工	式	1	176,451	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	66 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	66 m2
アスファルト舗装工	式	1	117,334	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	28 m2
				上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	28 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	28 m2
縁石工	式	1	413,472		
縁石工	式	1	413,472	歩車道境界ブロック (A型) B種 一般部 ;	19 m
				歩車道境界ブロック	1 m

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B1型) B種 切下部 ; 歩車道境界ブロック 1 m (B2型) B種 切下部 ; 歩車道境界ブロック 11 m (C型) B種 歩道乗入部 ; 歩車道境界ブロック 8 m (D型) B種 車道乗入部 ; 地先境界ブロック 24 m A種 (120×120×600) ;
区画線工	式	1	577, 200	
区画線工	式	1	577, 200	溶融式区画線 41 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 33 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 高視認性区画線 470 m リブ式(溶融式) 実線 15cm 白色 ; 区画線消去 18 m 削取り式 ;
道路付属施設工	式	1	372, 600	

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	372,600	車線分離標 φ 80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	15 本
構造物撤去工	式	1	255,301		
構造物取壊し工	式	1	109,356	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1 式 110 m2
運搬処理工	式	1	145,945	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	17 m3 17 m3
仮設工	式	1	713,650		
交通管理工	式	1	155,100	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	558,550	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	9,296,801		
共通仮設費	式	1	2,307,600		
共通仮設費	式	1	303,600		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	141,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,004,000		
純工事費	式	1	11,604,401		

積算内訳書

工事名	川田町東地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	4,616,231		
防護柵工	式	1	629,648		
路側防護柵工	式	1	514,520	カーブレール	38 m
				塗装品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ダークブラウン；	
防止柵工	式	1	115,128	転落(横断)防止柵	12 m
				柵高 1.1m コンクリート建込 4段 ダークブラウン；	
標識工	式	1	3,359,090		
大型標識工	式	1	3,359,090	標識板	6 枚
				2.0m2以上；	
構造物撤去工	式	1	246,853		
標識撤去工	式	1	244,479	標識撤去	1 式
運搬処理工	式	1	2,374	現場発生品運搬	1 式
仮設工	式	1	380,640		
交通管理工	式	1	45,510	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	335,130	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	4,616,231		
共通仮設費	式	1	1,470,000		
共通仮設費	式	1	180,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	180,000		

積算内訳書

[illegible]