

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事
工事地名	大分県宇佐市南宇佐地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 計画課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	300日間	自	令和 7年11月 5日
		至	令和 8年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	24,515,917			
道路土工		式	1	2,191,742			
掘削工 (ICT)		式	1	297,600	掘削 (ICT)	100	m3
					土砂 (地山) 小規模土工 標準 ;		
					土砂等運搬	100	m3
路体盛土工		式	1	1,871,630	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
					路体 (築堤) 盛土	230	m3
					2.5m未満 ;		
					土砂等運搬	250	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
					積込 (ルース)	250	m3
					土砂 小規模 (標準) ;		
					法面整形 (盛土部) (ICT)	2	m2
					法面締固め無し ;		
防草コンクリート		式	1	5,376	張りコンクリート	2	m2
					(法肩・法尻部)		
					18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;		
カルバート工		式	1	19,706,554			
作業土工		式	1	3,019,941	床掘り	1	式
					土砂 ;		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					積込 (ルース)	1	式
					土砂 小規模 (標準) ;		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
					土砂等運搬	1	式
土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;							
残土処理工		式	1	79,490	整地	1	式
					敷均し (ルース) ;		
					土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
プレキャストカルバート工	式	1	16,607,123	プレキャストボックス (5号) 内幅 1.0m 内高 1.0m；	14 m
				プレキャストボックス (4号) 内幅 1.2m 内高 1.0m；	79 m
				プレキャストボックス (3号) 内幅 1.2m 内高 1.0m；	13 m
構造物撤去工	式	1	2,617,621		
防護柵撤去工	式	1	160,022	防護柵撤去(ガードパイプ) Gp-Bp-2E；	31 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高1.1m 4段ビーム コンクリート建込用；	107 m
標識撤去工	式	1	77,820	標識撤去 標識板再利用撤去；	3 基
構造物取壊し工	式	1	1,476,154	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	95 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	35 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	80 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	310 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	74 m2
排水構造物撤去工	式	1	1,451	暗渠排水管撤去 撤去 硬質塩化ビニル管(VU) 管径100mm；	8 m
運搬処理工	式	1	902,174	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	96 m3
				殻運搬	35 m3

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 23 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 96 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 35 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 12 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 11 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 2.13 t ガートパイプ、転落防止柵 ;		
舗装	式	1	36,802,018			
舗装工	式	1	9,121,355			
路面切削工	式	1	431,103	路面切削 555 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 ; 殻運搬(路面切削) 28 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 28 m3 アスファルト殻 ;		
舗装打換え工	式	1	4,146,560	舗装版切断 260 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎(急速施工) 119 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm 掘削深さ40cm以下 ; 舗装版破碎(急速施工) 138 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm 掘削深さ40cmを超え80cm以下 ; 舗装版破碎(急速施工) 151 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm 掘削深さ80cmを超		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				え120cm以下； 殻運搬	61 m3
				アスファルト殻； 殻処分	61 m3
				アスファルト殻； 土砂等運搬	200 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	200 m3
				敷均し(ルーズ)； 下層路盤	289 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚450mm； 上層路盤	408 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚150mm； 基層	408 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 中間層	408 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	
アスファルト舗装工	式	1	2,174,992	下層路盤(歩道部)	231 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm；	
				下層路盤(歩道部)	82 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm；	
				下層路盤(歩道部)	17 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚200mm；	
				下層路盤(歩道部)	103 m2
				(車道復旧部)	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚450mm；	
				上層路盤(歩道部)	99 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 上層路盤(歩道部)	103 m2
				(車道復旧部)	
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚150mm； 基層(車道・路肩部)	103 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満；	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上；	16	m2
				基層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上；	17	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満；	103	m2
				中間層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上；	17	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上；	231	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上；	66	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上；	16	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上；	17	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒ギャップAsホリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	1,100	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚100mm；	24	m2
コンクリート舗装工	式	1	102,700	コンクリート舗装 18-8-25(20)(高炉) 舗装厚100mm；	24	m2
排水構造物工	式	1	8,597,810			

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	332,178	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				フィルター材(砂)；		
				積込(ルース)	1	式
残土処理工	式	1	1,258	土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	2,188,000	整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				土砂等運搬	1	式
管渠工	式	1	445,434	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				管(函)渠型側溝	110	m
				300×300×2000 路面露出150；		
管渠工	式	1	445,434	管(函)渠型側溝	1	m
				300×300×1000 溜桝タイプ(500×1000) グレーチンク		
				蓋付；		
				ヒューム管(B形管)	1	m
				外圧管1種 管径250mm；		
				暗渠排水管	2	m
				硬質塩化ビニル管(VU) 管径75mm；		
				暗渠排水管	3	m
				硬質塩化ビニル管(VU) 管径125mm；		
				暗渠排水管	5	m
管渠工	式	1	445,434	硬質塩化ビニル管(VU) 管径150mm；		
				暗渠排水管	1	m
				硬質塩化ビニル管(VU) 管径300mm；		
				横断暗渠	2	m
				500型；		
				巻きコンクリート	0.3	m3
				18-8-40(高炉)；		
集水桝・マンホール工	式	1	1,938,780	現場打ち集水桝 (6号)	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 24-12-40(高炉) 1000×1600×2100 ; 現場打ち集水桧 (7号)	1	箇所
				現場打材 24-12-40(高炉) 1400×1400×2000 ; 現場打ち集水桧 (8号)	1	箇所
				現場打材 24-12-40(高炉) 1000×1200×2000 ; プレキャスト集水桧	3	箇所
				300×300×1000 グレーチング 蓋付 ; 蓋 (6号)	1	組
				グレーチング 蓋 桧穴1000×1600用 T-2 細目 4点ボルト固定 2分割 ; 蓋 (7号)	1	組
				グレーチング 蓋 桧穴1400×1400用 T-2 細目 4点ボルト固定 2分割 ; 蓋 (8号)	1	組
				グレーチング 蓋 桧穴1000×1200用 T-2 細目 4点ボルト固定 2分割 ;		
				小型水門 (6号)	1	基
				セントラル式スライドゲート(簡易型) W1200×H300 ; 小型水門 (7号)	1	基
				セントラル式スライドゲート(簡易型) W1000×H300 ; 小型水門 (7号)	1	基
水路水門設備工	式	1	3, 550, 500	セントラル式スライドゲート(簡易型) W950×H300 ; 小型水門 (8号)	1	基
				セントラル式スライドゲート(簡易型) W500×H500 ;		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度南宇佐地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	141,660	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=10cm ;	36	m2
縁石工	式	1	3,211,989			
作業土工	式	1	54,963	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 小規模(標準) ;		
残土処理工	式	1	629	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
縁石工	式	1	3,156,397	敷均し(ルース) ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				歩車道境界ブロック (A型)	31	m
				一般部 両面R B種(180/230×250×2000) ;		
				歩車道境界ブロック (D型)	76	m
				一般部 両面R B種(180/230×250×2000) ;		
				歩車道境界ブロック (G型)	1	m
				一般部 両面R (180/150×150/360) 現場打ち 1 8-8-25(20)(高炉) ;		
				歩車道境界ブロック (I型)	15	m
				一般部 片面R A種(150/170×200×2000) ;		
				歩車道境界ブロック (J型)	18	m
				一般部 片面R B種(180/205×250×2000) ;		
				歩車道境界ブロック (B型)	4	m
				切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～10		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					0×600) ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (E型) 切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～10 0×600) ;	15	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C型) 乗入部 B種(180/190×100×600) ;	26	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (F型) 乗入部 B種(180/190×100×600) ;	28	m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (A) A種(120×120×600) ;	63	m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (B) A種(120×120×600) ;	29	m
防護柵工		式	1	4,478,914			
路側防護柵工		式	1	2,031,400	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(ｸﾞﾚｰﾊﾞｰｼﾞｬ) ;	41	m
					ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(ｸﾞﾚｰﾊﾞｰｼﾞｬ) ;	66	m
防止柵工		式	1	32,100	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 縦格子型 土中建込 50m未満 景観塗 装品(ｸﾞﾚｰﾊﾞｰｼﾞｬ) ;	2	m
防護柵基礎工		式	1	2,415,414	車両防護柵基礎 連続ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 幅40cm 高さ45cm B種 ;	88	m
標識工		式	1	184,506			
小型標識工		式	1	184,506	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 3～4基 下地亜鉛メ	3	基

積算内訳書

工事名	令和7・8年度南宇佐地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ツギ+静電粉体塗装(白色) ; 標識板	3 枚
				再利用品(規制・指示・路線番号標識) ;	
区画線工	式	1	179,929		
区画線工	式	1	179,929	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	280 m 12 m 20 m 43 m 33 m
仮設工	式	1	11,027,515		
土留・仮締切工	式	1	3,045,965	たて込み簡易土留	1 式
仮設進入路工	式	1	1,055,840	進入路盛土 設置・撤去 ; 暗渠排水管 設置・撤去 高密度ポリエチレン管(シングル) 管径600mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超 ;	30 m3 17 m 107 m2 107 m2

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度南宇佐地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線	12	m
				溶融式手動 セヱラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
				溶融式区画線	56	m
				溶融式手動 セヱラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
				区画線消去 削取り式；	240	m
				舗装版破碎	107	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	0.11	t
				暗渠排水管；		
交通管理工	式	1	6,925,710	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	61,317,935			
共通仮設費	式	1	10,386,810			
共通仮設費	式	1	2,066,810			
運搬費	式	1	503,610	建設機械運搬費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	904,200	地質調査費	1	式
				防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	659,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,320,000			

積算内訳書

[illegible]